



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Přehled vytvořených výukových materiálů

Projekt OP VK "Výuka pro všechny" č. CZ 1.07/1.2.05/03.0010

poř. č.	ročník	předmět	téma
1.	1.	SaZ	1.1 Úvod do předmětu SaZ a normalizace
2.	1.	SaZ	1.2 Druhy spojů - rozdělení
3.	1.	SaZ	1.3 Šroubové spoje
4.	1.	SaZ	1.4 Kolíky, klíny, pera
5.	1.	SaZ	1.5 Pružné spoje
6.	1.	SaZ	1.6 Svěrné, tlakové spoje
7.	1.	SaZ	1.7 Nýtové spoje
8.	1.	SaZ	1.8 Svařované, pájené, lepené spoje
9.	1.	SaZ	1.9 Části strojů umožňující pohyb
10.	1.	SaZ	1.10 Převody
11.	1.	SaZ	1.11 Členění dopravy
12.	1.	SaZ	1.12 Kolejová doprava
13.	1.	SaZ	1.13 Bezokolejová doprava
14.	1.	SaZ	1.14 Dopravníky
15.	1.	SaZ	1.15 Manipulátory
16.	1.	SaZ	1.16 Mechanismy
17.	1.	SaZ	1.17 Dřevoobráběcí nástroje
18.	2.	SaZ	2.1 Základní elektrické stroje - požadavky, bezpečnost
19.	2.	SaZ	2.2 Elektrické stroje
20.	2.	SaZ	2.3 Sušárny dřeva

Hluboš: Tel.: 318 429 921  
Fax: 318 611 054  
e-mail: [souhlobos@quick.cz](mailto:souhlobos@quick.cz)

Dobříš: Tel.: 318 521 072  
Fax: 318 521 879  
e-mail: [soudobris@post.cz](mailto:soudobris@post.cz)

[www.souhlobos.cz](http://www.souhlobos.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Přehled vytvořených výukových materiálů

Projekt OP VK "Výuka pro všechny" č. CZ 1.07/1.2.05/03.0010

poř. č.	ročník	předmět	téma
21.	2.	SaZ	2.4 Plastifikace dřeva
22.	2.	SaZ	2.5 Stroje na výrobu štěpky, třísek, vláken
23.	2.	SaZ	2.6 Stroje na výrobu dých
24.	2.	SaZ	2.7 Ohýbačky
25.	2.	SaZ	2.8 Lisy
26.	2.	SaZ	2.9 Nanášedčky lepidel
27.	2.	SaZ	2.10 Nanašedčky NH
28.	2.	SaZ	2.11. Brusky
29.	2.	SaZ	2.12 Leštičky
30.	2.	SaZ	2.13 Vytvrzování NH
31.	2.	SaZ	2.14 Pily
32.	2.	SaZ	2.15 Frézky
33.	2.	SaZ	2.16 Vrtačky
34.	2.	SaZ	2.17 Dlabačky
35.	2.	SaZ	2.18 Soustruhy
36.	2.	SaZ	2.19 Sdružené stroje
37.	2.	SaZ	2.20 Přípravky
38.	2.	SaZ	2.21 Sbíjecí a balicí stroje
39.	2.	SaZ	2.22 Stroje pro spojování dřeva
40.	2.	SaZ	2.23 Stroje pro čalounickou výrobu

Hluboš: Tel.: 318 429 921  
Fax: 318 611 054  
e-mail: [souhlobos@quick.cz](mailto:souhlobos@quick.cz)

Dobříš: Tel.: 318 521 072  
Fax: 318 521 879  
e-mail: [soudobris@post.cz](mailto:soudobris@post.cz)

[www.souhlobos.cz](http://www.souhlobos.cz)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

### Přehled vytvořených výukových materiálů

Projekt OP VK "Výuka pro všechny" č. CZ 1.07/1.2.05/03.0010

poř. č.	ročník	předmět	téma
41.	2.	SaZ	2.24 Výrobní linky
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			

Hluboš: Tel.: 318 429 921  
Fax: 318 611 054  
e-mail: [souhlubos@quick.cz](mailto:souhlubos@quick.cz)

Dobříš: Tel.: 318 521 072  
Fax: 318 521 879  
e-mail: [soudobris@post.cz](mailto:soudobris@post.cz)

[www.souhlubos.cz](http://www.souhlubos.cz)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Úvod do předmětu stroje a zařízení

Téma: Význam výrobních prostředků a zařízení

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Normalizace, typizace, členění výrobních zařízení

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Úvod - úvod do problematiky, seznámení žáků s obsahem předmětu
2. strana - Význam výrobních prostředků  
- objasnění dané problematiky
3. strana - Hlavní směry rozvoje - výklad nového učiva
4. - 5. strana - Rozdělení strojů - výklad nového učiva
6. - 8. strana - Normalizace a typizace - objasnění dané problematiky
9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití, vyhledávání označení norem v katalogích, prospektech, strojnických a dílenských tabulkách
10. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák chápe význam předmětu stroje a zařízení, porozumí významu normalizace pro strojní zařízení a umí použít v praxi dané normy.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# 1. Úvod




## OBSAH PŘEDMĚTU, JEHO ČLENĚNÍ, SOUVISLOST S OSTATNÍMI VYUČOVACÍMI PŘEDMĚTY A VÝZNAM PRO PŘÍPRAVU K POVOLANÍ

V předmětu Stroje a zařízení se žáci seznámí se základními stroji a zařízeními pro průmyslovou výrobu nábytku, stavebně truhlářskou výrobu.

Žáci porozumí jejich pracovním a funkčním principům, hlavním částem jejich mechanismů a základním technickým parametrům.

Dále se seznámí s jejich hospodárným používáním a správnou a bezpečnou obsluhou.

Předmět Stroje a zařízení navazuje na poznatky získané v předmětech Materiály, Technologie a Odborný výcvik.



# 1 VÝZNAM A FUNKCE VÝROBNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VÝROBNÍM OBORU

## Význam výrobních prostředků

- Určují: - způsob práce každého výrobního oboru
  - růst produktivity práce
  - celková úroveň výrobního oboru
- Význam: - znalost strojů a zařízení
  - správné použití podle technologického postupu výroby

## 2 HLAVNÍ SMĚRY ROZVOJE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Klade se důraz na:

- zvyšování užité hodnoty strojů
  - zdokonalováním technických parametrů
  - dodržování vysoké spolehlivosti a kvality
- zvyšování produktivity práce
  - mechanizace ručních technologických, manipulačních a dopravních operací
  - zavádění postupné automatizace

Výsledek: - vývoj a výroba dřevařských strojů a zařízení na stále vyšší technicko-ekonomické úrovni

### 3. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ POUŽÍVANÝCH PŘI ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

Stroje a zařízení, které se používají při zpracování dřeva se dělí podle účelu použití - mezinárodní norma ČSN ISO 7984 - buď jako stabilní nebo přenosné stroje pro:

- 1) přímé zpracování dřeva materiálů na bázi dřeva, kostí, korku, tvrdé pryže, ebonitu, plastů aj.  
(stroje na dělení, tváření, sušení apod.)
- 2) zpracování jiných materiálů (nanašečky lepidla a nátěrových hmot, vytvrzovačky, čepovačky, ostříčky...)
- 3) všeobecné použití (manipulační a třídící zařízení, energetické stroje, rozvody apod.)

V praxi se stále používá rozdělení strojů dle ČSN 99 6005 a zahrnuje tyto skupiny:

- 0 - stroje a zařízení na mechanické zpracování dřeva
- 1 - stroje a zařízení na chemické zpracování dřeva
- 2 - nářadí a přípravky
- 3 - nástroje
- 4 - dopravní a skladovací zařízení
- 5 - měřicí, zkušební a laboratorní zařízení
- 6 - automatizační prvky a systémy
- 7 - energetické stroje, rozvody, pohony a převody
- 8 - volná skupina
- 9 - ostatní zařízení

## 1.2 NORMALIZACE A TYPIZACE

Většina výrobků, které se při poškození nebo opotřebení snadno vymění za nové (např. žárovky, zářivky, tonery, spojovací materiál apod), protože tyto výrobky mají předepsanou velikost a tvar - jsou normalizovány .

Technické normy zajišťují vyměnitelnost součástí a výrobků .

V současné době řídí veškerou normalizační činnost Úřad pro normalizaci a měření (ÚNM) .

Úřad pro normalizaci a měření vydává státní normy (ČSN), dále spolupracuje s celosvětovou normalizační organizací (ISO – International Organization for Standardization) a také v rámci Evropské unie.

V současné době probíhá sjednocování technických norem v rámci EU.

U nás se používají tyto technické normy:

České státní normy (ČSN) - jsou závazné pro všechny obory a odvětví v ČR, kterých týkají. Schvaluje a vydává je ÚNM.

Oborové normy (ON) - jsou závazné pro všechny firmy a organizace určitého oboru. Schvaluje a vydává je oborové normalizační středisko.

Podnikové normy (PN) - platí v podniku, v němž byly zpracovány a schváleny jeho normalizačním oddělením. Dnes se využívají velmi výjimečně.

Mezinárodní normy (ISO) – jsou uznávané celým světem, stále více se využívají i v ČR.

Státní normy jsou označovány značkou ČSN (Česká státní norma), za ní je šestimístné číslo normy a její název -  
ČSN XX XX XX

Př. ČSN 02 11 01

ČSN = označení normy

02 = třída (název oboru), př. strojní součást

1 = skupina, př. šroub

1 = podskupina, př. šroub přesný se šestihrannou hlavou

01 = pořadové číslo normy

Složitější výrobky mohou mít různá provedení. Například plynový nebo vodovodní ventil může být opatřen přírubou, nátrubkem nebo šroubením. Říkáme, že jde o různé typy stejného výrobku. Typizace je tedy takový výběr předmětů zařízení i pracovních postupů podle typických vlastností, aby stačil krýt hlavní potřeby a byl z hlediska ekonomického a technického nejvýhodnější. Typizace umožňuje výrobu ve velkých sériích a tím ji zlevňuje.



## **KONTROLNÍ OTÁZKY**

- 1) Vysvětlete pojem "normalizovaná součást".
- 2) Jaké druhy norem znáte a co o nich víte?
- 3) Co je to typizace?
- 4) Popište jednotlivé značení normy na uvedeném příkladu - ČSN 02 1120
- 5) Jaké znáte druhy strojů podle použití?

## Seznam použité literatury a zdrojů:

- 1) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení -  
Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 2) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení -  
Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Druhy spojů - rozdělení

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Spoj, spojení, druhy spojů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 6. strana - Rozdělení spojů - výklad nového učiva,  
názorné obrázky

7. strana - Kontrolní otázky  
- procvičování získaných znalostí,  
příklady druhů spojů na skutečných modelech

8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák rozlišuje druhy spojů a spojovacích částí.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

## Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů

**Spojovací součást** = taková strojní součást,  
která spojuje další strojní části dohromady  
(př. šroub, kolík, klín, pero...)


**Spojovaná součást** = taková část stroje, která  
se má spojit dohromady s určitou další strojní  
součástí

**Spoj** = celek, který spolu tvoří spojované  
součásti a spojovací součást



Spojovací součást

Spojovaná součást



## Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů

- Rozebíratelné spoje – součásti se při demontáži nepoškodí a lze je znovu použít

Použití – tam, kde je potřeba často a rychle spoj uvolnit a znovu spojit = dočasné spojení

Druhy – šroubové, kolíkové, klínové, pružné, pérové, nýtové


- Nerozebíratelné spoje - spoj nelze rozebrat bez poškození spojovací součásti

Použití – jen pro trvalé spojení

Druhy – nýtové, svarové, lepené, tlakové



Spoje rozdělujeme podle toho, jakou spojovací součástí jsou spojené a jakým způsobem.




# Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů

- Podle principu spojení rozlišujeme:

a) tvarové spoje = tvarovým stykem

- přenášená síla působí kolmo na tyto stykové plochy, plochy se o sebe opírají a tím se přenáší síla z jedné součásti na druhou.




Druhy – šroubové, klínové, perové, nýtové, čepy a kolíky, drážkami a profilovými hřídeli



# Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů

b) silové spoje = silovým stykem



- spojované součásti jsou na sebe pevně přitisknuty, takže mezi spojovanými součástmi vzniká velká třecí síla. Výkon se z jedné na druhou součást přenáší třením.



Druhy – šroubové, klínové, nýtové, tlakové, svěrné a pružnými kolíky

c) kombinované spoje = kombinace silového a tvarového styku



Druhy – šroubové, klínové, nýtové



# Základní rozdělení spojovacích součástí a druhy spojů

d) spoje s materiálovým stykem  
= pomocí přídavného materiálu:

1. přídavný materiál stejného charakteru  
- svařování
2. přídavný materiál různého charakteru  
- pájení, lepení, tmelení, zalití a zatavení





# KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vysvětlete, co je to spoj.



2) Jaké znáte druhy spojů podle použití?



3) Jak rozdělujeme spoje podle principu spojení?



## Seznam použité literatury a zdrojů

- 1) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 2) L. Lžičař - Stavba a provoz strojů 1 - Spojovací součásti a spoje - distanční text



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Šroubové spoje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Šroub, závit, matice, podložka, pojištění šroubů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 5. strana - Druhy šroubů

- úvod do problematiky, seznámení žáků s druhy šroubů a závitů, názorné obrázky

6. strana - Použití šroubů, druhy matic - výklad nového učiva, názorné obrázky, příklady z praxe

7. - 8. strana - Druhy podložek, pojištění šroubů  
- výklad nového učiva, názorné obrázky, příklady z praxe

9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití, vyhledávání druhů šroubů, matic a podložek v prospektech, strojnických a dílenských tabulkách

10. strana - Použitá literatura a zdroje


Žák stanovuje využitelnost šroubových spojů a orientuje se v jednotlivých normalizovaných částech těchto spojů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ŠROUBOVÉ POJE

**Šroub** je normalizovaná strojní součást, která tvoří s maticí a případně s podložkou pevný rozebíratelný spoj.

Šroub se skládá:



Druhy šroubů:

A. podle pracovní funkce


1) spojovací - spojení dvou a více dílů

a) maticové = šrouby s hlavou a maticí (průchozí)

b) s hlavou (neprůchozí)

c) závrtné - nemají hlavu, ale dřík se závitem na obou koncích

2) pohybové - ke změně točivého nebo šroubovitého pohybu na posuvný a naopak (př. svěrák, trapézový, kuličkový šroub)



pohybový




šponovák



trapézový



archimédův



kuličkový



pohybový




## B. podle druhu materiálu

- 1) do kovu - má válcový dřík a malé stoupání závitu
- 2) do dřeva - má kuželový dřík a velké stoupání závitu (vrut)



## C. podle použití

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| a) čtvercová hlava                | e) zaoblená hlava |
| b) šestihranná hlava              | f) stavěcí        |
| c) šestihranná hlava s přírubou   | g) závrtný        |
| d) kuželová hlava                 | h) křídlatý       |
| i) s vnitřním šestihranem (imbus) | j) samořezný      |
| k) lícovaný (osazený)             |                   |



## Šrouby bez hlavy:

- 1) stavěcí - se zářezem a hrotem
- 2) závrtné - se závity na obou koncích




Závit = funkční část šroubu a matice

## Druhy závitů:

### A. podle tvaru dříku


- 1) válcové
- 2) kuželové



### B. podle smyslu stoupání šroubovice (vinutí)

- a) pravé - šroub (matice) se při utahování otáčí ve směru hodinových ručiček (běžné použití - neoznačuje se)
- b) levé - šroub (matice) se při utahování otáčí proti směru hodinových ručiček - označuje se L






C. podle počtu závitů (chodů)

a) jednochodé

b) dvouchodé - má proti jednochodému dvojnásobné stoupání a mezi závity chodu 1 jsou závity chodu 2. Vzájemná vzdálenost stejnohlých bodů dvou sousedních závitů se nazývá rozteč P.

Používá se u pohybových šroubů.

c) vícechodé - mají velké stoupání, při malém otočení dosahují velkého axiálního pohybu




## D. podle typu závitu

- a) metrický - nejpoužívanější (tvar rovnostranného trojúhelníku - vrcholový úhel  $60^\circ$ )  
- značení Md v mm  
(např. M8 = vnější průměr 8 mm)

### METRICKÉ ZÁVITY ISO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

#### ZÁKLADNÍ ROZMĚRY


Obrázek jmenovitých profilů vnějšího a vnitřního metrického závitu:



Označení vnějšího metrického závitu s hrubou roztří, například M20 – 6g.  
Označení vnitřního metrického závitu s hrubou roztří, například M20 – 6H.  
Označení vnějšího metrického závitu s jemnou roztří, například M20h8,75 – 6g.  
Označení vnitřního metrického závitu s jemnou roztří, například M20h8,75 – 6H.  
Označení levého vnějšího metrického závitu s hrubou roztří, například M20 LH – 6g.

### WHITWORTHOVY ZÁVITY

Obrázek jmenovitých profilů vnějšího a vnitřního Whitworthova závitu:




Označení Whitworthova závitu, například W 1/2

POZNÁMKA: Značka jednotky (palec, značka in) se v označení závitu neuvádí.

- b) whitworthův - má vrcholový úhel  $55^\circ$   
- rozměry se udávají v palcích  
(1 anglický palec = 1'' = 25,4mm)  
- dnes se používá při opravách starých strojů,  
v ČR do fotografických stativů, běžně se  
používá v některých cizích zemích  
(Austrálie)  
- označení (např. W 1/2")




- c) trubkový - vrcholový úhel  $55^\circ$ , udává se v palcích  
 - použití - ocelové závitové trubky  
 - označení (např. G 1 1/2 ")



- d) lichoběžníkový - nazýván také jako trapézový  
 - vrcholový úhel  $30^\circ$ , udává se v mm  
 - použití - obráběcí stroje, vřetenové lisy, truhlářský stahovák  
 - označení - Tr (např. Tr 48 x 16 (P8);  
 48 je průměr závitu v mm, 16 je stoupání a 8 rozteč)

- e) oblý - vrcholový úhel  $30^\circ$ , udává se v mm  
 - použití - spojovací táhla vagónů, vřetena, pohybové šrouby, spoje v agresivním prostředí a spoje zatížené rázy  
 - označení - Rd (např. R20)



## Použití šroubů




- spojovací součásti pro rozebíratelné spoje,
- napínače pro napínání lan a táhel,
- uzavírací šrouby (vypouštěcí zátky),
- stavěcí šrouby k seřízení a nastavení vůle mezi součástmi
- měřicí šrouby u mikrometrů
- silový převod pro dosažení velkých osových sil malými obvodovými silami (vřetenový lis, šroubový zvedák)
- pohybový šroub pro přeměnu točivého pohybu v posuvný (zvedák, vodící šroub), nebo naopak (svidřík)

Všechny závitů u spojovacích šroubů jsou samosvorné - za běžných okolností (bez dynamického zatížení, chvění, ...) se nemůže povolit.

Matic - společně se šroubem a případně podložkou tvoří pevný spoj.

### Druhy matic

- 1) šestihranná - používá se nejčastěji
- 2) uzavřená - používá se tam, kde je třeba chránit konec dříku
- 3) korunová - pro zajištění závlačkou
- 4) kruhová - používá se v elektrotechnice, upínací a stahovací funkce (s otvory, zářezy, drážkami)
- 5) přesuvná - používá se k závitovému připojení trubek
- 6) křídlová - pro ruční utahování
- 7) matice Berma - protimatic, která vyvolá dostatečné tření proti uvolnění (má v sobě plastickou hmotu - staré motocykly)
- 8) rýhovaná matice - pro rychlé utahování




## Podložky plní tuto funkci:

- 1) rozdělují tlak matice nebo hlavy šroubu na větší plochu
- 2) vystředují oválnou díru nebo velkou vůli otvoru
- 3) zajišťují lepší dosedací plochy pro matici (hlavu šroubu), je-li plocha spojované součásti neobrobená, drsná nebo nerovná
- 4) zamezují odírání součásti při častém uvolňování matice
- 5) pružné podložky zajišťují požadované předpětí šroubového spoje

Nejčastěji používané podložky

- a) válcové
- b) pružné
- c) vějířovité
- d) pojistné podložky s jazýčkem
- e) pojistné podložky s nosem




## Pojištění šroubových spojů


Zamezuje uvolnění šroubového spoje při dynamickém zatížení, otřesech a chvění.

Podle funkce známe pojištění:


- a) silovým stykem - pružná podložka, kontra matice, matice Berma, naříznuté matice



b) tvarovým stykem - korunové matice se závlačkou, pojistné podložky, drátové pojistky



c) materiálovým stykem - přivaření (přibodování) hlavy šroubu nebo matice, použití rychleschnoucí barvy nebo smaltu, lepení jednosložkovým lepidlem



# KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Popište jednotlivé části šroubu.
- 2) Jaké znáte druhy závitů a čím se od sebe liší?
- 3) Jaké druhy nejčastěji používaných šroubů znáte?
- 4) Jakou funkci plní matice a podložka?
- 5) Jaké znáte druhy matic a podložek?
- 6) Jaké způsoby pojištění šroubů znáte?

# ODPOVĚDI

- 1) hlava, dřík, závit
- 2) Jaké znáte druhy závitů a čím se od sebe liší?
- 3) Jaké druhy nejčastěji používaných šroubů znáte?
- 4) Jakou funkci plní matice a podložka?
- 5) Jaké znáte druhy matic a podložek?
- 6) Jaké způsoby pojištění šroubů znáte?

## Seznam použité literatury a zdrojů

- 1) K. Mičkal - Strojnictví - Části strojů, Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-73333-057-6
- 3) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I., SNTL, Praha 1977
- 4) R. Gscheidle a kol. - Příručka pro automechanika - Sobotáles, Praha 2002, ISBN 80-85920-83-2
- 4) [www.spssol.cz/~vyuka/.../M001\\_sroubovy\\_spoj\\_distancni\\_text.pdf](http://www.spssol.cz/~vyuka/.../M001_sroubovy_spoj_distancni_text.pdf)
- 5) [cs.wikipedia.org/wiki/Šroubový\\_spoj](http://cs.wikipedia.org/wiki/Šroubový_spoj)
- 6) [mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-s-02\\_sroubovespoje.pdf](http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-s-02_sroubovespoje.pdf)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Spoje a spojovací součásti

**Téma:** Kolíky, klíny, pera

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 1. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** Použití a druhy kolíků, klínů a per, pojištění per

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Kolíky - úvod do problematiky, seznámení žáků s použitím a druhy kolíků a hřebů,  
- názorné obrázky
3. - 4. strana - Klíny - výklad nového učiva, použití klínů, druhy klínových spojů a klínů, názorné obrázky (rohová ikona s přiloženým dokumentem s uvedením dalších příkladů z praxe)
5. - 6. strana - Pera - výklad nového učiva, použití a druhy per,  
- názorné obrázky
7. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití, vyhledávání druhů klínů, kolíků a per v prospektech, strojnických a dílenských tabulkách
8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák určuje využitelnost dalších rozebíratelných spojů a orientuje se v jednotlivých typech těchto spojů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KOLÍKY




**Kolíky** jsou nejjednodušší spojovací součásti. Kolík lze obvykle použít několikrát, ale ne neomezeně, protože se po několikerém rozebírání opotřebí. Spoj je levný, používá se všude tam, kde to přesnost výroby dovolí.

Používají se:




- k posunu dvou součástí spojených např. šrouby
- k zabránění otáčení jedné součásti vůči druhé, jako spojovací kolíky na vytvoření kloubového spoje apod.


Spojení nebo upevnění




Přidržení součástí





Přesné vymezení  
vzájemné polohy




Proti pootočení





### Druhy kolíků:

- a) válcový - průměr kolíku přesahuje průměr díry, takto vzniklé tření brání podélnému posuvu
- b) kuželový - pro neprůchozí díry - přesně vyrobená díra  
Výhoda - kolík nemůže vypadnout bez působení vnější demontážní síly  
Nevýhoda - přesná výroba kuželových otvorů
- c) k roznytování - používá se pro kloubové spoje
- d) kuželový s hlavou
- e) kuželový s hranolem
- f) kuželový se závitem
- g) pružný - má v řezu tvar písmena C. Při montáži se mírně zmáčkne, poté vloží do otvorů a uvolní. Pružnost materiálu jej vrátí do původní polohy.  
Výhoda - nemusí být tak přesná výroba a je samosvorný (vysoké tření).  
Nevýhoda - menší pevnost
- h) rýhovaný - rýhy po celé délce, nebo jen do poloviny délky kolíku  
Výhoda - neuvolní se snadno jako válcové, protože se "zaříznou" do materiálu  
Nevýhoda - poškození okrajů materiálu - nelze použít v případě časté demontáže materiálu
- i) hřebý - kolík, který může mít na svém povrchu tvar závitu s poměrně velkým stoupáním. Zarážením hřebu do otvoru o něco menším než je průměr hřebu dojde k elastické deformaci materiálu (brání případnému vypadnutí hřebu z otvoru)



# KLÍNY


**Klíny** přenašejí otáčivý pohyb z jedné součásti na druhou (např. spojuje hřídel s nábojem spojek, řemenic, ozubených kol). Klíny plní úlohu pevného spojení, mají vždy úkos a do drážek se narážejí. Výška a šířka klínu a nábojové drážky jsou normalizované.

- výhody - jednoduchý spoj
- nevýhody - zeslabení nosného průřezu hřídele
  - obtížná montáž
  - způsobují nesouosost stroje ("házení" dílů)





Druhy klínových spojů s:

- **podélnými klíny** - přenos rotačního pohybu a točivého momentu nevýhodné pro spoj s vysokými otáčkami (vyosení náboje - chvění, vibrace)
  - hřídel s ozubenými koly, se řemenicemi, setrvačníky



Druhy klínů:

- a) třecí - přenáší jen malý krouticí moment a to třením v oblé části. Při velkých momentech může dojít k prokluzování spoje
- b) plošké s nosem, bez nosu - přenášejí menší krouticí momenty. Na hřídeli je vytvořená rovná ploška, která brání vzájemnému pootočení hřídele a klínu.
- c) drážkové s nosem, bez nosu - přenášejí velké krouticí momenty, používají se nejčastěji. Pokud nos přechází strojní součást, potom musí být zakryt. Součást se na klín naráží.
- d) tangenciální - přenášejí velké krouticí momenty i při velkých setrvačných silách, změně směru otáčení a při nárazovém zatížení




- příčnými klíny - k nastavení vzájemné polohy strojních součástí vůči sobě
  - zarážejí se kolmo k podélné ose dílů
  - např. pístní tyč s křížákem

Druhy příčných klínů podle provedení:

- a) s jednostranným úkosem
- b) s oboustranným úkosem

pri-s-04\_spojeklíny



# PERA


**Pera** přenášejí otáčivý pohyb mezi hřídelem a nábojem, nemají úkos. Náboj se na pero nasune a kroučící moment se přenáší jen boky pera. Pera nemají boční vůli, dovolují však podélný posuv (ozubené kolo, výsuvná spojka).

- výhody - nezpůsobují nesouosost stroje (díly "nehází")
- nevýhody - zeslabení nosného průřezu hřídele  
- obtížná montáž




Druhy per:


a) těsná - šířka pera je o něco větší než šířka drážky, pero se do drážky zasouvá mírným poklepem



b) výměnná - použití tam, kde požadujeme podélný posun náboje po hřídeli. Délka pera je proto větší než délka náboje. V drážce hřídele jsou pera uchycena jedním nebo dvěma šrouby.




c) úsečova (Woodroffovo) - přenášejí malé kroučící momenty, používají se pro uložení krátkých nábojů.




## Pojištění spoje při použití těsného pera

- a) podložkou a maticí
- b) pojistnými kroužky
- c) stavěcím šroubem
- d) pojistnou podložkou skruhovou maticí se zářezy



## Přehled uložení kolíku, klínů a per





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Na co se používá kolíkový spoj?



2) Jaké znáte druhy kolíků?



3) Jaké jsou výhody a nevýhody klínového spoje?



4) Vyjmenujte druhy klínů.



5) Co víte o spoji pomocí pera?



## Seznam použité literatury a zdrojů

- 1) K. Mičkal - Strojnictví - Části strojů, Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 2) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I. - SNTL, Praha 1977
- 3) <https://akela.mendelu.cz/~xmichali/TEPR/a/12P.pdf>
- 4) <http://coptel.coptkm.cz/index.php?docGroup=4331&cmd=1&instance=2>

pri-s-04\_spojeklidy.pdf



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu  
"Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Pružné spoje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Použití, namáhání, druhy pružin

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 4. strana - Pružiny - výklad nového učiva, seznámení žáků s použitím a druhy pružin, názorné obrázky, které jsou doplněny obrázky s rohovými ikonami, kde se skrývají přiložené dokumenty nebo videa - pro oživení výuky

5. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, žáci uvádějí příklady použití z praxe - viz. automobil, žáci vyhledávají typy pružin v prospektech, strojnických tabulkách - srovnávají odborně nakreslené obrázky s použitými obrázky v interaktivním materiálu

6. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák rozlišuje druhy pružin a určuje jejich využitelnost v praxi.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# PRUŽNÉ SPOJE

**PRUŽNÝ SPOJ** vznikne pokud se mezi dvě součásti vloží ocelová nebo pryžová pružina, která umožní jejich vzájemný pohyb.

Výhody a použití pružných spojů:

- vnější silové zatížení se nepřenáší na součást přímo, ale s časovým posunem a pozvolna (vede ke zmírnění dynamických účinků) - dopravní prostředky

- schopnost shromažďovat mechanickou energii a podle potřeby ji opět uvolňovat - pojistné pružinové ventily, vratný pohyb sacích a výfukových ventilů u spalovacích motorů

- zajišťují stálou přítlačnou sílu

- pro zpětný pohyb součástí, které se pohybují

- umožňují pružné spojení stroje nebo jeho částí na rámu




Rozdělení pružin:

- 1) podle tvaru - šroubovitě válcové  
- šroubovitě kuželové  
- spirálová  
- ploché  
- talířové  
- pryžové bloky (nárazníky)  
- pneumatické pružiny

- 2) podle zatížení - a) tažné - v nezatíženém stavu závity na sebe dosedají, na koncích je háček


b) tlačné - závity jsou od sebe (mají stoupáním větším než je průměr drátu), konce jsou zabroušeny do roviny, při práci je pružina stlačována

c) zkrutné - pružiny jsou schopny přenášet určitý kroučící moment



Šroubovitá válcová pružina je vinutá z kruhového ocelového drátu na válcový trn. Přenáší určitý moment.

- provedení - tažné, tlačné, zkrutné = torzní tyče (nápravy automobilů)




Šroubovitá kuželová pružina přenáší velké osové síly. Průřez drátu může kruhový nebo obdélníkový (nárazník u železničních vagónů)

- provedení - tažné, tlačné



Plochá pružina tvořena plochými ocelovými pásy (pružnicemi). Nejčastěji se používají svazky pružnic - zlepši se pružící vlastnosti

- provedení - jednoduché, listové -příčné, podélné  
- nápravy vozidel, pérové spony, podavače, vymezovače, přítlačná zařízení, výroba kontejnerů, výtzuhy pro kožedělný průmysl, kypřiče, pásové dopravníky, apod.




náprava malých aut - příčná listová pružina

Talířová pružina určena pro přenos velkých tlačných sil, oproti ostatním pružinám je úsporná na prostor.

- provedení - jednoduché, sady pružin skládané na sebe, skládané proti sobě, přilehlé skládané proti sobě  
- důlní a těžební technika, závěsné kotle elektráren, zařízení kypřících soustav rozmetadel a drtičů, výroba strojů a zařízení pro upínání nástrojů, pojistné ventily, armatury, pružinové brzdy motorových vozidel


Všeobecné strojírenství - vymezení tlaku strojních zařízení a přípravků.





**Spirálová pružina** vznikne po svinutí ploché obdelníkové pružiny do tvaru archimédovy spirály. Má stejný účinek jako listová pružina.

- použití - součást většiny ručičkových měřících a zapisovacích přístrojů, gramofonů, hodin, hraček apod.




**Pryžové pružné prvky (bloky)** umožňují malé posuvy částí v libovolném směru, tlumí dynamické rázy, chvění a vibrace.

Pryž - výhody - tuhost, schopnost velkých elastických deformací, velký vnitřní útlum, útlum hluku, poměrně nízká cena

- nevýhody - citlivost na teplotu (použití  $-30$  až  $+50^{\circ}\text{C}$ ) a stárnutí  
- přírodní pryž není odolná účinkům benzínu, olejů apod.

Použití - tlumení chvění - silentbloky = pryžové jádro + kovová pouzdra  
- pro odpružení dílů motorových vozidel a pro zavěšení motoru nebo převodovky  
- pružné spojky (periflex)

Druhy: - dutá pryžová pružina (automobily)  
- pryžový válcový nárazník (spojky)  
- pryžová hranolová pružina




**Pneumatické pružiny** umožňují uložení strojů a zařízení. Jejich princip je založený na stlačitelnosti vzduchu.

- výhody - malá stavební výška
- možnost úhlového natočení
- nízké opotřebení
- dlouhá životnost, bez údržby
- vysoká boční stabilita
- nízké náklady a jednoduchá montáž

**Použití** - motorová vozidla, dopravní technika, zemědělské stroje, potravinářské, textilní a papírenské stroje, lisy nebo pily

- Druhy:** - hydraulicko - pneumatické pružení - využívá pružnosti vzduchu nebo netečného plynu v pryžové kouli nebo v prostoru za membránou
- vlnovcová pneumatická pružina
  - pneumatická pružina s membránou



- 1 - ocelová koule naplněná plynem, který je stlačován přes membránu kapalinou
- 2 - kapalina, přenášející síly od kol
- 3 - válec z lehké slitiny
- 4 - píst, stlačující kapalinu
- 5 - pružící plynová náplň
- 6 - pryžová membrána





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jak vznikne pružný spoj?

2) Jaké jsou výhody a nevýhody pružného spoje?

3) Pojmenujte druhy pružin a kde se používají?



## Seznam použité literatury a zdrojů

- 1) K. Mička - Strojnictví- Části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80- 85920-01-8
- 2) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I. - SNTL, Praha 1977
- 3) <http://coptel.coptkm.cz/index.php?docGroup=4331&cmd=1&instance=2>

pri-teo-04.0\_odpruzeni.pdf



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu  
"Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Svěrné a tlakové spoje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Šroub, kužel, výstředník, provedení tlakových spojů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Svěrné spoje - úvod do problematiky, seznámení žáků s provedením svěrných spojů, názorné obrázky (doplněné gify a videem - rohová ikona)
3. - 5. strana - Tlakové spoje - výklad nového učiva, názorné obrázky doplněné gify, příklady z praxe
6. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití - diskuse se žáky
7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se orientuje v provedení těchto spojů a jejich použití v praxi.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SVĚRNÉ SPOJE



**SVĚRNÝ SPOJ** se používá tam, kde je třeba často měnit vzájemnou polohu spojovaných částí a přitom tyto části rychle uvolnit, sevřít nebo vzepřít - popř. provést svěrný spoj až při montáži.

Pevnost spoje závisí na tření, které vzniká ve stykových plochách spojovaných součástí.

Druhy spojů podle způsobu provedení:


- a) se šroubem
- b) se svěrným kuželem
- c) s výstředným kotoučem



Svěrný spoj se šroubem

Utažením šroubu dosáhneme velké přítláčné síly - přenos velkého zatížení.

- použití - spojení součástí - válcového tvaru (např. spojení kliky s hřídelem pomocí jednoho nebo dvou šroubů)
- plochých částí



Svěrný spoj s kuželem

Náboj se nalisuje na kuželový konec hřídele - ve stykové ploše náboje a hřídele vznikne tření (je větší, čím silněji je matice utažena a čím je kuželovitost čepu menší) - nastává samosvornost spoje i po případném uvolnění matice.


- použití - hřídel spojená s ozubeným, pojezdovým kolem, řemenicí apod.



## Svěrný spoj s výstředným kotoučem

Hodnota výstřednosti „e“ musí zajišťovat samosvornost spojení, aby nemohlo dojít k uvolnění samovolným pootočením výstředného kotouče.

- použití - pro rychlé upínání a uvolňování součástí - přípravy při obrábění




# TLAKOVÉ SPOJE

**TLAKOVÝ SPOJ** je jednoduchý spoj, který vznikne nalisováním válcové součásti do náboje při vzájemném přesahu. - ve stykové ploše součástí vzniká tření.

**Použití** - spojení, které přenáší velké krouticí momenty nebo síly, které působí ve směru osy spojovaných částí

- spojení součástí, které se nedají z hlediska výroby zhotovit jako celistvé - hřídelové spojky, velké klikové hřídele, nákolky železničních kol



1 - okolek  
2 - nákolok  
3 - plocha odvalování



hřídelová spojka



kliková hřídel



**Vyhody** - mohou přenášet silové zatížení, které působí staticky (klidně) nebo dynamicky (rázově)  
- jednoduchá, levná výroba  
- nosný průměr hřídele není zeslabený drážkou pro pero nebo klín - velká nosnost  
- lepší souosost spojovaných součástí  
- spoj není potřeba pojíšťovat proti uvolnění

**Nevýhody** - nalisovat lze pouze součásti s kruhovým průřezem  
- vyšší teploty mohou porušit pevnost spoje  
- u větších přesahů je nebezpečí deformace, nebo prasknutí spoje

## Provedení tlakových spojů

- nalisováním
- smrštěním
- roztažením


## Nalisování tlakových spojů

- přímé
- nepřímé




## Spojení přímým lisováním za studena

- do průměru válcové součásti 50 mm
- přesah válcové součásti se volí co nejmenší (max. 0,02 mm)
- nalisování se provede za studena pomocí šroubového nebo hydraulického lisu
- nutné mazání ploch při nalisování
- nutné sražení hran válcové součásti i otvoru (2 až 5 mm - zmenší se lisovací tlak, usnadní se nalisování, zvýší se spolehlivost spojení)
- odstupňovat dlouhé stykové plochy (snadná montáž, menší lisovací tlak, zlepšení dosednutí po celé délce plochy)
- na jakost spoje má vliv jakost povrchu spojovaných součástí a provozní teplota
- přechody v osazení volit pozvolné a mírně zaoblené (větší pevnost hřídele, zmenší se svěrný tlak)




## Spojení přímým lisováním za tepla (smrštění nebo roztžení)

- ohřátá součást se smršťuje na průměru  $a$  po délce - vznik podélného napětí v tlaku
- hřídel mírně soudkovitý tvar dvojkužele
- kontrola teploty, aby se zamezilo změně struktury materiálu
- používá se u velkých válcových součástí
- výroba součástí s přesahem - ochlazení nebo ohřátí dílu musí být tak velké, aby přesah vymizel a díly se mohly do sebe nasunout
- po vyrovnání teplot je vytvořen velmi pevný spoj, schopný přenášet velké silové zatížení




### Pravidla pro nalisování za tepla:

- Je třeba přesně dodržet teplotu ohřevu
- Vyšší teplota může změnit strukturu materiálu a tím jeho pevnost a tvrdost
- Velké rozměrné díly je třeba prohřívati rovnoměrně, aby nezmenšily svůj tvar
- Z ohřívaneho dílu musí být odstraněny části, které by se mohly ohřevem poškodit (těsnění)



Lisovaný spoj smrštěním vnějšího dílu



Lisovaný spoj roztžením podchlazeného vnitřního dílu




## Spojení nepřímým lisováním


- používáme pro spojení dvou dělených součástí (řemenice, spojky, setrvačníky, základové desky stolů) pomocí zděří
- zděře nasazujeme za tepla (ohřátí na  $200^{\circ}\text{C}$ , chladnutím se smršťují - vznik sevření - odolává odstředivým silám)

### Rozdělení zděří podle tvaru

- kruhové (nasazujeme na zvláštní nálitky)
- oválné (nasazujeme na zvláštní nálitky)
- ploché (vkládáme do vhodných vybrání)



kruhová prstencová zděř



Obr. 26. Plochá desková zděř pro spojování segmentů velkých věnců





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Kde se používá svěrný spoj?



2) Vyjmenujte druhy svěrného spoje podle provedení.



3) Kde se používá tlakový spoj?



4) Jakým způsobem se vytvoří tlakový spoj?



## Seznam použité literatury a zdrojů

- 1) K. Mičkal - Strojnictví- Části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 2) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I. - SNTL, Praha 1977
- 3) R. Gscheidle a kol. - Příručka pro automechanika - Sobotáles, Praha 2002, ISBN 80-85920-83-2
- 4) <http://coptel.coptkm.cz/index.php?docGroup=4331&cmd=1&instance=2>
- 5) <https://akela.mendelu.cz/~xmichali/TEPR/a/12P.pdf>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Spojе a spojovací součásti

Téma: Nýtové spoje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Druhy nýtů, nýtování

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

- 1.- 3. strana - Nýtový spoj - výklad nového učiva, výhody a nevýhody spoje, způsoby nýtování, druhy nýtů - názorné obrázky a videa (viz. rohové ikony), příklady z praxe
4. strana - Kontrolní otázky - ověření získaných znalostí, žáci uvádějí příklady z praxe
5. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák stanovuje využitelnost nýtových spojů a orientuje se v jednotlivých způsobech nýtování.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.



## Použití:

- minulost - ocelové konstrukce, tlakové nádoby, lokomotivy, lodě, tanky - nahrazeno svařováním (rychlejší, ohrožena kvalita spoje - u mostů použití šroubů), lepením
- současnost - letectví, přesná mechanika, stavebnictví, elektrotechnika, kožedělný, oděvní, obuvnický a brašnářský průmysl (cvočky)



## Výhody:


- spolehlivost, pružnost (než u svarů)
- nedochází ke zvlnění tenkých plechů
- nevzniká tepelně ovlivněná oblast

## Nevýhody:



- nezaručují přesnou vzájemnou polohu spojovaných součástí
- spojované materiály jsou nýtováním zeslabeny
- rozebírání nýtů je možné s poškozením nýtu nebo spojované součásti (useknutí hlavy, odvrtání)
- je nutné připravit otvory - vystříhováním - méně přesné, trhliny  
- vrtáním - přesnější, dražší
- aby byl spoj nepropustný - použít vložky, pájení, přituzování - vliv vlhkosti ⇨ koroze, galvanické proudy

Nýtování se provádí:

- a) za tepla - nýty se před nýtováním ohřejí do světle červeného žáru - po snýtování nýty chladnou, smršťují se a pevně svírají spojované části (= silový styk)
  - b) za studena - zatažení nýtů malé - zatížení se přenáší i přes dřík nýtu (= tvarový styk)  
- do průměru 10 mm
- 1) přímé - na jedné spojovací součásti je vytvořený dřík a ve druhé spoj. součásti je díra.  
- roznýtováním vznikne závěrná hlava, která může mít různý tvar (stavební kování, přesná mechanika)



- 2) nepřímé - nýt se vkládá dříkem do připravené díry a ručně nebo strojně se roznýtuje přechínající konec dříku - ručně, strojně



1 - podpěrná hlava  
2 - dřík  
3 - závěrná hlava



## Účel nýtování:


- a) pevné - konstrukce mostů, jeřábových nosníků, atd.
- b) kotlové - pevné a nepropustné - nádoby bez přetlaku
- c) nepropustné - nádržkové - nádoby s přetlakem

## Druhy nýtů:




## Podle počtu nýtovaných řad:

- Nýtování
- a) jednořadé
  - b) dvouřadé
  - c) víceřadé



## Podle úpravy plechu:

- a) přeplátováním
- b) s 1 stykovou plochou
- c) se 2 stykovými plochami





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakým způsobem zhotovíte nýtový spoj a kde ho použijete?
- 2) Jaké jsou výhody a nevýhody nýtových spojů?
- 3) Jaké druhy nýtů znáte?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) J. Doleček, Z. Holoubek - Strojnictví I - SNTL, Praha 1988
- 2) K. Mičkal - Strojnictví - Části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 3) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I. - SNTL, Praha 1977
- 4) [www.wimeo.com/1121675](http://www.wimeo.com/1121675)
- 5) [http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-s-10\\_nytovespoje.pdf](http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-s-10_nytovespoje.pdf)

pri-s-10\_nytovespoje.galleryitem



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu  
"Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03/0010

Název: Spoje a spojovací součásti

Téma: Svařované, pájené, lepené spoje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Svar, druh svařování, pájka, druh pájení, lepidlo,  
lepený spoj

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

- 1.strana- Svarový spoj - úvod do problematiky, kvalita, výhody a nevýhody svaru
2. - 8. strana - Metody svařování - výklad nového učiva, názorné obrázky, příklady z praxe
9. - 10. strana - Pájený spoj - úvod do problematiky, kvalita, výhody a nevýhody pájení, druhy pájení, pájek, tavidel - názorné obrázky
11. - 12. strana - Lepený spoj - výklad nového učiva, názorné obrázky, příklady lepených spojů na automobilu
13. strana - Kontrolní otázky - ověření získaných znalostí, žáci uvádějí příklady z praxe
14. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák stanovuje využitelnost nerozebíratelných spojů a orientuje se v jednotlivých metodách vzniku nerozebíratelných spojů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# SVAROVÉ SPOJE

**Svarový spoj** - vznik roztavením svařovaného a přídavného materiálu, jejich následnému spojení


Svařují se kovy a plasty.

Kvalita svaru závisí na:

- svařitelnosti materiálu
- tvaru spoje
- použití konstrukce
- tloušťce materiálu
- přídavném materiálu
- kvalifikaci svářeče



Princip ukládání housenek pro desky s různou tloušťkou (vlevo do 6 mm – svar typu „V“, vpravo nad 6 mm – svar typu „X“)



Výhody:

- nahrazuje lití, nýtování
- úspora hmotnosti materiálu, nižší náklady
- výroba kombinovaných konstrukcí
- oprava poškozených součástí přímo ve výrobě

Nevýhody:

- vzniká napětí při chladnutí svaru (svar se smršťuje)
- změna struktury materiálu (svar je citlivý na namáhání - nutno vyžítat)
- změna pružnosti a tvrdosti materiálu

Druhy svařování:


a) tavné - slévárenské

- termitem
- plamenem
- elektrickým obloukem
- elektronovým paprskem
- laserem

b) tlakové - ultrazvukem

- za studena
- explozí


1) Slévárenské svařování - pro opravy odlitků ve slévárnách



2) Svařování termitem - tekutý kov vznikne chemickou reakcí prášku - svařování kolejnic

3) Svařování plamenem - nejvyšší kvalita u materiálů do tloušťky 300 mm s nejnižšími náklady

- plyny - hořlavé - acetylén, vodík, zemní plyn, propan butan
- podporující hoření - kyslík, vzduch




4) Svařování elektrickým obloukem


a) v ochranných plynech

- čistý a kvalitní svar, nevzniká struska
- hůře přístupná místa
- svařování hliníku a nerezavějící oceli - chemický; potravinářský, nukleární a letecký průmysl

- metoda TIG - neodtavující se wolframová obalená elektroda v inertním plynu (argon, helium a argon) + přídavný materiál (lze i bez)




- metoda WIG - neodtavující se wolframová obalená elektroda  
+ mechanicky podávaný přídatný drát



- metoda MIG - odtavující se měděná holá elektroda v inertním plynu
- metoda MAG - odtavující se měděná holá elektroda v aktivním (směsném) plynu - CO<sub>2</sub> Corgon

- vysoká produktivita - vyšší pořizovací cena
- svařování v různých polohách
- nižší nároky na čištění strusky
- velké množství vyzařené tepla do prostoru
- pro nerezové materiály, hliník, slitiny




- metoda FCAW - plněná trubičková elektroda  
= kovový plášť vyplněný tavidlem + ochranný plyn
- vytváří se struska, která se z povrchu svaru odstraní




- b) elektrostruskové svařování
- vysoká produktivita, nízké náklady
- svar se zhotoví na jeden průchod i u silného materiálu
- nevýhodou je pomalé chlazení a vznik trhlin

- oblouk vzniká mezi elektrodou a svařencem
- po roztavení tavidla se vytvoří struska, která oblouk uhasí a proud je vedený struskou, ve které se odporem vytvoří svařovací energie
- svar se tvaruje posuvnými měděnými příložkami



### c) ruční obloukové svařování

- oblouk vzniká mezi koncem obalené kovové elektrody a svařencem
- roztavená struska během tuhnutí chrání kov před přístupem atmosféry
- po svaření každé housenky je nutno strusku odstranit
- použití všechny svařitelné oceli, neželezné kovy, navařování
- pomalost (častá výměna elektrody a odstraňování strusky) - pro obtížně přístupná místa



### Zařízení pro svařování el. proudem:


- stejnoseměrný proud - svařovací dynamo
  - svařovací usměrňovač
- střídavý proud - svařovací transformátor
  - měnič period

### 5) svařování elektronovým paprskem


- energie elektronů se po dopadu mění na energii tepelnou
- úzké svary



Obr. 11 Úzká svarů (vlevo kovech, vpravo elektronovým paprskem)





Obr. 9 Svařování ve vakuu



Obr. 10 Svařování ve vakuu s vychýlením paprsku

### 6) svařování laserem


- svařování pomocí laserového paprsku
- vysokotavitelné kovy, navařování, řezání
- těžkotavitelných kovů - velmi přesný řez



Laser-Hybrid svařování


### 6) svařování plazmou

- svařování wolframovou elektrodou, vytváří úzký elektr. oblouk, který mění plazmový plyn na plazmu
- velmi náročné spoje - letectví



### 7) kovářské svařování

- spojování předkovek nebo prasklých tlustostěnných nádob - kusová výroba
- ručně (kladivem), strojně (lisy)



### 8) odporové svařování


- spojování tenkých plechů na sobě, jsou přimáčknuté dvěma elektrodami, kterými prochází proud, působením tlaku vznikne svar

#### a) bodové odporové svařování

- použití hrotových elektrod, které se otáčejí na přeplátovaných plechách
- autokaroserie, letadla


#### b) švové odporové svařování

- použití kotoučových elektrod
- svařování nepropustných plechů




### 9) indukční svařování

- využití indukčního ohřevu
- zakroužený pás ze spojovaného materiálu unáší válcem, ten prochází induktorem chlazeným vodou
- výroba vodovodních a plynových trub



### 10) svařování třením

- jedna část materiálu je pevně uchycena, druhá se otáčí a přitlačí se ke stojící části - tlakem, rychlostí vzniká vysoká teplota a dochází ke tření
- svařování hliníku, titanu, olova, mědi a slitin




Obr. č. 4.1 Třecí svařování 2 rotačních součástí – princip vzniku [9]

- a) Začátek svařování – jedna součást je pevně upnuta a druhá rotuje.
- b) Počáteční kontakt svarových ploch při zatížení axiální silou.
- c) Dosažení svařovacího tlaku
- d) Výrazný vývoj tepla na kontaktních plochách
- e) Teplota na kontaktní ploše dosahuje až 75% teploty tavení
- f) Zastavení rotace se zvýšením měrného tlaku na kovací hodnotu.

### 11) svařování ultrazvukem

- elektronika a letectví
- bodové i švové svařování hliníku, lze svařovat až 20 tenkých plechů najednou
- spojujeme součásti z plastů, mědi, titanu, stříbra, kovy k plastům



Obr. 2 Schéma [3]


### 12) svařování za studena

- působení vysokého tlaku, kdy dochází k "těčení" materiálu
- tyčovina z neželezných kovů, hermetické obaly pro atomové elektrárny







### 1.3) svařování výbuchem





- dvě desky se na sebe položí, na vrchní stranu horní desky se rozprostře výbušnina, která se přivede k explozi
- rázová vlna, která kovem prostupuje, způsobí tlak, který zplastizuje materiály
- svařování různých materiálů, které nejdou jinými metodami svařovat (př. ocel a titan)
- navařování, tzv. plátování



### Druhy svarů - tupý svar



- svar rohový a koutový - průběžný, přerušovaný





**Pájený spoj** je pevný spoj, který vznikne roztavením pájky, která je ze stejnorodého nebo různorodého materiálu, než je spojovaný materiál.

Výhody:

- lze spojit všechny kovy, sklo a keramiku
- nemění se vlastnosti spojovaných materiálů
- mohou být spojeny části s velkými rozdíly síly stěn
- spoje jsou vodotěsné a elektricky vodivé

Nevýhody:

- nutná úprava ploch a očištění před pájením
- spoje málo pevné (měkké pájení)
- spoje mohou korodovat; dlouhá příprava
- nutnost použití tavidla nebo ochranného plynu

Rozdělení pájení:



a) měkké

- teplota pájky do 500 °C s tavidlem
- pájka nesmí být namáhána mechanicky
- spoj nesmí být vystaven vysokým teplotám a velkému mechanickému namáhání, ale je těsný a dobře vodivý
- spojují se šedá litina, sklo, keramika, měkké oceli, měď, zinek, olovo a jejich slitiny - elektrotechnika - desky plošných spojů

b) tvrdé

- teplota pájky nad 500 °C s tavidlem a v ochranném plynu nebo vakuu
- spoj s vyšší pevností - opravy, výroba
- spojení měkkých, tvrdých ocelí i neželezných kovů - měď, nikl a jejich slitiny



c) vysokoteplotní

- teplota pájky nad 900 °C v ochranném plynu nebo vakuu
- automobilový průmysl

Druhy pájek:

- a) měkké - cín, zinek, olovo
- b) tvrdé - mosaz, bronz
- c) vysokoteplotní - slitiny stříbra

Tvary pájek:

- tyče, dráty, fólie, pásy, vlákna, pájecí prášek, pájecí pasty

Tavidla = chemické látky, které zabraňují a odstraňují oxidaci povrchu pájených dílů - kapaliny, pasty

Druhy:


- chloridy - způsobují korozi, zbytek odstranit ředidlem
- kalafuna; organická pryskyřice - nekorodující, neodstraňují se
- pájecí voda - roztok chloridu amonného a zinku s obsahem kyselin - korodující, zbytek omyt teplou vodou
- borax - jedovatý


Pájedla

- měděné hroty vyhříváné elektricky
- hořáky pro pájení plamenem - propan butan nebo acetylén a kyslík
- elektrické odporové kleště
- vakuová pec
- solná lázeň



Typy pájených spojů





**LEPENÝ SPOJ** vznikne spojením stejných nebo různých materiálů pomocí lepidla.

Použití:

- spojování, opravy
- zajištění šroubových spojení
- těsnění spojovaných ploch
- automobily, střešní a okenní konstrukce, břitové destičky na nástrojích



Výhody:

- velmi pevný spoj, jednodušší postup práce
- nízké náklady, nezpůsobují korozi
- lze spojovat různorodé materiály
- není zeslabován nosný průřez



Kvalita lepidla závisí na:

- druhu použitého lepidla
- adhezi lepidla = přilnavost lepidla na stykových plochách
- kohezi lepidla = soudržnosti lepidla po vytvrzení
- správné tloušťce nanášeného lepidla
- čistotě povrchu spojovaných ploch

Postup lepení:

- úprava stykových ploch
- plochy mechanicky a chemicky očistit
- nanést lepidlo a zatížit, necháme vytvrdit

Rozebírání lepených spojů:

- mechanicky - ztažením, odtržením
- zahřátím - 80 °C až 250 °C



Druhy lepidel:



- a) podle konzistence - tekutá
- pastovitá
  - prášková
  - pěnová
  - lepicí filmy a pásy



b) podle složení

- **jednosložková** - smíchaná s ředidlem, vytvrzení po odpaření ředidla, plochy se mohou spojit, až po zaschnutí filmu
- vteřinová, anaerobní - automobilový průmysl, vytvrzovaná UV zářením
- **dvousložková** - smíchání lepidla a tužidla, směs rychle zpracovat během předepsané doby - konstrukční lepidla


**lepená místa v automobilu**



Příklad umístění epoxidových lepidel na karoserii automobilu



**Typy lepených spojů**





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Vyjmenujte výhody, nevýhody a použití svarových spojů
- 2) Jaké znáte metody svařování?
- 3) Uveďte druhy svarů
- 4) Co je pájení a co o něm víte?
- 5) Jaké jsou výhody lepených spojů?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) J. Doleček, Z. Holoubek - Strojnictví I., SNTL, Praha 1988
- 2) M. Hluchý a kol. - Strojírenská technologie 2, SNTL, Praha 1979
- 3) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I, SNTL, Praha 1977
- 4) <http://www.esab.cz/cz/cz/education/processes-spot-welding.cfm>
- 5) <http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty.pdf>
- 6) <http://automig.cz/o-svarovani/metody>
- 7) [http://www.euro-inox.org/pdf/map/BrochureWeldability\\_CZ.pdf](http://www.euro-inox.org/pdf/map/BrochureWeldability_CZ.pdf)
- 8) <http://homen.vsb.cz/~hla80/2009Svarovani/indexs.htm>
- 9) [www.minda.wz.cz/pajeni.doc](http://www.minda.wz.cz/pajeni.doc)
- 10) [coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=10966...165...](http://coptel.coptkm.cz/index.php?action=2&doc=10966...165...)

20-typy lepenych spoju.jpg



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Části strojů umožňující pohyb

Téma: Základní rozdělení, čepy, hřídele, ložiska, hřídelové spojky, brzdy

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: Zajištění pohybu

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Části umožňující pohyb - úvod do problematiky
2. - 4. strana - Čepy - výklad nového učiva, názorné ukázky jednotlivých druhů čepů a jejich pojištění
5. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
6. - 8. strana - Hřídele - výklad nového učiva, názorné ukázky jednotlivých druhů hřídelů, k oživení výuky u obrázků odkazy na animace nebo videa (rohová ikona u obrázků)
9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
10. - 12. strana - Ložiska - výklad nového učiva, názorné ukázky jednotlivých druhů ložisek a jejich těsnění a mazání
13. strana - Kontrolní otázky - ukotvení získaných znalostí, určování typů ložisek pomocí skutečně vyrobených dílů
14. - 16. strana - Spojky - výklad nového učiva, názorné ukázky jednotlivých druhů spojek
17. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití
18. - 21. strana - Brzdy - výklad nového učiva, názorné ukázky jednotlivých druhů brzd
22. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití
23. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák rozlišuje druhy částí strojů, které umožňují pohyb, vysvětlí jejich princip a použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.




Funkce:

- přenáší otáčivý pohyb a silové zatížení z hnacího stroje (motor) na stroj hnaný (pracovní)

Druhy součástí:

- hřídele
- hřídelové čepy
- ložiska
- spojky
- brzdy



Kuličkové ložisko





pružná spojka



Kotoučová brzda

- pro přenos přímočarého pohybu slouží vedení







Čep = část hřídele, kterou se hřídel opírá o rám stroje a je uložena v ložisku = hřídelový čep nebo spojovací součást dvou dílů.

1. Spojovací čepy = silnější válcový kolík, které přenášejí tah nebo tlak kolmý na osu čepu. V součástech jsou uloženy s vůlí - např. kloubové spojení táhla a vidlice, tažné úchyty




Druhy čepů:

- a) hladké bez děr
- b) hladké s dírami pro závlačky
- c) s hlavou
- d) s hlavou a s dírami pro závlačku
- e) pružné
- f) duté



## Pojištění čepů a konstrukce čepových spojů


- pojištění hladkého čepu závlačkami a podložkami
- zajištění čepu s hlavou a závitem pomocí matice a podložky
- zajištění čepu s hlavou pojistným kroužkem (Seegerova pojistka)
- pojištění hladkého čepu pojistnými třmenovými kroužky
- pojištění čepu proti pootočení pomocí přídržky přišroubované dvěma šrouby s hlavou



## 2. Hřídelové čepy






- podle směru zatížení rozdělujeme čepy na:

- radiální** - síla působí kolmo na hřídel
  - druhy - válcové čelní - konec hřídele
  - válcové krční - hřídel uložena více jak na dvou podporách
  - kuželové - pojištění proti osovému posunutí hřídele



b) axiální - síla působí v ose hřídele

- druhy - nožní válcové - malé tlaky
- nožní kuželové - v jednom směru tlak
- nožní prstencové - mezikruhová opěrná plocha
- nožní hřebenové - pro stejnoměrné zatížení
- nožní kulový - vychýlení hřídele ve všech směrech - malé zatížení a rychlosti - řízení automobilů





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké druhy součástí umožňují pohyb?
- 2) Vysvětlete použití a funkci čepů.
- 3) Jaké znáte druhy čepů?

# HŘÍDELE

Hřídel = podlouhlá rotační součást, na níž jsou připevněny další součásti, které se otáčejí kolem její osy

(např. ozubená kola, řetězová kola, řemenice, kladky, pojezdová kola, spojky, brzdy, vačky, výstředníkové kotouče)


Ke stroji je upevněna pomocí jednoho nebo více ložisek.



Druhy hřídelů:

a) nosné - nepřenášejí kroutící moment (výkon)

- uchyceny pevně v rámu - součásti na hřídelích uloženy otočně
- uchyceny v rámu otočně - součásti na hřídelích uloženy pevně (náboje jsou buď nalisované nebo naklínované)
- nápravy železničních vagónů





b) hybné - přenášejí kroutící moment

- na koncích mají válcové nebo kuželové čepy
- druhy: - přímé
  - duté
  - drážkové
  - zalomené (klikové)
  - ohebné


1. Přímé (předlohové) hřídele

- hřídel je hladký nebo odstupňovaný s drážkami pro pero nebo klíny
- namáhání se mění po celé délce hřídele
- hlavně v převodových skříních



## 2. Dutý hřídel

- přenáší větší silové zatížení při stejné hmotnosti
- úspora materiálu (hřídel tvoří mezikruží)
- vyšší pracnost a náklady na výrobu
- používá se při velkých vzdálenostech ložisek, tam, kde pracují dvě hřídele v sobě (teleskopické), lehké konstrukce




## 3. Drážkový hřídel

- obvod hřídele tvoří několik drážek - plní stejnou funkci jako perový spoj
- přenáší větší silové zatížení než hřídel s jedním perem
- proti axiálnímu posunutí ozubených kol




## 4. Klikový (zalomený) hřídel

- mění přímočarý vratný pohyb na otáčivý a naopak
- vysoká přesnost výroby
- pístová čerpadla, spalovací motory




Pístové čerpadlo

1. - hnací hřídel
2. - excentrická vačka
3. - píst
4. - sací ventil
5. - výlačný ventil
6. - přívod palva





## 5. Ohebný hřídel

- přenos malého kroutícího momentu se současnou změnou polohy koncových bodů hřídele
- několik vrstev drátěných vinutí (vrchní vinutí stejný smysl jako otáčení hřídele)
- použití tam, kde je třeba měnit polohu hnacího hřídele k hnanému, zubní vrtačky, pohon ručního nářadí



### c) speciální

- kardanův - pohon zadních kol automobilů
- jalový - izoluje hnací hřídel od vibrací hnaných hřídelů (podvozky těžkých strojů a lokomotivy)
- vačkový - ovládání zdvihu ventilů
- vyvažovací - vyrovnává dynamické účinky ostatních pohyblivých částí stroje (motory)
- královský - rozvodový hřídel spalovacího motoru s kuželovými nebo šroubovými koly





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Co je hřídel a k čemu se používá?
- 2) Jaké druhy hřídelů znáte?



Ložiska uchycují rotující součásti (hřídele a čepy) v rámu stroje a přenášejí z nich zatížení na jiné části stroje - převodovku.

Podle druhu tření, které vzniká mezi stykovými plochami ložiska dělíme: - kluzná  
- valivá

Tato ložiska mohou být také radiální nebo axiální, podle směru síly, kterou ložisko zachycuje.

### Kluzná ložiska

- kuželový čep hřídele "klouže" přímo v ložisku
- nastávají tyto druhy tření:
  - a) suché - vznik při rozběhu nebo zastavení, plochy jsou bez mazání - velké opotřebení, zahřívání a zadírání
  - b) polosuché - vznik při malých otáčkách, nedostatečné mazání - opotřebení ploch
  - c) kapalinné - vznik při vyšších otáčkách - čep "plave" v olejovém filmu - plochy bez opotřebení

Výhody:

- cena, jednoduchá výroba
- tichý chod u vysokých otáček
- přesné uložení hřídele
- minimální opotřebení při správném mazání
- schopnost přenášet rázy a přetížení
- méně citlivá na otřesy a prach



Nevýhody:

- větší ztráty při rozběhu a doběhu
- větší požadavky na mazání
- snadno se zadírají při nesprávném mazání



Části ložiska:

- čep - součást hřídele
- pouzdro - nosná část - ocel, litina, bronz
- pánev (segmenty) - kluzná dělená část s výstelkou - bronz, kompozice



## Valivá ložiska


- výhodnější oproti klzným ložiskům

### Výhody:

- malé rozměry, minimální obsluha a údržba
- malá spotřeba maziva
- minimální ztráty třením, menší výkonové ztráty
- větší otáčky

### Nevýhody:

- vyšší hlučnost



### Části ložiska:

- vnitřní kroužek - uložený na hřídeli
- vnější kroužek - uložený v náboji
- valivá tělíska - mezi kroužky
- klec - dodržení vzdálenosti mezi valivými tělísky, zabraňuje vzájemnému tření (jednoduchá valivá ložiska klec nemají)

### Druhy ložisek:

- a) kuličková - jednořadá, dvouřadá s kosoúhlým stykem, dvouřadá naklápěcí, čtyřbodá



- b) válečkové  
c) soudečkové  
d) kuželíkové  
e) jehlové

### Těsnění ložisek:


- udržet mazání v ložisku, zabránit vniknutí nečistot a vlhkosti do ložiska

a) šterbinové - mezi hřídelem a nábojem vytvořena dlouhá mezera

b) labyrint - bezdotykové těsnění

c) plstěné kroužky - dotykové těsnění

d) těsnící kroužek Gufero - těsnění přitlačeno na hřídel kovovou pružinou



### Mazání ložisek:

- zmenšuje se tření stykových ploch, odvádí se teplo
- pomoci: - minerálních olejů  
- plastických maziv  
- tuhých maziv
- způsoby: - vstřikováním, maznice, mazací lisy, mazací zátka, ručně stěrkou





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci mají ložiska?
- 2) Jaké známe druhy ložisek?
- 3) Jaké jsou výhody a nevýhody dvou základních typů ložisek?
- 4) Jaké jsou druhy ložisek?
- 5) Jaké druhy tření se vyskytují u kluzných ložisek?
- 6) Jakým způsobem lze utěsnit ložiska?
- 7) Čím mažeme ložiska?

# SPOJKY

Hřídelové spojky jsou strojní součásti, které trvale nebo dočasně spojují hnací hřídel s hnaným.


Umožňují přenos otáčivého pohybu a kroutícího momentu z motoru na pracovní stroj.

Plní ještě další funkce:

- vyrovnání nesouososti spojovaných hřídelů
- umožňují určitý axiální posuv hřídelů
- tlumí rázy
- umožňují plynulý rozběh stroje
- umožňují spojení a rozpojení hřídelů za provozu (i mimoběžných hřídelů)
- chrání pracovní stroj před přetížením

Části spojky:

- hnací člen (3)
- hnací hřídel (1)
- hnaný člen (4)
- hnaný hřídel (2)
- spojovací člen (5)



Princip spojky je stejný, mění se jen typ spojovacího členu - šrouby, kolíky, čepy, kotouče, lamely, pryže atd.

Druhy spojek:

1) mechanicky neovládané

A) nepružné

a) pevné - trubkové, korytkové, přírubové, kotoučové, s čelními zuby

b) vyrovnávací - axiální, radiální, kloubové, univerzální

B) pružné

2) mechanicky ovládané

a) výsuvné - třecí

b) zvláštní - pojistné, rozběhové, volnoběžné

3) elektromagnetické - kotoučové, lamelové

4) hydrodynamické

## Pevná spojka

- přenáší stálý kroutící moment mezi hřídeli


Kotoučová spojka



Trubková spojka



Přirubová spojka




korytková spojka

DESCH Antriebstechnik GmbH & Co. KG, Arnsberg, SRN

## Vyrovnávací spojka

- přenáší větší kroutící moment mezi hřídeli  
- připouští malou nesousost hřídelů



Křížová (Oldhamova) spojka

[http://es.aurovision.net/obj/standard/oldham\\_001.jpg](http://es.aurovision.net/obj/standard/oldham_001.jpg)



Kloubová křížová spojka a vyrovnávací kolíková spojka

## Pružná spojka

- spojovací člen - kovová nebo plastová pružina, pryžová obruč

Pružinová VINFLEX spojka



[http://www.opis.cz/spojky/vinflex\\_DG.html](http://www.opis.cz/spojky/vinflex_DG.html)

TYRE - FLEX spojka




<http://www.opis.cz/spojky/tyre-flex.html>

Periflex spojka




<http://traka.indiamart.com/details.asp?offer=1891594373>



Bibby spojka

## Mechanicky ovládané spojky

- spojení i rozpojení hřídelů za klidu i za provozu



Kuličková pojistná spojka



Rozběhová spojka



Volnoběžná spojka





## Elektromagnetické spojky

- stejný princip jako mechanické, přenáší větší kroutící moment
- lamely s kovokeramického materiálu - po zapnutí proudu vznikne magnetické pole, které přitáhne desku ke kotouči s lamelami



## Hydrodynamické spojky

- skluzové spojky, které využívají hydrodynamický účinek oleje v lopatkových kolech (čerpadlové a turbínové kolo) pro přenos kroutícího momentu
- plynulý rozběh hnaného stroje



Obr. 201. Hydrodynamická spojka  
1 – hnací hřídel, 2 – hnaný hřídel,  
3 – čerpadlové kolo (čerpadlo),  
4 – turbínové kolo (turbína)



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) K čemu slouží spojky a kde je používáme?
- 2) Jaké znáte typy spojek - jaký je jejich princip a výhody?

# BRZDY

Brzdy slouží k zastavení nebo zpomalení břemene, k zajištění břemena v určité poloze - pojižděcí ústrojí, vůz u vrátků, kladkostrojů, jeřábů, výtahů, kolejových a silničních vozidel a letadel.

Podstatou všech brzd je tření.



Na jejich konstrukci a seřízení závisí správná funkce a bezpečnost práce stroje.

Nejčastěji se používají brzdy:

- a) čelistové (jednočelistové a dvoučelistové)
- b) pásové
- c) bubnové
- d) kotoučové
- e) lamelové
- f) hydraulické
- g) pneumatické
- h) elektrické



Čelistové brzdy bubnové

- nejstarší typ - jeřáby, výtahy, kolejová a silniční motorová vozidla
- častější se dvěma čelistmi, které se přitlačí při brzdění k rotujícímu bubnu pomocí závaží, pružiny, hydraulického válce
- čelisti uloženy vně nebo uvnitř bubnu
- vnější čelisti jsou na pákách uloženy nehybně nebo pohyblivě
- nižší účinnost, větší hmotnost





## Kotoučové brzdy

- největší brzdný účinek, jednoduchá konstrukce, snadná vyměnitelnost opotřebených brzdných destiček, menší hmotnost, snadnější kontrola
- k brzdnému kotouči přitlačovány z obou stran brzdné destičky různého tvaru
- silniční motorová vozidla, jízdní kola




Obr. 1: Kotoučová brzda s pevným třmenem

Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou



Obr. 1: Kotoučová brzda s plovoucím třmenem se zubovým vedením



Obr. 2: Kotoučová brzda s plovoucím třmenem s vedením čepem


## Pásové brzdy

- regulace rychlosti spouštění břemene u menších zdvihacích zařízení a jeho zajištění v určité poloze
- jeden konec brzdného pásu je uchycený v kloubu ovládací páky a druhý na samotné páce
- pákou se přitlačuje pás (vnitřní, vnější) k brzdnému kotouči
- provedení brzd se od sebe liší uchycením pásu na ovládací páce



## Kuželové a lamelové brzdy

- podobné jako hřídelové spojky - pokud se upevní jedna část nehybně a druhá část se spojí s otáčivým hřídelem, dosáhne se axiálním posuvem kužele nebo spojky brzdících účinků
- zvláštní druh je samočinná brzda = spouštěcí brzda u ručních kladkostrojů a navijáků



## Hydrodynamické brzdy

- části brzd - stator (skříň brzd) a rotor - otáčí se uvnitř statoru a je poháněn brzděným hřídelem
- rotor i stator mají lopatky
- pro vyvolání tření se používá hydraulický olej
- plynulé brzdění a bez rázů
- autobusy (retarder), nákladní automobily





## Elektrické brzdy

- indukční - využití vířivých proudů - kovový kotouč s elektromagnety nebo se brzdí protiproudem, přepnutím do generátorového stavu (pracuje jako dynamo, alternátor nebo elektromotor)
- lokomotivy, trolejbusy, tramvaje



## Elektronické brzdy (brzda po drátě)

- Každé kolo má samostatnou brzdovou jednotku s elektromotorem přímo spojeným s čelistmi (EWB – elektronická klínová brzda)
- Plovoucí třmen kotoučové brzdy (1) stlačuje brzdový kotouč (2) přes brzdové destičky (3) které jsou přesouvány elektromotorem (4) pomocí několika válečků (5) odvalujících se po klínových plochách.





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) K čemu slouží brzdy?
- 2) Jaké druhy brzd se používají nejčastěji a kde?
- 3) Znáte ostatní typy brzd a jejich výhody?

### Použitá literatura a zdroje:

- 1) K. Mičkal - Strojnictví - části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 2007
- 3) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů I - SNTL, Praha 1977
- 4) R. Gscheidle a kol. - Příručka pro automechanika - Sobotáles, Praha 2002, ISBN 80-85920-83-2
- 5) <http://rvp.dum.cz/dokumenty/>
- 6) <<http://www.strojirenstvi.wz.cz/sps/rocnik2/03.php>>
- 7) [mechmes.websnadno.cz/.../pri-str-11.01\\_\\_castistrojuumoznujicichpoh...](http://mechmes.websnadno.cz/.../pri-str-11.01__castistrojuumoznujicichpoh...)
- 8) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvozek>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Převody a jejich použití

**Téma:** Základní rozdělení, řemenové, třecí, řetězové, převody a převody ozubenými koly

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 1. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** převodový poměr, soukolí, řemeny, lana, třecí kola, řetězy, řetězová kola, ozubená kola

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Mechanické převody - úvod do problematiky, žáci se seznámí s funkcí převodů, převodovými veličinami a s druhy převodů - žáci diskutují a uvádějí příklady z praxe
2. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
3. - 5. strana - Řemenové převody - výklad nového učiva, názorné obrázky (rohová ikona - video), učitel ukazuje vzorky řemenů a řemenic, předkládá k nahlédnutí katalogy učitel rozvine diskusi se žáky o použití u truhlářských strojů
6. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
7. - 8. strana - Třecí převody - výklad nové látky, názorné obrázky, učitel se podrobněji věnuje variátorům a jejich použití - katalogy, rohová ikona u obrázku (video - jak variátor pracuje)
9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
10. - 12. strana - Řetězové převody - výklad nového učiva, náznak použití tohoto převodu v daleké historii, názorné ukázky řetězů, k oživení výuky u obrázku odkaz na video (rohová ikona u obrázků)
13. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
14. - 15. strana - Ozubené převody - výklad nového učiva, názorné ukázky - výukové modely soukolí, obrázky s odkazy na videa (jak se řadí v automobilu 3D model, třístupňová převodovka - přepočítání převodového poměru a výstupních otáček)
16. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí, příklady použití
17. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák rozlišuje druhy převodů, vysvětlí jejich princip a použití, zná jejich údržbu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# MECHANICKÉ PŘEVODY

**Převody** přenášejí rotační pohyb a kroutící moment z hnacího hřídele na hnaný. Mění se velikost otáček, směr rotačního pohybu, přenášený výkon zůstává stejný.

Mechanický převod se skládá minimálně ze dvou kol

- první kolo - hnací
- druhé kolo - hnané


kola jsou vzájemně spojená:

- nepřímě - opásáním - kola se nedotýkají
- přímo - kontaktním stykem - kola se dotýkají

Spojení obou typů převodů může být:

- silové - přenos otáček a kroutícího momentu třením - prokluz (kolísání otáček) - převod není přesný  
- třecí, řemenový, lanový převod
- tvarové - přenos tvarovým stykem - převod přesný, otáčky nemohou kolísat  
- řetězový, ozubený převod

Převodový poměr slouží jako charakteristická veličina převodů - pro otáčky, průměry kol, kroutící moment a počty zubů.



$$i_{1,2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{z_2}{z_1}$$

$i_{1,2}$  - převodový poměr  
 $n_1$  - otáčky hnacího hřídele  
 $n_2$  - otáčky hnaného hřídele  
 $D_1$  - průměr hnacího kola  
 $D_2$  - průměr hnaného kola  
 $z_1$  - počet zubů hnacího kola  
 $z_2$  - počet zubů hnaného kola

Druhy převodů

- a) řemenový
- b) třecí
- c) řetězový
- d) ozubený



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) K čemu slouží mechanické převody?
- 2) Co je to převodový poměr?
- 3) Jaké znáte druhy mechanických převodů?

## A. Řemenový převod

- skládá se: řemenice + řemen  
lanová kladka + lano, šňůry,  
polyamidová vlákna, struny



### Použití:

- strojírenství, přesná mechanika, lékařská technika, elektrotechnika

### Výhody:

- jednoduchá a levná výroba, snadná údržba
- možnost pohánět současně několik hřídelů
- pro hřídele umístěné daleko od sebe
- tichý a klidný chod
- zachycují a tlumí rázy pružností pásu
- chrání stroje před přetížením (prokluz řemenu)


### Nevýhody:

- větší tlak na ložiska - řemen musí být stále napnutý - skluz řemenu
- nutné u některých tažných prvků (z jiného materiálu) dodatečné napínací zařízení
- špatná odolnost vůči vysokým teplotám, vlhkosti, prachu, nečistotám a oleji

### Materiál řemenů

- kůže - pro stupňovité řemenice, menší rychlost
- pryž - vlhké, agresivní prostředí (kyseliny)  
2x odolnější než kožené
- textilní - méně citlivé na prach, vlhkost, vyšší teploty, odolné proti výparům z louhů, kyselin, benzínu

Jsou spojované lepením, svařováním nebo drátěnými spojkami.



### Druhy řemenů


- plochý
- kruhový
- klínový
- ozubený

## Opásání řemenových převodů



a) otevřené - stejný smysl otáčení dvou rovnoběžných hřídelů

b) zkřížené - opačný smysl otáčení hřídelí

c) polozkřížené - mimoběžné hřídele se stejným směrem otáčení






Opásání lze zvýšit napínací kladkou.



## Převod plochými řemeny

- používají se tam, kde není nutný přesný převod
- pro velkou vzdálenost hřídelů a tlumení rázů
- hladké a žebrové, perforované




## Napínáky řemenů




## Převod kruhovými řemeny

- používají se tam, kde se vyskytuje statická elektřina
- velmi ohebné, spojují se svařováním
- lankové duté, bezešvé, s otevřeným koncem





## Převod klínovými řemeny

- tichý chod, tlumí rázy, malé namáhání ložisek, velké převody
- při opotřebení nutné vždy vyměnit celou sadu řemenů - jsou normalizované
- mají lichoběžníkový průřez z pryže se zalitou vystužovací vložkou (kordová vlákna)
- pracují pouze bočními plochami - musí být napnutý



## Převod ozubenými řemeny

- pracuje bez skluzu - zabírají zuby řemenu
- používá se u variátorů





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci má řemenový převod a kde se používá?
- 2) Jaké jsou výhody a nevýhody řemenového převodu?
- 3) Jaké znáte druhy třecích převodů?
- 4) Z jakých materiálů se vyrábí třecí kolo a jaké znáte druhy třecích kol?
- 5) Jaké druhy opásání řemenem znáte?
- 6) Co víte o lanovém převodu?

## B. Třecí převod

- obvodová síla se přenáší mezi vzájemně přitlačovanými koly nebo kotouči třením
- přitlačná síla je vyvozena nejčastěji pružinou
- přenášejí se pouze malé výkony na malé vzdálenosti os hřídelů.
- osy hřídelů jsou buď rovnoběžné nebo různoběžné

### Použití:

- přenáší menší výkony, malá vzdálenost os hřídelů
- obráběcí stroje s plynulou regulací otáček, pohon třecích šroubových lisů, kontrolní a elektrické přístroje

### Výhody:


- klidný a nehluký chod, tlumí rázy
- plynulá měnitelnost otáček
- možnost obráceného smyslu otáčení
- lze měnit otáčky za chodu stroje a při plném zatížení
- jednoduchá výroba, není třeba tažných členů

### Nevýhody:

- nestálost převodového poměru - kolísání otáček, nepřesnost (skluz)
- značný tlak na hřídele a ložiska vlivem přitlačné síly


### Druhy převodů

- se stálým převodovým poměrem - čelní  
- kuželové
- s plynule měnitelným převodem - variátory




## Třecí kola

- materiál - kalená ocel - větší trvanlivost, větší  
přítlačná síla, přenáší větší výkon
- pryž - ocel (litina) - malá přítlačná  
síla, tichý chod
- ostatní materiály - fíbr, kůže+ocel,  
litina - malá životnost, lehčí  
hmotnost, pro větší rozměry,  
nehlučné, lze vyměňovat obložení



### Čelní třecí kola

- a) s pryžovým obložením
- b) s obložením z vrstvené  
kůže
- c) litinové lící kolo
- d) lící kolo s pryžovým  
obložením



### Kuželová třecí kola

- a) kolo s xylolitovou vložkou
- b) kolo s koženým  
obložením
- c) litinové kolo



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci má třecí převod a kde se používá?
- 2) Jaké jsou výhody a nevýhody třecího převodu?
- 3) Jaké znáte druhy třecích převodů?
- 4) Z jakých materiálů se vyrábí třecí kolo a jaké znáte druhy třecích kol?

### C. Řetězový převod

- přenáší obvodovou sílu a moment tvarovým stykem z řetězového kola na řetěz a z něho na hnané řetězové kolo.
- může přenášet i velké kroutící momenty z jednoho hřídele na druhý i při malém počtu otáček
- hřídele musí být rovnoběžné a kola musí být v jedné rovině

#### Použití:



- textilní, zemědělské a stavební stroje, vozidla, zdvihadla, linky s plynulým pohybem, pohyblivé schody
- pro rovnoměrný přenos kroutícího momentu na střední vzdálenosti

#### Výhody:

- použití i při velkých vzdálenostech hřídelů (až 5 m)
- menší namáhání hřídelů a ložisek než u řemenů
- lze pohánět jedním řetězem několik hřídelů


#### Nevýhody:

- vysoká cena, hlučný chod
- nutná přesná montáž
- chod převodu není úplně rovnoměrný během jedné otáčky




## Řetězové kolo - normalizované

- provedení - a) ploché (kotoučové) kolo  
b) s jednostranným nábojem - lité, kované  
c) s oboustranným nábojem - lité, kované  
d) svařované  
e) lité větší pro třířadý řetěz  
f) pro zubový řetěz s vnitřním vedením



## Druhy řetězů

- svařované - u zdvihadel na vázání břemen i jako nosné řetězy, na řetězové dopravníky
  - snášejí vysoké teploty a hrubý provoz
  - značná hmotnost a malé dovolené rychlosti – pod 0,1 m/s
- kloubové - články složené z pásů a čepů
  - a) Ewartův řetěz - lze snadno rozebírat, pro pohony s rychlostí do 1 m/s, je odolný proti korozi, hlučný a málo přesný
  - b) Čepový řetěz - skládá se z otevřených článků, které jsou spojeny ocelovými čepy
  - c) Gallův řetěz - čepy článků mají osazené konce, na kterých jsou otočně uloženy vnitřní a vnější pásnice. Jeden článek má 2 až 10 pásnic. Používá se na pomalé výtahy a ruční kladkostroje na velké zatížení.
  - d) Pouzdrový řetěz - pro střední rychlosti, motorová vozidla, transportní zařízení, pouze jednořadý
  - e) Válečkový řetěz - liší se od pouzdrového jen nasunutím otočného dutého válečku (sníží se tření mezi řetězem a koly)
    - jednořadé, dvouřadé a trojřadé - pro vysoké rychlosti (např. pohon rozvodu u spalovacích motorů)






## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci má řetězový převod a kde se používá?
- 2) Jaké jsou výhody a nevýhody řetězového převodu?
- 3) Jaké znáte druhy řetězů?
- 4) Vysvětlete, jak vypadá řetězové kolo?

## D. Ozubené převody

- přenáší otáčivý pohyb a kroutící moment stykem zubů na věncích kol hnacího a hnaného hřídele
- dvě spoluzabírající kola se nazývají soukolí
- kolo s malým počtem zubů se nazývá pastorek



### Použití:

- zajišťují stálý převodový poměr
- pro malou osovou vzdálenost hřídelů

### Výhody:


- velká účinnost, spolehlivost, velká životnost, jednoduchá obsluha

### Nevýhody:

- výroba vyžaduje speciální nástroje

### Podle tvaru křivek profilu zubů známe ozubení:

- evolventní
- cykloidní



### Podle vzájemné polohy os hřídelů se dělí:

- Rovnoběžné – čelní soukolí s vnějším nebo vnitřním ozubením
- Různoběžné – kuželová soukolí
- Mimoběžné - šroubová soukolí válcová
  - soukolí šneková
  - soukolí s hypoidními a globoidními zuby

### Podle tvaru zubů se dělí na:


#### Čelní a kuželová kola

- s přímými, šikmými, šípovými a kruhovými zuby


#### Z hlediska záběru zubů jsou soukolí

- valivá a šroubová


Jedno nebo více ozubených soukolí uložených ve skříni se nazývá převodová skříň ( převodovka ).



čelní soukolí vnější




čelní soukolí vnitřní




šroubové soukolí  
mimoběžné osy




čelní soukolí se  
zakřivenými zuby




válcový šnek a globoidní  
šnekové kolo




globoidní šnek a globoidní  
šnekové kolo




kuželové soukolí  
s přímými zuby




kuželové soukolí  
se zakřivenými zuby



spiroidní ozubení



hypoidní soukolí s  
přímými  
a zakřivenými zuby



poloidní ozubení



šipová soukolí



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaká je funkce a použití ozubeného převodu?
- 2) Jak se nazývá ozubené kolo (šnek) s malým počtem zubů?
- 3) Jak rozdělujeme ozubené převody podle vzájemné polohy os hřídelů?
- 4) Jaké jsou výhody a nevýhody ozubených převodů?
- 5) Podle čeho ještě rozeznáváme druhy ozubených kol - uveďte příklady.
- 6) Co je to soukolí?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) R. Kříž a kol. - Stavba a provoz strojů II. - SNTL, Praha 1978
- 2) K. Mičkal - Strojnictví - části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) [http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-str-17\\_prevody.pdf](http://mechmes.websnadno.cz/dokumenty/pri-str-17_prevody.pdf)
- 5) [http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD\\_p%C5%99evod](http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD_p%C5%99evod)
- 6) [http://www.spssol.cz~vyuka/TRIDY/3.B/mechanicke\\_prevody\\_tociveho\\_pohybu.pdf](http://www.spssol.cz~vyuka/TRIDY/3.B/mechanicke_prevody_tociveho_pohybu.pdf)
- 7) <http://www.weblearning.estranky.cz/fotoalbum/strojnictvi>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

Téma: Členění dopravy a přepravní pomůcky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: vnější, vnitřní doprava, hlediska dopravy, paletizace, paketizace, kontejnerizace

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Členění dopravy - úvod do problematiky, žáci vymýšlejí různá hlediska, podle kterých by se měla volit doprava podle potřeby podniku - poté s učitelem zkontrolují všechna hlediska podle interaktivního materiálu
2. strana - Rozdělení dopravních zařízení - výklad nového učiva, názorné obrázky dopravních zařízení - učitel rozvine diskusi se žáky o dalších typech zařízení a jejich použití v dřevařské výrobě
- 3.- 6. strana - Převravní pomůcky - výklad nové látky, názorné obrázky, pro oživení výuky přiložena u některých obrázků videa (rohová ikona), žáci uvádějí příklady dalších typů těchto zařízení
7. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
8. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základním členěním dopravy a manipulace s materiálem, získá přehled o různých typech manipulačních zařízení, včetně stohování materiálů ve skladech.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ČLENĚNÍ DOPRAVY

**Doprava** materiálu zahrnuje přepravu, ukládku, překládku a vykládku materiálu = všechny manipulační práce s materiálem při výrobě a skladování materiálu.

**Manipulace s materiálem zahrnuje tyto činnosti:**



- vnější podnikovou dopravu - mimo areál podniku
  - bezkolejová - automobilová (silniční); lodní; letecká; potrubní
  - kolejová - vlaky, výtahy, vysokozvážné plošiny
- vnitřní podnikovou dopravu - doprava mezi objekty, dílnami, mezioperační a skladová
- skladové hospodářství - uskladnění materiálu, jeho příprava na výrobu, uskladnění a odesílání hotových výrobků
- obalovou techniku - obalení nábytku fólií, pakétizace a kontejnerizace
- měření, vážení, počítání a další činnosti při přebírání a vydávání materiálu a výrobků



Druh dopravy volíme podle několika hledisek:

- a) technické - materiál, dopravní množství, dráha, způsob řízení, časové údaje
- b) ekonomické - pořizovací náklady, odpisy, mzdové náklady obsluhy, udržovací náklady
- c) ostatní - spolehlivost, použitelnost zařízení, doba možného používání; způsob dodání náhradních dílů

**Manipulace s materiálem:**

- mechanizovaná - nahrazuje lidskou práci, člověk řídí a kontroluje
- automatizovaná - odpadá řídicí činnost, člověk pouze kontroluje

## Rozdělení zařízení pro manipulaci:

### 1) časová spojitost výrobního procesu

- kontinuálně a periodicky pracující - dopravníky
- cyklicky pracující - jeřáby, nakladače



### 2) typ dráhy

- volná dráha - nakladače, dopravní vozíky
- vázaná dráha - kolejové prostředky, dopravníky
- nezávislé na dráze - zařízení skladů, palety




### 3) silové působení

- gravitační zařízení - skluzy
- prostředky s mechanickým pohonem
- doprava v pomocném médiu - lodní, letecká doprava



### 4) typ přepravovaného materiálu

- sypké hmoty
- kusový materiál
- kapaliny a plyny



### 5) funkce - dle ČSN 26 0002

- zdvihací zařízení
- dopravní zařízení a prostředky
- zařízení pro ložné operace
- přepravní prostředky
- zařízení pro úpravu materiálu k manipulaci

## Přepravní pomůcky

= prostředky určené pro hospodárnou manipulaci s přepravovanými břemeny


- jsou to palety, nástavby, bedny

**Palety** - podle konstrukce rozdělujeme na:

- mohou být pevné, rozebíratelné, skládací
- prosté
- ohradové - plně stěny nebo pletivo
- skříňové
- sloupkové
- speciální

**Prosté palety (Euro paleta)**

- dřevěné, plastové
- sypký materiál (pytle), kusový materiál (ukládání do několika vrstev) - upraveny pro manipulaci zdvižnými vidlicovými vozíky
- používají se jako základ pro různé doplňkové nástavby



**Ohradové palety**

- skladování a doprava drobného materiálu
- podle druhu, velikosti a hmotnosti se používají palety
  - plnostěnné, mřížové, pletivové
- podle způsobu odběru materiálu se
  - sklápěnou jednou stěnou nebo odebíratelnou




**Skříňové palety**

- skladování a doprava drobného materiálu (podobné ohradovým)
- mohou být opatřeny uzamykatelným víkem
- vyrábějí se jako skládací - ušetření místa během přepravy





## Sloupkové palety

- různé druhy podle druhu přepravovaného materiálu
- uzpůsobeny pro manipulaci se zdvižnými vidlicovými vozíky




## Speciální palety

- pro přepravu materiálu, který svým tvarem, pevností, velikostí, polohou nebo požadavky na ochranu při přepravě nelze přepravovat na již uvedených typech palet
- př. palety na sudy




## Nástavby

- pro stohování prostých palet materiálem, který nelze stohovat volně
- ze dřeva, kovu, plastu
- mohou být také ohradové, skříňové, třmenové, sloupkové



## Ukládací bedny

- pro ukládání a skladování drobného materiálu (spojovací prostředky, kování, atd.)
- z kovu, plastu
- mohou být rovné nebo zkosené
- mohou se stohovat - nad sebou, ukládání do regálů




## Paletizace

- ukládání přepravovaného materiálu na palety
- odstraňuje fyzicky namáhavou a zdlouhavou fyzickou práci
- zvyšuje produktivitu práce
- umožňuje hospodárnější využití skladových prostorů
- přispívá k lepší organizaci a přehlednosti skladů
- má velký podíl na zvyšování bezpečnosti práce




## Paketizace

- ukládání přepravovaného materiálu do svazků bez palet
- spojování dlouhého materiálu (řeziva) pomocí drátů, plechových nebo polyamidových pásek, lze použít i řemeny
- provádí se v přípravných nebo paketovacích strojích



# Kontejnerizace

- integrovaný systém, kdy přepravu provádí jediný přepravce pomocí kontejnerů
- pro kusové zboží - univerzální kontejner s pevným vrchem, dveře jsou umístěny v čelních stěnách kontejneru
- pro sypké hmoty - kontejner s otevřeným vrchem
- pro kapaliny - nádržkové kontejnery
- určeny pro stohování pomocí jeřábů, kontejnerových samohybných vozů, nejčastěji vysokozdviznými vozíky





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké druhy manipulace zahrnuje doprava materiálu?
- 2) Jaké druhy dopravy znáte?
- 3) Podle jakých hledisek vybíráme druh dopravy?
- 4) Co je to paletizace a jaké má výhody?
- 5) Jaké znáte druhy přepravních pomůcek, jejich provedení a použití?
- 6) Co je to paketizace?
- 7) Co je to kontejnerizace a jaké druhy kontejnerů používáme?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?q=výtah&hl=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

Téma: Kolejová doprava

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: kolejová dráha, tažné prostředky, vozíky, výtahy, plošina

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Použití kolejové dopravy - úvod do problematiky,  
- žáci diskutují o využití kolejové dopravy v dřevařském průmyslu v současné době
2. - 5. strana - Části kolejové dopravy - výklad nového učiva,  
názorné obrázky částí kolejnic, tažných prostředků,  
vozíků  
- učitel rozvine diskusi se žáky o dalších typech  
zařízení a jejich použití ve výrobě
6. - 8. strana - Výtahy - výklad nové látky, názorné obrázky, žáci  
uvádějí příklady použití těchto zařízení
9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
10. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se zařízeními kolejové dopravy, dokáže určit vhodné použití u každého typu pro dřevařský průmysl.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# KOLEJOVÁ DOPRAVA

Malá pružnost dopravy – vázaná dráha

Kolejová doprava se používá pro:


- dovoz materiálů a polotovarů
- vyvážení hotových výrobků
- sklady řeziva
- pilnice
- sušárny
- v malém rozsahu mezi výrobními objekty a uvnitř dílen



## Zahrnuje:


- části kolejových drah

- kolejnice – určeny normou – průřez tvaru I, kladou se na pražce a připevňují šrouby nebo vruty (úzkokolejná, s normálním rozchodem)
- oblouky - změna směru
- výhybky – změna kolejové dráhy
  - hrotové (pro oba druhy drah)
  - bezhroté (pro úzkokolejnou)
- točny – přemístění vozíků z jedné dráhy na druhou – otáčení mechanické nebo ruční



## b) tažné prostředky

- elektrické lokomotivy – v dřevařských závodech se používají zřídka – vhodné pro dlouhé a větvené tratě, rychlost dopravy do 20 km.h-1. Nutné trolejové vedení.



- motorové lokomotivy – poháněny vznětovými motory – nejrozšířenější tažné prostředky



## c) vozíky a posuvny

### Posuvny

- dopravníkové zařízení určené k přemístění vozíků v příčném směru
- přesun hrání s řezivem ve skladech
- dnes je nahrazují vysokozdvížné vozíky

### Vozíky – dělení podle:

#### 1. uložení břemen

- plošinové jednoduché
- plošinové s postranicemi
- speciální (př. vozík s korbou)
- vozíky s dvěma brzdovými
- systémy, nárazníky a závěsy

#### 2. počtu kol a uspořádání rámu

- dvoukolové s dvěma nápravami
- čtyřkolové dvounápravové

#### 3. způsobu pojezdu

- ručně tažené nebo tlačné
- tažené tažnými prostředky

## Jednoduchý plošinový vozík

- přeprava kusového zboží na krátké vzdálenosti, které nemusí být chráněno před povětrnostními vlivy



## Plošinový vozík s postranicemi

- přeprava kmenů, výřezů nebo prken na různé vzdálenosti
- postranice zabraňují sesuvu břemen z vozíku
  - v dřevěné podlaze z modřínu jsou uvazovací oka k zajištění nákladu
  - vůz odpovídá požadavkům přechodu na lodní trajekty



## Speciální vozík s korbou (výsypaný vůz)

- přeprava sypkých materiálů (dřevěný odpad, štěpka)
- jsou konstruované pro nakládku vlastní gravitací zboží, dávkováním, podle volby obsluhy
- v zavřeném stavu odolný proti vniknutí vody a prachového sněhu do ložného prostoru




## d) Výtahy

- doprava osob a materiálu ve svislém a v šikmém směru
- Druhy: - ruční (max. zatížení 50 kg)
  - elektrické (od 100 do 2000 kg)
  - hydraulické (do 4500 kg)
- Výtahy pracují přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo nakládání předmětů se děje u výtahů s přerušovaným pohybem za klidu výtahu, při plynulém pohybu za jízdy (př. osobní výtah – pater noster).





Výtah se pohybuje ve výtahové šachtě.



## Části výtahu:

Výtahový stroj  
Klec - kabina  
Nosná část  
Vyvažovací část (protiváha)  
Vodítka  
Omezovač rychlosti  
Řídicí mechanismus  
Doraz  
Žebřík



- Výtahový stroj zdvíná a spouští klec.

### Části: - elektromotor

- šnekový převod

- hnací kotouč - na jedné straně se lano navíjí, na druhé odvíjí

- dvoučelistová brzda - její čelisti se na brzdový kotouč přitlačují silou pružin nebo tíhou závaží

- při zapnutí proudu do motoru se elektromagneticky odbrzduje

Dopravní rychlost bývá 1,6 m/s, u rychlovýtahů až 6 m/s.

- Výtahová klec - je zavěšena na ocelovém laně a je vyvážena protizávažím a v šachtě je vedena vodítky
- Protizávaží - k vyvážení hmotnosti klece a poloviny hmotnosti břemena. Skládá se z litinových nebo betonových hranolů (cihel) uložených v rámu  
- na horním příčnicku je závěs lana
- Doraz - při uvolnění (= utržení) kabiny z vodítek (volný pád) slouží ke zmírnění dopadu kabiny do prohlubně

## Stavební výtahy

- svislý výtah
- instalace z vnější strany budovy s výstupy v jednotlivých podlažích
  - klec (plošina) je vedená kolejnici nebo ozubenou tyčí
  - u svislého výtahu je důležité bezpečné ukotvení



## • Šikmý výtah

- renovace interiérů, opravy střech
- dvoustupňová rychlost zdvihu
- nosnost 150/200 kg, rychlá instalace
- užití do max. 19m



## • Vysokozdvížené plošiny

- oprava a údržba fasád
- rychlé sestavení do pracovní polohy a rychlá mobilnost – náhrada lešení
- délka pracovní lávky je až do 8 m a šířka 1 m



Vysokozdvížená plošina 3.



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké dopravní prostředky zahrnuje kolejová doprava?
- 2) Vyjmenujte základní části kolejové dráhy.
- 3) Jaké tažné prostředky a vozíky se využívají v kolejové dopravě?
- 4) Vyjmenujte hlavní části výtahu.
- 5) Jaké druhy výtahů znáte?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) V. Skopal, J. Adámek, M. Hofírek - Stavba a provoz strojů IV, SNTL, Praha 1982
- 2) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) <http://www.google.cz/search?q=výtah&hl=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ-1.07/1.2.05/03/0010

Název: Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

Téma: Bez kolejová doprava

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: vnitropodniková doprava, bezmotorové a motorové vozíky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 4. strana - Vnitropodniková bezkolejová doprava - úvod do problematiky, názorné obrázky typů vozíků  
- žáci řeší použití jednotlivých typů hlavně v dřevařském průmyslu  
- učitel doplní výuku ukázkou prospektů bezkolejové dopravy

5. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí

6. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí s nejvíce používanými typy vozíků vnitropodnikové dopravy, získá přehled o základních parametrech těchto vozíků a jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# BEZKOLEJOVÁ VNITROPODNIKOVÁ DOPRAVA

Přemísťuje materiál, polotovary a výrobky:

- mezi jednotlivými dílnami (mezidíleňská),
- uvnitř dílen (díleňská) a
- mezi jednotlivými pracovišti a stroji (mezioperační)

Přepřavní vozíky - bezmotorové (ruční)  
- motorové

## Bezmotorové vozíky

- pro přepravu břemen do hmotnosti 1500 Kg a vzdálenosti 50 m

### A. Plošinové vozíky



#### • ruční dvoukolový vozík (rudl)

- přeprava beden, balíků a pytlů
- únosnost vozíku od 100 do 400 kg
- schodišťový - vybavený pevnou i sklopnou lopatou
- šňohovací vozík (2-3 v jednom) - pro transport ve svislé, vodorovné i šikmé poloze (má otočnou kolečku)



#### • pojízdná plošina

- k převážení beden nebo palet do hmotnosti 400 kg
- tažné zařízení je odnímatelné
- bez výplně bočních stěn nebo s výplní
- dvoukolové, tříkolové plošinky do hmotnosti 150 kg
  - jedno kolo otočné s brzdou
- typ NV - na pneumatikách; nosnost do 1200 kg



- čtyřkolový plošinový vozík s ojí

- různá provedení - typ. NV - stejná nosnost u pojízdné plošiny
- se dvěma čely - pro kusové zboží, nosnost 500 kg
- regálový - pro plošné dílce
- s vyjímatelnými čely
- s pevnými čely (2, 3, 4 čela) - buková překližka
  - drátěné
- zasuovací - pro dlouhé náklady
- skladovací dvoupolicový vozík
- s klanicemi
- skladová plošina




## B. Zdvizné vozíky

- druhy: - nízkozdvizné
- vysokozdvizné

### Nízkozdvizné vozíky

- zdvih do 150 mm, nosnost 1500 kg na kratší vzdálenost
- pro vodorovnou dopravu palet na kratší vzdálenosti a omezený manipulační prostor
- zvedání pomocí pákového mechanismu a ve zvednuté poloze se rám zajišťuje západkou
- pozvolné spouštění břemena pomocí hydraulického tlumiče
- druhy: - paletový vidlicový vozík s rychlozdvihem nebo bez rychlozdvihu
  - pro břemena do 250 kg na zvednutí potřeba 4 zdvihů, pro břemena nad 250 kg přepnutí pomocí hydraulického systému na normální výkon (13 zdvihů), odnímatelná rukojeť
  - nízkový paletový vozík - zdvih max: 800 mm; nosnost 2000 kg
    - lze použít jako zdvihací plošinu
    - vybaven elektrohydraulickým zdvihem (baterie) odpadá pumpování
  - zvedací stůl - nosnost do 500 kg, zdvih 950 mm
    - pojistný ventil proti přetížení
  - ruční jeřabový vozík - nosnost 1000 kg, krátká vzdálenost
    - výložník ovládaný hydraulickým válcem
    - přední kolo řiditelné
  - pojízdné zvedáky - velmi nízký zvih a malá nosnost
    - ovládaní pneumatické



### Vysokozdvížené vozíky

- má rám a zvedací vidlice pohybující se ve vodícím sloupu pomocí dvou vodících kladek a dvou pevných kladek zvedání pomocí hydraulického válce výšky (až 2890 mm)
- vhodný pro stohování palet v nákladních automobilech a železničních vagónech, k nakládce automobilů ze země a na práce ve skladech; zejména tam, kde jsou skladovací plochy omezeny

### Motorové vozíky

- pro přepravu a stohování různých břemen s hmotností až 6 tun
- zboží uložené na paletách, hráně řeziva, kontejnery, kusová břemena - sklady a mezioperační doprava
- řidiči motorových vozíků mohou být pouze osoby starší 18 let po předcházející zdravotní prohlídce a praktickém výcviku. Pro řízení vozíků se vydává zvláštní řidičský průkaz. Jezdí-li se vozíkem i po veřejných cestách, musí řidič ovládat i pravidla silničního provozu,
- v dřevařských závodech se nejčastěji používají tyto dopravní motorové vozíky:

### A. Plošné vozíky

- řidič stojí nebo sedí
- poháněny elektromotorem napájeným z akumulátorové baterie
- provedení - tří nebo čtyřkolové
- pro drobný materiál
- vhodný pro uzavřené prostory s úzkými cestami



## B: Nízkozdvižné vozíky

- řidič kráčí vedle vozíku a ovládá ho sklopnou ojí, stojí nebo sedí
- poháněny 2 elektromotory (pro pojezd a pro zdvih) nebo spalovacím motorem
- hydraulický zdvih 120 mm, nosnost do 1500 kg
- vybaveny vidlicemi
- lze ho převážet naložený výtahem



## C: Vysokozdvižné vozíky

- v provedení jako čelní nebo boční vidlicové
- poháněny 2 elektromotory (pro pojezd a pro zdvih), spalovacím motorem nebo stlačený plyn (ochrána životního prostředí)
- řidič sedí
- hydraulický zdvih 6 m, nosnost až 6 t
- vybaveny naklápěcími vidlicemi
- mají 4 stupně rychlosti a jeden dozadu

diesel



akumulátor

plyn





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jak se dělí bezkolejová vnitropodniková doprava a na jaké operace se používá?
- 2) Vyjmenujte druhy bezmotorových vozíků a jejich použití.
- 3) Vyjmenujte druhy motorových vozíků a jejich použití.

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?q=výtah&hl=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

**Téma:** Dopravníky

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 1. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** druhy dopravníků, otáčeč, obraceč

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Dopravníky, válečkové dopravníky
  - úvod do problematiky, funkce a rozdělení dopravníků, názorné obrázky válečkových dopravníků
  - učitel doplní výuku ukázkou prospektu od fi. TMT obrázek s ikonou (připojený odkaz)
  - diskuse se žáky, kde se s válečkovými dopravníky setkali v praxi
  
2. strana - Změna směru jízdy dopravníků
  - výklad nové látky, názorné obrázky
  - pro oživení výuky link u obrázku (rohová ikona) - umělecké video - možné použití dopravníků ve výrobě a různé řešení změn směru - učitel doplní toto video vlastním komentářem
  - Pásové dopravníky - výklad nové látky, názorné obrázky
  - pro oživení výuky link u obrázku (rohová ikona)- video spirálového modulárního dopravníku a jeho využití
  - žáci diskutují nad vhodností použití dopravníku v truhlářské výrobě
  
3. - 5. strana - Další typy dopravníků - výklad nové látky, názorné obrázky
  - výuku lze doplnit videi, která jsou připojena u některých typů dopravníků (rohová ikona obrázku)
  - žáci pochopí funkci otáčeče a obraceče - uvádějí příklady, kdy lze tato zařízení využít
  
6. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
  
7. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se základními typy dopravníků v průmyslu, dokáže určit, které druhy dopravníků mají využití v dřevařském průmyslu. Žák zvládne jednoduše popsat princip práce a konstrukci dopravníků.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# DOPRAVNÍKY



## Dopravníky

- spojují jednotlivé výrobní stroje a zařízení
  - zajišťují plynulou nebo přerušovanou dopravu mezi nimi
- jsou součástí sdružených strojů nebo pracují samostatně
- pohybují se po pevné, přesně určené dráze
- doprava materiálu je plynulá nebo přerušovaná
- nahrazují ruční manipulaci, zkracují časy potřebné pro manipulaci, podílejí se na úspoře výrobních ploch, zlepšují bezpečnost práce a vytvářejí podmínky pro organizování výroby v linkách

## Doprava dílců:


- pásové, článkové, válečkové, lačkové, řemenové, řetězové, kladičkové, hrotové, kuličkové, podvěsné, krokové, paletové a kruhové montážní plošiny

## Doprava sypkých materiálů:

- pásové ve tvaru korytka, článkové šupinové, řetězové hřeblové, šnekové, vibrační, pletivové, korytkové elevátory


## Válečkové dopravníky

- bez pohonu - gravitační, s ručním pohonem (součást zkracovací pily)
- s pohonem - těžší dílce, větší vzdálenost
  - pohon řemenový, řetězový
- hladké a tvarové válečky
- kladičkový, diskový - plechové, plastové kladky a disky
  - pro přesun dílců s oboustranným nánosem lepidla, lakovny (malá styková plocha)



## Změna směru jízdy pomocí speciálních dílů dopravníků:

- překládací rohový, kruhový rohový dopravník  
- změna směru o 90°
- kruhový koncový dopravník - změna směru o 180° v rovině nebo kombinací překládacích koncových dopravníků s klínovými řemeny
- zvedací koncový dopravník (nebo přepad)  
- změna směru posuvu v kombinaci se změnou výšky



## Pásový dopravník

- linky - tichý chod - přeprava materiálu citlivého na poškození
- pás - pryžový nebo opryžovaný textilní materiál
- článkový - doprava třísek a odpadu
- hrablové - vybaveny hrablovým řetězem, pro drobné lámavé třísky ze dřeva a kovu
- magnetické - kovovýroba
- korýtkové - kovové, plastové (druh materiálu)
- hůlkové - s propadem pro dopravu třísek
- modulární - i šikmé trasy, nenáročné na údržbu, hygienické, pro lehčí materiál (potravinářství)
- síťové (pletivové) - sušárny třísek, pilin




## Laťkové dopravníky

- větší tuhost, lze uplatnit i při montážích, výroba nábytku pro balicí a skladové operace
- hrotové dopravníky - přeprava mokrých lakovaných dílců (min. poškození plochy)  
- hroty z lehkých slitin nebo plastů přišroubované na laťky




## Kuličkové dopravníky

- přesouvání dílců v rovině všemi směry
- také mají funkci upínacích stolů při rozřezávání velkoplošných materiálů na formátovacích pilách a malých typů olepovaček
- kuličky do průměru 40 mm jsou uloženy v pouzdech zapuštěných do nosné desky dopravníku
- také mají funkci třídičů v automatických linkách



## Řemenové dopravníky

- jednoduché s malou hmotností
- používají se často v balárnách, expedičních linkách
- často mají zabudované kontrolní váhy




spirálový gravitační



## Řetězové dopravníky

- jednoduché, malé nároky na údržbu, velká nosnost
- používají se na pilnicích (kulatina), dokončovacích linkách, přeprava montovaných dílů, konzervační systémy
- v kombinaci s válečky pracují jako překladače (totéž i v řemenovém provedení)



konzervační systém -  
impregnace, lakování



řetězový obračec  
kulatiny



## Podvěsné dopravníky

- linky pro povrchovou úpravu nátěrovými hmotami
- na vodícím nosníku se pohybují tažným řetězem propojené vozíky se závěsy. Řetěz je uložen na tažných a napínacích ozubených kolech.
- všestranné přizpůsobení tvaru dráhy prostorovým podmínkám
- možné víceúrovňové provedení



## Paletové - vozíkové dopravníky

- montážní a balicí linky
- dílce se ukládají na plošiny vozíků opatřených kolečky, které se pohybují po kolejnicích na stojanu
- vracení vozíku se děje samospádem vytvořeným uvnitř stojanu



## Krokové dopravníky

- montážní a balicí linky (výroba skříňového nábytku)
- princip spočívá ve vratném pohybu táhla s hřebenem a zarážkami, které tlačí a přesouvají výrobek, pohybující se po vodících lištách dopravníku, k jednotlivým pracovištím. Při zpětném pohybu táhla se zarážky sklopí působením spodních hran a ploch následujícího výrobku připraveného k dopravě.



## Kruhové montážní točny

- pro montáž výrobků
- točna poháněna elektromotorem s převodovkou se v určitých intervalech pootočí i s montážními přípravky k jednotlivým pracovištím



## Šnekové dopravníky

- pro konstantní dopravované množství pomocí šnekovice, která je uložena ve žlabu profilu U
- slouží také jako dávkovací zařízení, lze regulovat otáčky
- používají se u nakládacích zařízení, při vyprazdňování zásobníků pilin, třísek
- při výrobě velkoplošného materiálu jako dávkovací a rozprostírací zařízení



## Vibrační dopravníky

- pevné nebo pohyblivé žlaby, zavěšené nebo uložené na základové desce
- konají kmitavý přímočarý vratný pohyb, materiál se pohybuje setrvačností
- používají se u podávacích a dávkovacích zařízení pilin, třísek
- třasadlový dopravník - kmitavý pohyb ve vodorovném i svislém směru




Otáčeč otáčí plošné dílce o 90°.

- provedení - ramenový, kolíkový

Obraceč otáčí plošné dílce o 180°.

- provedení - vakuový, hvězdicový





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci plní dopravníky?
- 2) Vyjmenujte druhy dopravníků pro kusový materiál - co o nich víte?
- 3) Jaké znáte dopravníky pro sypký materiál - co o nich víte?
- 4) Co je to otáčeč a jaké jsou typy?
- 5) Co znamená obraceč a jakého jsou provedení?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?q=výtah&hl=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 4) <http://www.kbhcz.cz>



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje a zařízení pro přepravu materiálu

Téma: Manipulátory

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: vkladáč, odkladač, otáčeč, obraceč, robot

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Manipulátory, vkladače, odkladače
  - úvod do problematiky, názorné obrázky
  - učitel doplní výuku ukázkou prospektu od fi. TMT manipulátory (odkaz v interaktivním výukovém materiálu dopravníky)
  - diskuse se žáky o použití v dřevařském průmyslu
3. strana - Otáčeče, obraceče
  - výklad nové látky, názorné obrázky
4. strana - Roboty - výklad nové látky, názorné obrázky
  - výuku lze oživit ukázkami použití manipulátorů a robotů (rohová ikona u obrázku - videa)
  - žáci uvádějí příklady robotiky z jiných odvětví průmyslu
5. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
6. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák se seznámí se manipulační technikou, upevní si základní znalosti využití manipulátorů a robotů v dřevařském průmyslu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# MANIPULÁTORY

## Manipulátory

- prostředky pro vkládání a vykládání, otáčení a obracení, odkládání a ukládání dílců
- mění polohu, místo a směr pohybu dílců
- propojeny s výrobními stroji a zařízeními včetně dopravníků
- odstraňují ruční práci, zvyšují bezpečnost a produktivitu práce zkrácováním obslužných časů a umožňují plynulý chod výroby

## Nejčastěji používané manipulátory jsou:

- vkládače, odkládače, otáčeče a obraceče
- slouží pro mechanickou obsluhu strojů a linek
- rozšířené je vkládání plošných dílců
- ručně řízené

## Vkládače

- dvě základní části - zvedací a podávací zařízení
- dílce se postupně odebírají ze stohu uloženého na zvedacím zařízení, které se postupně přestavuje o tloušťku dílce a podávacího zařízení
- obě zařízení často tvoří jeden celek

Vkládací zařízení rozdělujeme podle různých hledisek:

### 1. Podle umístění zvedacího zařízení se dělí na:

- podlahové vkládací zařízení
- vkládací zařízení pod úrovní podlahy

### 2. Podle počtu a umístění stohů se dělí na:


- jednostranné
- oboustranné

### 3. Podle druhu zvedací plošiny se dělí na zařízení s plošinou:

- s kolmým zvedáním hydraulickým válcem nebo šroubovým mechanismem (plošiny mohou být pevné nebo pojízdné)
- nůžkovou (plošiny mohou být pevné nebo pojízdné)


### 4. Podle konstrukce se dělí na:

- vkládače s posouvacími válci nebo disky
  - ty posouvají plošné dílce třením
- vkládače s boční posuvnou lištou
  - lišta je ovládána hydraulickým nebo pneumatickým válcem
- vkládače se zasouvacím řetězovým dopravníkem
  - unášecí patky shrnují horní dílec po celé šířce stohu
- bubnové vkládače
- vkládače se zasouvacími pásovými dopravníky a rámem s podtlakovými přísavkami




Vkladač s třecími posouvacími válci


- 1 - stojan
- 2 - horní válec
- 3 - spodní válec
- 4 - páka pro vyvození tlaku
- 5 - nůžková plošina
- 6 - dílce
- 7 - válečkový dopravník



Vkladač s boční posuvnou lištou  
 1 - stojan  
 5 - nůžková plošina  
 6 - dílce  
 8 - rameno vkladače  
 9 - odsouvací dopravník  
 10 - nanášedčka lepidla  
 11 - hydraulický válec  
 12 - boční posuvná lišta




Vkladač s výkyvným ramenem  
 1 - stojan  
 13 - výkyvné rameno  
 14 - nosič přísavek  
 15 - přísavky  
 16 - dávkovací dopravník  
 17 - stohovací dopravník  
 18 - ovládací panel



Vkladač sloupový s přísavkami  
 14 - nosič přísavek  
 16 - dávkovací dopravník  
 18 - ovládací panel  
 19 - stojan se sloupem  
 20 - otočné rameno  
 21 - zdvih ramene  
 22 - stohovací dílce na válečkovém dopravníku



### Odkládače

- k odkládání dílců od strojů a linek
- jsou rovněž ze dvou částí:
  - zvedací zařízení
  - vlastní odkládací zařízení
- konstrukčně podobné vkladačům a dělí se na:
  - odkládač s posuvnými válečky nebo disky
  - ramenný odkládač s výkyvným dopravníkem
  - portálový stohovací odkládač



Odkládač s posuvnými válečky

Odkládač s výkyvným dopravníkem




Portálový stohovací odkládač

- 1 - portál
- 2 - přesuvný vozík
- 3 - nosič přísavek
- 4 - přísavka
- 5 - dopravník vstupní a výstupní
- 6 - zdvižná plošina
- 7 - desky (materiál)
- 8 - zdihací mechanismus zdvižné plošiny


## Otáčeče

- mění polohu dílce otočením ve vodorovné poloze o 90°
- skládají se z dopravníku a otočné části
- podle principu funkce dělíme na:
  - ramenové - mohou být vybaveny vakuovými přísavkami, které plní funkci upínek
  - kladičkové




## Obraceče

- obracejí dílce z jedné strany na druhou o 180°
- tato operace umožňuje obrábění dílců z obou stran, často se používá z důvodů oboustranné kontroly dílců
- druhy: - kruhový
  - hvězdicový
  - ramenový
  - turniketový




# Průmyslové roboty


- programově řízené - různý stupeň automatizace
  - pevně naprogramované - systém Pick and Place
  - volně programovatelně naváděné pomocí vlastních čidel - servisní roboty
    - průmyslové roboty
- využití pro monotónní činnost s vynakládáním určité fyzické námahy, práce v nezdavém prostředí, velké nároky na svědomitost, pečlivost
- teleoperátor - manipulátor ovládaný člověkem
  - zesílení síly, momentu a pohybových možností
- části: manipulátor (=ruka), pohony, řídicí systém, efektor = koncové zařízení určené pro provedení speciální operace (nástrik barvy, svařování)
- dělení: - stacionární - průmyslový manipulátor
  - mobilní - robot





průmyslový robot 1. generace



jednoúčelové vkladací zařízení



průmyslový robot 2. generace



inteligentní průmyslový robot





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jakou funkci plní manipulátory?
- 2) Jaké znáte druhy vkladačů?
- 3) Jaké znáte druhy odkladačů?
- 4) Vysvětlete funkci otáčeče a obraceče.
- 5) Co víte o robotech?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení,  
Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 2) <http://www.google.cz/search?q=výtah&hl=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 3) <http://www.roboti.cz/ukazky-robotizovanych-aplikaci>
- 4) <http://skola.hellebrand.cz/text0809/au/prm1.pps>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Zařízení pro změnu pohybu

**Téma:** Základní rozdělení, kinematické a tekutinové mechanismy

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 1. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** pohybový šroub, klika, kulisa, kloub, vačka, hydromotor, pneumotor

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Mechanismy - úvod do problematiky, žáci se seznámí s funkcí mechanismů a jejich základními druhy  
- žáci diskutují a uvádějí příklady z praxe
2. - 5. strana - Kinematické mechanismy - výklad nového učiva, názorné obrázky (rohová ikona - video), pro pochopení principu vloženy animace, popř. na animace je odkaz  
- učitel rozvine diskusi se žáky o použití ve výrobě
6. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
7. - 8. strana - Tekutinové mechanismy - výklad nové látky, názorné obrázky, žáci uvádějí příklady použití těchto mechanismů
9. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
10. strana - Použitá literatura a zdroje

Žák vysvětlí principy činností jednotlivých druhů mechanismů a jejich použití, včetně výhod a nevýhod.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# MECHANISMY

**Mechanismy** přeměňují a přenášejí sílu a pohyb dodávané např. motorem na pracovní orgány např. nástroje tak, aby mohly pracovat podle stanoveného programu. Mohou taky převádět jeden druh pohybu v jiný, např. otáčivý pohyb v posuvný.

Druhy mechanismů:

- kinematické
- tekutinové - hydraulické  
- pneumatické
- elektrické



Často se používají kombinace mechanismů - elektrohydraulické, elektropneumatické, hydropneumatické.

Moderní stroje vyžadují aby byly konstruovány jednoduše s malou hmotností, dobrou účinností, malou hmotností, dlouhou životností a vysokou spolehlivostí.

## Kinematické mechanismy

- převádějí jeden druh pohybu v jiný pomocí mechanických převodových částí, např. pohybovými šrouby, pákami, táhly apod.

### Výhody:

- nenáročná výroba, necitlivost na změny teploty
- nevyžaduje na výrobu tlaku pracovní látky
- velké silové a rychlostní převody pomocí jednoduchých a spolehlivých mechanických prostředků

### Nevýhody:

- velká hmotnost, velké tření
- velké setrvačné síly
- většinou se nedá měnit rychlost, nebo jen v menším rozsahu
- není klidný a tichý chod
- není pojištění proti přetížení

## A. Šroubové mechanismy

- pro přeměnu točivého pohybu na posuvný a naopak
- je tvořen pohybovým šroubem a maticí

### Použití

- vodící šrouby u soustruhů, vřeten lisů, ventily a šoupátka, šroubové zvedáky a stahováky
- v současné době je stále více nahrazovaný tekutinovými mechanismy
- zvýšit účinnost lze použitím kuličkového šroubu - má vložena valivá tělíska mezi šroubem a maticí (vřetenem) tak, aby nastalo valivé tření



## B. Pákové mechanismy

- základ tvoří páka, která je uložena otočně na čepu - slouží k převodu pohybu nebo síly z jednoho hřídele na druhý - změna směru, smyslu, velikosti, ale také pro přeměnu točivého pohybu na přímočarý a naopak

### Použití

- přesná mechanika, dílenská měřidla, pohyb kláves, nůžkové podstavce, nůžkové zábrany, kývavá kulisa

### Druhy pák:

- jednoramenná
- dvouramenná
- dvouramenná úhlová
- trojramenná



### C. Kloubový mechanismus

- mají nejméně čtyři tuhé členy spojené otočnými nebo posuvnými klouby. Jeden člen tvoří rám.
- rovnoměrný otáčivý hnací pohyb se mění u hnaného členu, který se kýve kolem pevné osy na pohyb po přímočaré nebo zakřivené dráze

Použití:


- převodové nebo vodící mechanismy - pístové motory, šicí a pletací stroje, zemědělské stroje, jeřáby, přesná mechanika

Výhody:

- jednoduchá výroba, snadná údržba
- členy mohou být přestavitelné - lze měnit seřízení
- pro rychloběžné stroje

Nevýhody:

- nejsou tolik přesné
- speciální konstrukční řešení (více uložení v rámu)
- vlastnosti závisí na počtu a rozměrech členů




### C. Klikový mechanismus

- druh čtyřčlenného mechanismu
- převádí přímočarý pohyb v plynulý otáčivý nebo naopak



Použití:

- úplný klikový mechanismus s křížákem - pomaloběžné stroje (parní stroj)
- zkrácený klikový mechanismus - rychloběžné stroje, spalovací motory, pístové kompresory a čerpadla, svislá rámová pila



Části klikového mechanismu:

- píst - koná přímočarý pohyb ve válci
- klika (klikový hřídel) - koná otáčivý pohyb ve válci
- ojnice - přenáší pohyb z pístu na kliku a opačně



## D. Kulisový mechanismus

- přeměňuje otáčivý pohyb kliky na kulisu (převodník) - koná rotační, kývavý nebo posuvný pohyb a je propojena pomocí "kamene" (čtyřhran) s výstupním členem, který koná posuvný pohyb

Použití:

- vodorovné obrážecí stroje, hoblovky - zpětný pohyb nástroje, pohon obrážečky, drapák

Výhody:



- jednoduché, pohyb je rovnoměrnější než klikových mechanismů
- rychlost kulisy je při zdvihu naprázdno je větší - kratší vedlejší čas
- délka zdvihu kulisy se dá měnit pomocí klikového čepu v drážce kliky

Nevýhody:

- přenos menších sil (větší ztráty a opotřebení)

Druhy:

- posuvné, otáčivé, kyvné



## E. Křivkové mechanismy

hnací člen vykonává pohyb:

- otáčivý - vačka
- posuvný - šablona
- kývavý - palec

hnaný člen se pohybuje:

- kývavě - kyvná páka
- posuvně - zdvihátko

## Vačkový mechanismus

- převádějí rotační pohyb na pohyb vratný posuvný nebo kývavý nebo vytváří pohyb mezi dvěma posuvnými členy

### Použití:




- kopírovací obráběcí stroje k řízení pohybu nástroje při obrábění křivkových těles, řízení ventilů u spalovacích motorů

### Výhody:

- hnací člen se může zastavit na určitou dobu při plynulém pohybu hnacího členu
- snadná zaměnitelnost pohybové závislosti výměnnou vačkou

### Nevýhody:

- přesná výroba vačky
- náhlá změna zrychlení způsobuje v mechanismu pružné deformace
- rychlé opotřebení, vznik rázů
- hlučný provoz





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jak pracují mechanismy?
- 2) Jaké druhy mechanismů znáš?
- 3) Které druhy patří do kinematických mechanismů?
- 4) Jaké jsou jejich výhody a nevýhody, kde byste jednotlivé druhy použili?

# Tekutinové mechanismy

- hydraulické a pneumatické
- využívají k přenosu energie mezi generátorem (čerpadlo, kompresor) a motorem tekutinu (olej, emulze, vzduch)
- využívá se tlaková energie - hydrostatické
  - pneumostatické
- pohybová energie - hydrodynamické
  - pneumodynamické

## Použití:

- plynulá změna otáček nebo rychlosti, při velkém regulačním rozsahu a velkém kolísání zatížení
- přeměna otáčivého pohybu na posuvný při velkém zdvihu a výkonu
- častá změna smyslu pohybu s velkým zrychlením (zpožděním)

## Výhody:






- snadný rozvod na velkou vzdálenost a špatně dostupná místa
- jednoduché řízení rychlosti, výkonu, kroutícího momentu, tlaku, směru pohybu
- jednoduchý způsob zapojení do automatických strojů
- velká životnost, možnost typizace a normalizace

## Nevýhody:

- zpětný odvod tekutiny do nádrže
- náročná výroba a konstrukce
- choulostivost na nečistoty
- citlivost ke změnám tekutiny

## 1. Hydrostatické mechanismy

- používají válec s pístem, pohybem pístu se ovládá další mechanismus
- hydraulický zvedák, hydraulický agregát, hydrogenerátor, hydromotor




## 2. Hydrodynamické mechanismy

- využívají k získání potřebné pohybové energie proudící kapaliny odstředivou sílu
- konstrukce se vždy skládá z generátoru a turbíny

Druhy:

- Hydrodynamická spojka - umožňuje plynulý rozběh hnaného stroje - automobily, dmýchadla, drtiče, pásové dopravníky aj.
- Hydrodynamický měnič - mění plynule poměr otáček mezi hřídelem hnacím a hnaným
- mezi generátorem a turbínou je rozvaděč (reaktor) - automatický převod s nekonečným počtem převodových čísel
- přenos kroutícího momentu ze spalovacího motoru na převodovku




## 3. Pneumatické mechanismy

- zdrojem stlačeného vzduchu jsou kompresory, které vytlačují vzduch do vzdušníku, který vyrovnává pulsující proud vzduchu
- tlakový vzduch se zbavuje v čističi nečistot, jeho tlak se redukuje na vhodnou hodnotu a vzduch se sytí olejovou mlhou
- jednoduché a robustní provedení, čistota provozu, vysoká spolehlivost

Druhy:

- Motory s otáčivým pohybem
- pohon brusek, leštiček, utahováků a šroubováků
- nejčastěji se používají lamelové pneumatické motory
- turbínové pneumatické motory se konstruují pro otáčky až 6000/s a slouží k pohonu rychloběžných pneumatických strojů
- Motory s přímočarým pohonem (pneumatické válce)
- mechanizace a automatizace jednoduchých zdvihových pohybů
- pohon nejrůznějších strojů jako např. upínacích přípravků, stahovacích přípravků, pneumatických kladiv



kompresor



kývavý pneumotor



přímočarý pneumotor



pneumatické kladivo



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké vlastnosti mají tekutinové mechanismy?
- 2) Jaké druhy hydraulických mechanismů znáš?
- 3) Které druhy patří do pneumatických mechanismů?
- 4) Kde byste jednotlivé druhy použili?

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) R. Kříž, K. Weigner, J. Svoboda - Stavba a provoz strojů III, SNTL, Praha 1979
- 2) 2) K. Mičkal - Strojnictví - části strojů - Sobotáles, Praha 1995, ISBN 80-85920-01-8
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) <http://www.tomastoman.cz/projekty-software-mechanismy.html>
- 5) [http://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD\\_stroj](http://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD_stroj)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Dřevoobráběcí nástroje

Téma: Dřevoobráběcí nástroje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 1. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: geometrie nástroje, druhy nástrojů, upínání nástrojů, otupování a údržba nástrojů

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. strana - Prvky a geometrie řezného nástroje
  - úvod do problematiky, učitel vysvětlí řezné úhly a roviny na obrázku a zdůrazní jejich důležitost při obrábění materiálů
2. - 6.strana - Dřevoobráběcí nástroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky truhlářských nástrojů a jejich umístění na strojích
  - učitel pomocí dílenských vzorků nástrojů, popř. prospektů rozvine diskusi se žáky o různých typech a provedení nástrojů a jejich možném využití (technologické operace)
- 7.- 8. strana - Upínání nástrojů - výklad nové látky, názorné obrázky
  - žáci uvádějí příklady upínání nástrojů z praxe
9. strana - Otupování nástrojů - výklad nové látky, názorné obrázky
10. strana - Údržba nástrojů - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel seznámí žáky s dalšími metodami, které se používají na zkvalitnění povrchu nástrojů (prospekty, internet)
11. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
12. strana - Správné odpovědi
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, pokud není uvedena slovně, klikne na obrázek u číslované odpovědi - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
13. strana - Použitá literatura a zdroje


V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí se základními druhy truhlářských nástrojů používaných pro strojní obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva, upevní si znalosti se správným a bezpečným upínáním nástrojů, ujasní si správnou údržbu nástrojů a vlivy, které vedou k otupení nástroje.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# DŘEVOOBRÁBĚCÍ NÁSTROJE



Nástroj mění tvar, rozměry a kvalitu povrchu obrobku. 


Druhy - normalizované  
- speciální

Nástroje používáme k třískovému obrábění dřeva:

- řezání, frézování, soustružení a okružování, vrtání, dlabání, hoblování, škrabání, rašplování a pilování, broušení, leštění

## Prvky a geometrie řezného nástroje

- nástroj je daný svou konstrukcí, rozměry, tvarem, počtem zubů a řeznými úhly



A – princip nástroje s jedním břitem, B a C – břity s různými úhly hřbetu: 1, 2 – břit, 1, 2, 3, 4 – čelo nože, 1, 2, 5, 6 – hřbet nože,  $\alpha$  – úhel hřbetu,  $\beta$  – úhel břitu,  $\gamma$  – úhel čela,  $\delta$  – řezný úhel,  $h$  – tloušťka třísky,  $b$  – sířka třísky,  $a$  – tloušťka stlačení materiálu

Čelo nástroje = plocha, po které klouže tříska při svém pohybu z místa řezu

Hřbet nástroje = plocha obrácená k ploše řezu

Boční břit (ostří) = tvořeny čelem a bočními plochami nástroje

### Úhel hřbetu $\alpha$

- svírá hřbet nástroje s rovinou řezu
- má vliv na tření hřbetu o obráběnou plochu, na velikost řezného odporu a kvalitu obrábění
- čím je úhel hřbetu menší, tím větší je tření, styková plocha se zvětšuje - nástroj se více zahřívá a znehodnocuje se
- v praxi volíme velikost úhlu  $10^\circ$  až  $30^\circ$

### Úhel čela $\gamma$

- úhel mezi rovinou
- čela a základní rovinou
- má vliv na drsnost obrobené plochy - se zmenšujícím se úhlem se drsnost zmenšuje, vlivem rychlého otupování břitu se opět zhoršuje

### Úhel břitu $\beta$

- úhel mezi
- čelem a hřbetem
- čím větší je úhel břitu, tím větší je odpor obráběného materiálu proti vnikání nástroje
- menší úhly - řezání měkkých materiálů; větší úhly - tvrdá dřeva a abrazivní hmoty

### Úhel řezu $\delta$

- skládá se z úhlu hřbetu a břitu
- zvětšováním úhlu řezu se zmenšuje úhel čela a řezný odpor stoupá
- zmenšováním úhlu řezu řezný odpor klesá, ale jen do optimální hodnoty, potom již ztrácí břit pevnost a rychle se otupuje

**Proces obrábění** je charakterizovaný:

- řeznou silou a řezným odporem
- řeznou prací a řezným výkonem
- posuvnou silou
- výkonem pro posuv obrobku
- pracovními principy nástrojů




**Dřevoobráběcí nástroje** rozdělujeme na:

- pily - řezné nástroje s více řeznými hranami, používají se k dělení dřeva
- nože - řezné nástroje s jednou řeznou hranou, používají se k obrábění ploch, k dělení dřeva
- frézy - řezné nástroje s jednou nebo více řeznými hranami, používají se k tvarovému a plošnému obrábění plošných dílců, přímé a tvarové drážky, čepy...
- vrtáky - řezné nástroje s jednou nebo více řeznými hranami, používají se k vytvoření válcových otvorů a dlabů
- záhlubníky - řezné nástroje s jednou nebo více řeznými hranami, používají se k částečnému tvarovému obrobení vyvrtaných otvorů
- soustružnické nože - řezné nástroje s jednou řeznou hranou, používají se pro soustružení dřeva
- brousící nástroje - zvláštní řezné nástroje, které mají brousící zrnka s ostrými hranami, používají se k vyrovnání povrchu a ostření nástrojů


# Pily

- pilové pásy - na pásových pilách, nejpoužívanější s trojúhelníkovým ozubením, z nástrojové oceli



- pilové kotouče - z nástrojové oceli - masiv
  - z nástrojové oceli a břitovými destičkami ze slinutých karbidů (SK plátky) nebo diamantu - aglomerované materiály (G)

- tvary ozubení - trojúhelníkové nesouměrné (A), vlčí (B), skupinové hladicí (D) - podélné řezání
  - s malým počtem zubů (F) - podélné řezání mokrého a promrzlého dřeva
  - skupinové hladicí (E), trojúhelníkové souměrné (C)




Průřezy pilových kotoučů:

A - přímé, B - podbrušené, C - seřezávací pravé, D - seřezávací levé, E - souměrné, F - vypouklé




- pilové řetězy - pro ruční motorové a elektrické pily
  - dlabací řetězy



## Nože


- upínají se do nožových hlav a hřídelí srovnávacích, tloušťkovacích a tvarovacích frézek
- druhy: - tenké bez výřezů (A)  
- tlusté s otvory (B)  
- tlusté s výřezy (C)  
- s destičkami z SK (D)



## Frézy




### A. Kotoučové

- používají se k frézování boků desek, lišt a hranolů spodních frézek
- druhy: A - drážkovací  
B - úhlová  
C - spárovací  
D - zaoblovací, vypouklá  
E - profilovací



### B. Stopkové


- používají se na frézování rybin v čelních bocích a plochách dílců, dále na tvarové frézování na horních frézkách
- druhy: A - rybinovací, B - čelní, C - válcové jednobřité, D - drážkovací, E - tvarovací dvoubřité





## Brousící nástroje

- používají se u brusek na dřevo a nátěrové hmoty
- většinou brousící papíry a brousící pásy
- složení brousícího pásu - podklad, pojivo, zrno, fixace
- podklad - plátno, papír (konpný, buničitý)
- materiál zrna - přírodní - křemen, pemza, pazourek, granát, korund
  - syntetický - sklo, karborundum, oxid hlinitý, diamant
  - velikost zrna se vyjadřuje zrnitostí
- pojivo - syntetické lepidlo
- fixace - způsob nanášení - A - otevřený nános



B - zakrytý nános  
C - orientovaný zakrytý



- brousící pásy a papíry se od ostatních dřevoobráběcích nástrojů liší tím, že se po otupení neobnovují, ale vyměňují za nové

diamant



brusný talíř



brusný kotouč




## Upínání nástrojů

- při obrábění působí na nástroj vnější síly, které musí být vyrovnány správným upnutím nástroje
- nástroj se nesmí během obrábění samostatně uvolnit a měnit svoji přesně vymezenou polohu
- na upnutí nástroje závisí přesnost a jakost obrobené plochy
- také je velmi důležité pro bezpečnost práce (vysoké otáčky, vysoké posuvy)



### Upínání pilového kotouče

- 1 - podložka
- 2 - upínací matice
- 3 - hřídel
- 4 - upínací příruba
- 5 - pilový kotouč




### Upnutí nože v nožovém hřídeli

- 6 - pružina
- 7 - nůž
- 8 - klopna
- 9 - upínací šroub



### Upnutí kotoučové frézy (kružec)

- 10 - kotoučová fréza
- 11 - vřeteno
- 12 - matice vřetena
- 13 - hřídel
- 14 - kolík (zajištění hřídele)




### Upnutí stopkové frézy

- 15 - vřeteno
- 16 - matice
- 17 - kužel
- 18 - stopková fréza
- 19 - šablona
- 20 - vodící kolík



upínací kužel s maticí



ozubený upínací kužel s maticí




upínací kužel s hřídeli

### Upnutí dlabacího řetězu

- 21 - vodící lišta
- 22 - dlabací řetěz
- 23 - kladka


- dlabací řetěz se napíná výškovým seřízením vodící lišty, která je přišroubovaná k suportu



### Upnutí vrtáku


- a) do sklíčidla
  - vrtáky s válcovou stopkou

- 24 - sklíčidlo
- 25 - otvor pro klíč
- 26 - čelisti sklíčidla
- 27 - vrták




- b) do upínací hlavy
  - vrtáky se závitovou stopkou

- 1 - vrták
- 5 - upínací hlava




### Upnutí brousícího pásu

- 1 - hřídel
- 2 - páka spojky
- 3 - čelní upínací kotouč
- 4 - opěrný kolík
- 5 - pružina
- 6 - plstěný obal
- 7 - drážka
- 8 - brousící pás
- 9 - překrytí pásu
- 10 - upínací páka



# Otupování nástrojů

= změna ostrosti břitu nástroje při řezání



- z břitu se uvolňují částičky kovu a břit se opotřebovává
  - mechanickým otěrem nástroje po obrobku
  - zahřátím povrchové vrstvičky břitu na vysoké teploty (až 850° C)
  - elektrochemickou korozí (kyseliny ve dřevě a vlhkost dřeva)
  - elektrickou erozí (statická elektřina při tření nástroje po suchém dřevě)
- otupení se projevuje:
  - růstem řezné síly
  - obtížným posuvem nástroje po obrobku
  - nekvalitně obrobenou plochou, rozměrovou nepřesností a pálením obrobku
- odolnost břitu proti opotřebení se zvyšuje zpevňováním břitu:
  - destičkami ze slinutých karbidů, keramiky, diamantu
  - elektrokontaktním kalením hrotů a zubů
  - nitridací



# Údržba nástrojů

= zvýšení trvanlivosti nástroje

- zahrnuje čištění nástrojů, úprava břitů a zubů (rozvodem, pēchováním, egalizací), ostření a obtahování břitů, kontrolu rozměrů a úhlů nástrojů, správné skladování
- ostření nástrojů se provádí na ostřicích strojích:
  - ostřičky - podle druhu nástroje (na pilové pásy, listy a kotouče, frézy a nože)
  - univerzální - dlabací řetězy, vrtáky, dláta...
- správné ostření musí zajistit ostrý břit nebo zuby a nezměněný tvar břitu (zubů)






## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Co provádí nástroj s obrobkem?
- 2) Jaké druhy nástrojů používáme v truhlářství, uveďte i název stroje u každého nástroje.
- 3) Podle obrázků v učebním materiálu vysvětlete způsob upínání jednotlivých nástrojů.
- 4) Co způsobuje otupení nástrojů a jak se projevuje?
- 5) Co zahrnuje správná údržba nástrojů?

správné řešení



# SPRÁVNÉ ODPOVĚDI



1) klik na



- 2) pilový pás - truhlářská pásová nebo kmenová pásová pila  
pilový kotouč - kotoučové pily  
pilový řetěz - motorová, elektrická ruční pila  
frézovací nůž - tloušťkovací a srovnávací frézka  
fréza - kotoučová - spodní frézka  
- stopková - horní frézka, čtyřstranná tvarovací frézka  
soustružnický nůž - soustruh  
vrták - vrtačky, vrtací dlabačky  
dlabací řetěz - řetězová dlabačka  
brusný papír, pás - pásová a čelní bruska

3) klik na



4) klik na



5) klik na



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) F. Janíček - Strojnictví, Sobotáles, Praha 1996, ISBN 80-85920-69-7
- 3) [www.logosol.cz/truhlarske-stroje](http://www.logosol.cz/truhlarske-stroje)
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Základní elektrické stroje, přístroje a pohony

Téma: Požadavky na elektrické stroje

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: druhy elektrických strojů, požadavky, bezpečnost, protipožární ochrana, rozvod elektrické energie, elektrický ohřev a osvětlení

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 3. strana - Požadavky na elektrické stroje
  - úvod do problematiky, učitel vysvětlí funkce a druhy elektrických zařízení a rozvine se žáky debatu o tom, co od těchto zařízení požadujeme
  - učitel pomocí názorných obrázků doplní výklad látky
4. strana - Bezpečnostní předpisy práce na elektrických strojích
  - výklad nového učiva, názorné obrázky první pomoci při úrazu elektrickým proudem
  - učitel klikne na obrázek stabilní polohy - instruktážní video první pomoci
5. strana - Požární předpisy práce na elektrických strojích
  - učitel ozřejmí možnosti vzniku požáru
  - žáci uvádějí možnosti, jak uhasit elektrické zařízení
- 6.- 7. strana - Rozvod elektrické energie
  - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel vysvětlí pomocí schémat funkci jednotlivých typů elektráren
8. strana - Elektrický ohřev - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel seznámí žáky s druhy elektrického tepla a jeho použitím
9. strana - Elektrické světlo - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel seznámí žáky s druhy elektrického osvětlení
  - žáci uvádějí vhodnost použití jednotlivých typů osvětlení
10. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
11. strana - Správné odpovědi
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, pokud není uvedena slovně klikne na obrázek u číslované odpovědi - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
12. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí se základními druhy elektrických strojů a jejich funkcí, vysvětlí rozvod elektrické energie, upevní si znalosti využití elektrického ohřevu a osvětlení, zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# POŽADAVKY NA ELEKTRICKÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ



**Elektrický stroj (zařízení)** vyrábí, přeměňuje, reguluje, ovládá, chrání, rozvádí a spotřebovává elektrickou energii.

## Druhy:

- stroje na výrobu elektrické energie
- elektromotory
- transformátory
- měniče
- rozvod elektrické energie
- elektrické osvětlení

## Požadavky na elektrické stroje a zařízení

- zařízení musí pracovat spolehlivě, bezpečně a hospodárně v prašném, vlhkém, agresivním i výbušném prostředí (lakovny, leštírny..)
- v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů nesmí povrchová teplota zařízení překročit 125°C
- nesmí být ohrožena osobní ani hmotná bezpečnost
- nesmí být rušen ani příjem rozhlasu, televize a dalších podobných zařízení
- pracovní stroje se připojují na třífázovou soustavu
- nulovým vodičem o napětí 400 V - ISO norma (dříve 380 V) mezi fázemi a 220 V mezi fází a nulovým vodičem
- kmitočet soustavy je 50 Hz
- jednofázové spotřebiče nebo pohony pracovních strojů se připojují na napětí 220 V
- elektrické stroje musí být chráněny před dotykovým napětím (úraz elektrickým proudem) uzemněním nebo nulováním
- elektrický stroj musí být vybavený hlavním vypínačem, který odpojí stroj od elektrických zdrojů - musí být přístupný ze stanoviště stroje a musí být viditelně označený (zapnuto - 1, vypnuto - 0)
- pokud má stroj více stanovišť, musí být vybavený tlačítkem Central stop (Total stop)
- elektrické přístroje - pojistky, stykače, relé, transformátory, usměrňovače, elektronické prvky řízení jsou umístěny v rozvaděči - může být umístěny samostatně nebo v blízkosti stroje
  - musí být snadno přístupný kontrole a výměně
  - kryt odpovídá normám, dvířka musí být zamykatelná nebo připevněna šrouby a označena červeným bleskem



- zásuvky musí být vybaveny krytem proti vnikání prachu nebo kapaliny
- zástrčky (vidlice) musí být zajištěny proti náhodnému odpojení za chodu stroje (provlečnými maticemi)




- ovladače (tlačítka, páčky) musí být bezpečně přístupné
  - označení - I - pro zapnutí (zap, on)
  - 0 - pro vypnutí (vyp, off)
  - start, stop, dopředu, dozadu, nahoru, dolů
  - pro jiné funkce
  - barvy - červená - stop, central stop, total stop
  - žlutá - odvrácení nebezpečí - vymazání paměti, zrušení zvolených funkcí
  - zelená - zapnutí stroje nebo jeho částí
  - černá - úkony, které trvají po dobu stisknutí tlačítka
  - bílá nebo modrá - pro některé další funkce



- vodiče - pro rozvod elektrického proudu ve stroji nebo rozvaděči
  - musí vyhovovat jmenovitému napětí a prostředí (vhodná izolace)
  - druhy - holé (bez izolace - pouze v rozvaděčích nebo ovládacích panelech)
  - izolované (plast, guma)
  - měděné - dobré elektrické vlastnosti
  - vhodné do všech prostředí
  - hliníkové - odolné proti kyselině sírové a dusičné
  - menší hmotnost než měď
  - v dřevěných budovách lze vodiče instalovat v trubkách nebo lištách (ochrana před mechanickým poškozením)
  - barvy - zelená nebo zelená se žlutou - ochranné vodiče
  - světlešedá nebo bílá - nulové vodiče
  - černá - střídavé i stejnosměrné silové vodiče
  - červená - střídavé řídicí obvody
  - modrá - stejnosměrné řídicí obvody



- spojovací svorky a svorkovnice - musí být umístěny přístupně asi 200 mm nad podlahou, dimenzovány na připojení hliníkových vodičů, krytí podle daného prostředí



- osvětlení - přenosná svítidla o napětí 24 V
  - vestavěná svítidla lze i napětí 220 V
- pojistky - slouží proti přetížení nebo zkratu všech elektrických zařízení
  - skládají se ze spodku, vložky a hlavice
  - před výměnou je nutné vypnout hlavní vypínač



- jističe - samočinné vypínače, při přetížení nebo zkratu vypíná elektrický obvod, po odstranění závady se znovu zapne



- stroje jsou zajištěny proti přetížení vhodnou ochranou a proti samovolnému spuštění - hlavní vypínač je zajištěný uzamknutím při kontrolních a opravných pracích

- v blízkosti stroje musí být tato dokumentace:
  - návod k obsluze stroje a jeho údržbě
  - instalační plán
  - obvodové schéma
  - montážní plán
  - seznam přístrojů
  - výchozí revizní zpráva



- pracovník musí být před prací na stroji řádně proškolen

# BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PŘI PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ



- účinek elektřiny na lidský organismus závisí na druhu proudu na jeho velikosti, na jeho dráze v lidské těle a na délce jeho působení
- pro člověka je nejnebezpečnější střídavý proud s frekvencí 50 Hz ze sítě, se kterým se setkává nejčastěji
- nejcitlivější orgány lidského těla jsou srdce a mozek

## První pomoc při zásahu osoby elektrickým proudem



- elektrický proud může způsobit popáleniny, které ošetřujeme stejně jako jiné popáleniny
- elektrický proud ale také může způsobit poruchu srdečního rytmu s následnou srdeční zástavou
- vyprostit postiženou osobu z dosahu proudu (vypnutí proudu, odsunutí vodiče izolovaným předmětem).
- ihned poskytnout umělé dýchání (postiženou osobu položíme na záda, odstraníme případné překážky z úst, zakloníme hlavu a provádíme vdechy)
- v případě, že není zřetelný tep začneme nepřímou masáž srdce (položít zápěstí pravé ruky dlaňovou stranou na dolní část hrudníku, levou ruku položit napříč přes pravou a vahou těla stlačovat hrudní kost k páteři do hloubky 4 a 5 cm asi 60 krát za minutu, po pěti stlačeních jednou vdechnout) a provádět oživování až do příchodu lékaře
- Ihned zavolat lékaře




K zabránění úrazům zaviněným dotykem jsou předepsány prostředky:

- vhodná izolace
- vhodná poloha
- ochranné uzemnění
- nulování a uzemnění
- ochranné vypínače
- ochrana nízkým napětím

# POŽÁRNÍ PŘEDPISY PŘI PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

## Příčiny požáru na elektrických zařízeních:

- vysoká teplota zatížených elektromotorů
  - nedostatečné zajištění proti nadproudům
  - manipulace s hořlavinami v blízkosti el. zařízení
  - jiskření u točivých strojů
- 
- elektrické stroje a další zařízení musí být samostatně jištěné proti zkratu, řádně udržované, čištěné a odborně kontrolované odborníkem
- 
- elektrická zařízení hasíme pomocí sněhových a práškových hasících přístrojů, které musí být přístupné



sněhový




práškový




# ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

## Elektrárny


- hospodárný přenos energie
- výroba třífázového proudu o napětí 6,3 kV nebo 10,5 kV, o frekvenci  $f = 50$  Hz, která se pro dálkový přenos transformuje na 100 až 400 kV
- budují se v blízkosti uhelných dolů, vodních nádrží...




tepelná elektrárna



jaderná elektrárna




vodní elektrárna



větrná elektrárna



sluneční elektrárna



tepelná elektrárna



## Vnější rozvodna

- umístěna mimo objekt elektrárny
- proud se transformuje na vysoké napětí (22 (35) kV), aby byly ztráty při dálkovém přenosu co nejmenší



## Magistrála (primární síť)

- proud se rozvádí do rozdělovacích stanic
- proud se transformuje na napětí 220 (380) V - napájejí se jím rozdělovací sítě (města, průmyslové podniky)
- Průmyslové podniky, které mají vlastní zařízení na snížení napětí, odebírají přímo proud o napětí 22 kV

## Transformátory

- napětí proudu snižuje v transformátorových a rozvodných stanicích na 400/231 V pro drobné odběratele (provozy, společenské instituce, obytné domy apod.)

## Spotřebitelská síť

- rozvod proudu k jednotlivým spotřebičům (strojům) pomocí přípojek, které na stroji končí opět v rozvaděči

# ELEKTRICKÝ OHŘEV

**Elektrické teplo** vzniká přeměnou z elektrické energie.

- výhoda - přesnost, pohotovost, jednoduchá regulovatelnost, čistota, pohodlí, bezpečnost při jeho používání
- použití - v dřevařské průmyslu se nejčastěji využívá k dielektrickému ohřevu nebo kapacitního ohřevu - vysoušení nebo k lepení dřeva

## Druhy tepla

**Joule - Lenzovo teplo**

- při průchodu el.proudu vodičem se vodič zahřívá

$$Q=U.I.t \quad Q - \text{vyvinuté teplo (J)}$$
$$U - \text{napětí (V)}$$
$$I - \text{proud (A)}$$
$$t - \text{čas (s)}$$

**Infrateplo**

- šíří se sáláním



**Dielektrické teplo**

- vzniká v dielektriku (izolantu), na které působí elektrické pole
- používá se ke zpracování plastů, vulkanizaci kaučuku, sušení
- materiál ohřívá zevnitř



**Teplo vířivých proudů**

- vzniká v každém vodivém materiálu
- v kolmých rovinách na směr magnetického toku se indukují v materiálu vířivé proudy, které jej zahřívají

**Elektrický oblouk**

- zdroj nejvyššího napětí - tavení kovů



**Jiskra**

- místní roztavení kovu vlivem vysoké teploty - elektroerozivní obrábění

# ELEKTRICKÉ OSVĚTLENÍ

**Elektrické světlo** je umělé světlo, jehož zdrojem jsou:

- žárovky
- výbojky
- zářivky



## Žárovky

- wolframové vlákno se rozžhává připojením na síť - aby se nespálilo - vzduchoprázdnot žárovky (do výkonu 25 W)
- teplota vlákna 2200°C
- žárovky nad 25 W plněny inertními plyny (směs argonu a dusíku)
- svícení je neekonomické (10% energie se zužitkuje na světlo, zbytek se přemění na teplo)
- životnost 1000 hod
- dnes se používají úsporné žárovky
- životnost 6000 hod

## Výbojky


- sodíkové - naplněny neonem nebo malým množstvím sodíku, který tvoří na stěnách stříbrný povlak - ohřátím se přemění v páru - sytější žluté světlo - dobře proniká překážkami (prach, dým, mlha)
- osvětlení cest, nádraží, letišť
- životnost 3000 hod



- rtuťové - výboj vzniká hlavní a pomocnou elektrodou a jeho teplem se vypařuje rtuť
- trojnásobný výkon - vnější i vnitřní osvětlení

## Zářivky

- velmi ekonomické - na vnitřní straně vrstva fluorescenční látky
- přeměňuje neviditelné ultrafialové záření na viditelné - podle druhu látky - modravé (denní), bílé, růžové světlo
- používají se tam, kde je potřeba mnoho a dlouho svítit




## Druhy osvětlení

- přímé - paprsky dopadají přímo na osvětlenou plochu, stíny jsou ostré
- polopřímé - většina paprsků dopadá přímo (60 - 90%) na osvětlenou plochu, ostatní nepřímě
- nepřímé - paprsky vrhány neprůhledným stínidlem na strop, odtud se odrážejí do okolí, stíny nevznikají
- polonepřímé - většina paprsků dopadá na osvětlenou plochu nepřímě, ostatní přímo
- smíšené - světelný tok je rozdělen rovnoměrně (uzavřená svítidla z opálového skla)



## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké funkce zajišťuje elektrický stroj (zařízení)?
- 2) Jaké jsou druhy elektrických strojů?
- 3) Co požadujeme po elektrických strojích?
- 4) Vysvětli první pomoc při zásahu elektrickým proudem.
- 5) Co může způsobit požár na elektrickém zařízení?
- 6) Na co se používá elektrický ohřev ve dřevozpracujícím průmyslu?
- 7) Jaké druhy osvětlení znáš?



# SPRÁVNÉ ODPOVĚDI



1) Elektrický stroj vyrábí, přeměňuje, reguluje, ovládá, chrání, rozvádí a spotřebovává elektrickou energii.

2) stroje na výrobu elektrické energie, elektromotory, transformátory, měniče, rozvod elektrické energie, elektrické osvětlení

3) klik na



4) klik na



5) vysoká teplota zatížených elektromotorů, nedostatečné zajištění proti nadproudům, manipulace s hořlavinami v blízkosti el. zařízení, jiskření u točivých strojů

6) vysoušení nebo k lepení dřeva

7) žárovky, výbojky, zářivky



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ:1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Základní elektrické stroje, přístroje a pohony

**Téma:** Elektrické stroje

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** druhy elektrických strojů, generátory,  
elektromotory, transformátory, měniče

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Elektrické stroje
  - úvod do problematiky, učitel vysvětlí průběh stejnosměrného a střídavého proudu na názorných obrázcích
  - učitel pomocí názorných obrázků doplní výklad látky a seznámí žáky se základními druhy elektrických zařízení
2. - 3. strana - Jmenovité hodnoty a stejnosměrné stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky štítku motoru a stejnosměrných motorů
4. - 5. strana - Střídavé motory
  - výklad nového učiva, názorné obrázky
6. strana - Transformátory
  - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel vysvětlí princip transformátoru
  - rohová ikona - video funkce transformátoru
7. strana - Měniče - výklad nové látky, názorné obrázky
  - učitel seznámí žáky s usměrňovači a střídači - jejich druhy a použitím
8. strana - Kontrolní otázky - procvičování získaných znalostí
9. strana - Správné odpovědi
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
10. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.



Žák se seznámí se základními druhy elektrických strojů, vysvětlí jejich princip činnosti; upevní si znalosti o jejich použití ve dřevozpracujícím průmyslu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ELEKTRICKÉ STROJE

## Elektrický proud

- stejnosměrný
- střídavý




## Elektrické stroje dělíme:

- točivé - generátory, motory
- netočivé - transformátory, měniče - usměrňovače - střídače

## TRANSFORMÁTORY

- stroje bez pohyblivých částí
- mění napětí střídavého proudu při nezměněném kmitočtu





## MĚNIČE

- mění elektrickou energii opět na elektrickou, ale jiného druhu (střídavý proud na stejnosměrný)




## GENERÁTORY

- mění mechanickou energii na elektrickou
- dynamo - generátor na výrobu stejnosměrného proudu
- alternátor - generátor na výrobu střídavého proudu



## MOTORY

- mění elektrickou energii na mechanickou
- podle druhu proudu, na který je motor navržen:
  - stejnosměrné
  - střídavé



Vlastnosti elektrického stroje udávají jmenovité veličiny, které jsou uvedeny na štítku elektrického stroje.

Jmenovité hodnoty jsou hodnoty těchto veličin.

- proud
- napětí
- kmitočet
- výkon
- otáčky


Identifikační štítek trojfázového motoru

vyrobce	
3 - motor	Nr.
$\Delta$ 400 V	8,3 A
4 kW	$\cos \varphi = 0,83$
1440 /min	50 Hz
Izol. Kl. F	IP 55
DIN VDE 0530	




## Stejnoseměrné motory

- používají se tam, kde je nutná velká tažná síla; kde je nutné plynule měnit otáčky - elektrické lokomotivy, trolejbusy, tažné stroje a pohony s regulovatelným počtem otáček
- proud je nutné usměrnit v usměrňovačích nebo vyrobit v dynamu
- proud protékající smyčkou se chová stejně jako permanentní magnet, který se může otáčet (změní se jeho polarita)
- souhlasné póly magnetů se odpuzují, tak pokud je komutátor nastavený tak, že se polarita magnetů změní v okamžiku, kdy jsou si jejich opačné póly nejbližší, tak budou na pohyblivý magnet neustále působit síly, které ho budou nutit k pohybu



- výroby stejnosměrného proudu se využívá v galvanovnách a při nabíjení akumulátorů
- hlavní části motoru:
  - stator - nepohyblivá část - skříň a póly s cívkami (přípevněné na vnitřní stěnu skříně)
  - rotor - dynamové plechy s vinutím, které je připojeno k lamelám komutátoru - mezi lamelami jsou izolační vložky

stator



rotor




rotor a stator



## Druhy stejnosměrných strojů - podle buzení:


- s cizím buzením - vinutí magnetů je napájeno z jiných stejnosměrných zdrojů
  - pro rychlé změny napětí - napájení motorů tažných strojů
- s vlastním buzením - vinutí magnetů napájeno přímo z rotoru
  - podle připojení vinutí - stroje - sériové
    - derivační
    - smíšené

sériový motor




www.techmania.cz

derivační motor



www.elektross.gjn.cz

<http://elektrotechnika.netstranky.cz/stejnosemne-stroje/stejnosemne-stroje.html>



- a, stroje s cizím buzením ( obr.a ) – budící vinutí hlavních pólů je napájeno z nezávislého stejnosměrného zdroje a nebo má stroj permanentní magnety (PM).
- b, stroje s derivačním buzením ( obr.b ) – budící vinutí hlavních pólů je zapojeno paralelně ke kotvě
- c, stroje se sériovým buzením ( obr.c ) – budící vinutí hlavních pólů je zapojeno do série s kotvou.
- d, stroje s kompaundním ( smíšeným ) buzením ( obr.d ) – na hlavních pólech je budící vinutí derivační a sériové

## Použití:

- elektrické lokomotivy, posunovací plošiny, pohon podávacích zařízení, pohon těžkých odvodňovacích strojů při výrobě vláknitých desek, svařovací agregáty, rámové pily (plynulá změna otáček a plynulý posuv)


# Střídavé motory

- synchronní
- asynchronní
- komutátorové



## Synchronní motory

- pracují na principu točivého magnetického pole, které se vytváří otáčením magnetky mezi vinutími
- státní počet synchronních otáček
- potřebují pro rozběh pomocné zatížení, nesnášejí přetížení
- ve dřevozpracujícím průmyslu se většinou nepoužívají, gramofony
- vyvinul se krokový motor a střídavý servomotor




## Asynchronní motory

- nejpoužívanější ve všech průmyslových oborech
- jednofázové nebo třífázové


### a) s kotvou nakrátko

- stator - kostra, statorové plechy, vinutí, ložiskové štíty, svorkovnice
- rotor - hřídel rotorových plechů, klec, ventilátory
- spouští se pomocí přepínače hvězda - trojúhelník - motor se pomalu rozběhne, pootočením se přepne - navýšení otáček - kotoučová bruska



### b) s kroužkovou kotvou (vinutý rotor)


- větší výkony, stator je stejný, liší se rotor - vinutí je připojeno na reostat - lze plynule měnit odpor okruhu rotoru během spouštění
- pohon praček, ledniček, odstředivek





## Komutátorové motory

- skoro stejné vlastnosti jako stejnosměrné motory
- velmi vysoké otáčky ( $3000 - 12000 \text{ min}^{-1}$ )
- jednofázové pracují na stejnosměrný nebo střídavý proud (univerzální) - pro malé výkony - malé ventilátory, šicí stroje, domácí elektrospotřebiče
- třífázové mají široké uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu
  - jednoduchá konstrukce, spolehlivé, jednoduchá údržba
  - nevyžadují odbornou obsluhu, jednoduché ovládání i na dálku
  - samostatný rozběh, lze je přetížit

jednoduchý komutátor




[http://cs.wikipedia.org/wiki/Komut%C3%A1tor\\_%28elektrotechnika%29](http://cs.wikipedia.org/wiki/Komut%C3%A1tor_%28elektrotechnika%29)



# Transformátory

- princip elektromagnetické indukce, bez točivého pohybu
- jednofázový - magnetický obvod složený s transformátorových plechů, vstupní a výstupní vinutí a svorkovnice
  - plechy jsou odděleny od sebe izolační vrstvou - papír, lak (pro zamezení ztrát způsobených vířivými proudy)
  - vstupní napětí  $U_1$  se má transformovat na výstupní napětí  $U_2$ , na které se připojuje spotřebič
  - poměr indukovaných napětí obou cívek se rovná počtu závitů  $N$  a nazývá se převod transformátoru = napětí se transformujev přímém poměru k počtu závitů

$$P = \frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$



toroidní transformátor



## Druhy transformátorů

- podle počtu fází - jednofázové
  - trojfázové
- podle chladicího prostředí - vzduchové
  - olejové
- podle použití - staniční, regulační, síťové, speciální (autotransformátory, vyhřevné, svařovací, měřicí)



## Usměrňovače

- mění střídavý proud na stejnosměrný
- k usměrnění používají elektronky nebo polovodiče
- nejvíce používané - motorgenerátory
  - konvertory
  - rtuťový usměrňovač
  - germaniový usměrňovač
  - křemíkový usměrňovač

svařovací usměrňovač




Dot:rad.cz

dobíjecí usměrňovač



## Střídače

- mění kmitočet střídavého proudu
- k dosažení vysokých otáček dřevobráběcích strojů (z 50 Hz na 300 Hz)
- kombinace třífázového asynchronního motoru s kotvou nakrátko a generátoru - rotory nalisovány na společné hřídeli





## KONTROLNÍ OTÁZKY

- 1) Jaké druhy elektrických strojů znáte?
- 2) Co víte o elektromotorech?
- 3) Jaká je funkce transformátoru?
- 4) Co jsou to měniče?





## SPRÁVNÉ ODPOVĚDI

1) klik na



2) klik na



3) klik na



4) klik na



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) [http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Elektrick%C3%A9\\_stroje](http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Elektrick%C3%A9_stroje)
- 4) [http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání\\_obrázků](http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání_obrázků)



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK, projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ.1.07/1:2.05/03:00/10

**Název:** Zařízení pro sušení a plastifikaci dřeva

**Téma:** Sušárny dřeva

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** komorová, tunelová, speciální sušárna  
zařízení sušáren, kontrolní a měřicí prvky

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Sušárny řeziva

- úvod do problematiky, učitel zopakuje rozdíl mezi přirozeným a umělým způsobem sušení (odvolá se na technologii a otevře příložený dokument - rohová ikona u obrázku)
- učitel rozvine se žáky diskusi o požadavcích na sušárny

## 2. - 3. strana - Druhy sušáren

- výklad učiva, názorné obrázky některých typů sušáren
- učitel se žáky zopakuje učivo, které se prolíná v předmětu technologie a materiály, zaměří se na použití jednotlivých typů sušáren z hlediska provozu a ekologie

## 4. - 8. strana - Komorová sušárna

- výklad nového učiva, názorné obrázky vnitřního zařízení sušárny doplněné příloženým dokumentem (rohová ikona)

## 9. strana - Tunelová sušárna

- výklad nové látky, názorné obrázky

## 10. - 11. strana - Speciální sušárny

- výklad nové látky, názorné obrázky
- příložený dokument o sluneční elektrárně (rohová ikona u obrázku)

## 12. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 13. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy sušáren, dokáže popsat základní druhy sušáren a vysvětlí princip činnosti vnitřního zařízení, upevní si znalosti o vhodném použití ve dřevozpracujícím průmyslu.


Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SUŠÁRNY DŘEVA

V sušárnách se snižuje vlhkost dřeva na požadovaný stupeň uměle vytvořenými a uměle řízenými podmínkami - teplota, vlhkost, rychlost proudění vzduchu.

Sušárny rozdělujeme podle těchto hledisek:

- způsob práce a tvaru
- způsob předávání tepla
- sušící médium a způsob sušení
- druh sušeného materiálu
- způsob proudění vzduchu
- způsob cirkulace vzduchu



Požadavky kladené na sušárny:

- kvalitní tepelná a vlhkostní izolace
- odolnost vnitřního vybavení proti korozi
- vzduchotěsnost (dodržení správného technologického procesu)
- dostatečné rozměry topného zařízení
- snadné ovládání teploty a vlhkosti
- vysoká účinnost, nízká hluchnost a spotřeba energie ventilátorů
- rychlost proudění vzduchu musí být rovnoměrná
- spolehlivá a účinná řídicí, měřicí a regulační technika
- spolehlivé a účinné protipožární a bezpečnostní zařízení

Výroba nábytku - komorové sušárny

Dřevařská prvovýroba - tunelové sušárny


# Rozdělení sušáren

Podle:


a) tvaru sušárny

- komorová
- tunelová

komorová




tunelová



b) způsobu předávání tepla

- konvenční
- kontaktní
- dielektrické
- radiální



c) metod sušení

- na přehřátou páru
- spalínové
- teplovzdušné
- autoklávové
- chemické
- vakuové
- sluneční



d) druhu sušeného materiálu

- řezivo
- dýhy
- překližky
- dřevní odpad



e) způsobu proudění vzduchu

- přirozené (samovolné)
- nucené

f) způsobu cirkulace vzduchu

- podélná
- příčná
- odstředivá



g) způsobu práce

- periodické - pravidelné střídání sušících cyklů
- kontinuální - nepřetržitý sušící proces

h) materiálu skeletu

- zděné
- celokovové



## KONVEKČNÍ SUŠÁRNA


- sušící prostředí prochází kolem vysoušeného materiálu a mění svůj stav (nejrozšířenější)
- podle druhu sušícího média rozeznáváme druhy sušáren:
  - a) teplovzdušné - jednoduchá nebo vícenásobná cirkulace vzduchu
  - b) na přehřátou páru - vícenásobná cirkulace přehřáté páry
  - c) spalínové - jednoduchá nebo vícenásobná cirkulace vlhkého vzduchu a spalin

## KONTAKTNÍ SUŠÁRNA

- přímé zahřívání dřeva topnými registry, válečky nebo tvárniciemi
- používá se často v kombinaci s konvekčním sušením

## DIELEKTRICKÁ SUŠÁRNA

- používá se často v kombinaci s konvekčním sušením
- vysoušení se provádí pomocí dielektrického zahřívání (ekologické mikrovlnné sušení)



## VAKUOVÁ SUŠÁRNA

- vysouší se při sníženém tlaku s vytěsněním vzduchu inertním plynem



## AUTOKLÁVOVÁ SUŠÁRNA

- vysouší se v parách organických kapalin (xylol)


## A. KOMOROVÁ SUŠÁRNA

Používá se na vysoušení řeziva s periodickým způsobem sušení.

Druhy:

a) podle způsobu navážení a vyvážení:

- průjezdná - obě strany sušárny mají dveře
- neprůjezdná - mají dveře pouze na jedné straně



b) podle počtu hraní, které jsou umístěny v příčném průřezu sušárny vedle sebe:

- jednořadé
- víceřadé




Sušící médium:

- horká voda, olej
- pára
- elektrika

Stavební prvky:

- základ - betonový, tepelně a vlhkostně izolovaný základ se spádem
- komora - tepelně izolovaná střecha a stěny
- vrata - tepelně izolované



inspekční dveře



mezistrop (mezistěna)



komíny



křídlová vrata



zvedací zlamovací vrata



zvedací vrata



zvedací posuvná vrata

## Vzduchotechnické prvky

### a) ventilátory

- zabezpečují cirkulaci a výměnu vzduchu v sušárně
- pracují nepřetržitě po celou dobu sušení
- je výhodné měnit smysl otáček lopatek ventilátoru v průběhu sušení - vyšší kvalita sušení
- ventilátory - axiální - proudění sušícího média kolem řeziva, umožňují zpětný chod vzduchu - nejpoužívanější (konvekční ohřev)
  - radiální - proudění sušícího média kolem řeziva (starší varianta)
  - speciální - kombinace proudění a topení, natačení nebo úplný zpětný chod lopatek



### b) vzduchové potrubí (komínky)

- odvod vlhkého vzduchu z komory sušárny
- přívod čersvého vzduchu do sušárny (s menší vlhkostí)



### c) deflektory

- odrazové stěny slouží k usměrňování proudu vzduchu do hráně
- rovnoměrné rozložení vzduchu po výšce a délce hráně


#### d) výměníky tepla (rekuperátory)

- umístěny na výstupu vlhkého vzduchu ze sušárny
- upravují teplotu nového čerstvého vzduchu do sušárny tak, že si berou část odpadního tepla



#### e) topné registry

- jsou umístěny po celé délce komory před vstupem vzduchu do hrání
- ohřívají komoru a vsádku dřeva na začátku sušení a při zvyšování vsádky v průběhu cyklu
- vyrovnávají tepelné ztráty do okolí během sušení
- většinou jsou ve tvaru trubky s žebrovaným povrchem, který zvyšuje plochu a tím i účinnost přenosu tepla



#### f) vlhčení

- ke zvýšení vlhkosti a změně teploty sušícího prostředí
- typy - vlhčicí trysky a solenoidní ventily - teplá voda  
- perforované trubky - nasycená vodní pára



#### g) přídatné skříňe

- pro obsluhu řídicího systému sušárny
- ochrana regulačních armatur topného systému
- osvětlovaná izolovaná místnost vybavená odvětráváním



## Měřicí prvky

- kontrola - stavu vysoušeného materiálu  
- sušícího prostředí

### a) měření vlhkosti dřeva

- kapacitní vlhkoměry - používají se málo, jsou nepřesné
- odporové vlhkoměry - pracují na principu změny elektrického odporu dřeva na změně vlhkosti  
- lze je zapojit i v průběhu sušení do několika míst



### b) měření vlhkosti a teploty vzduchu

- teploměry - rtuťové, odporové, bimetalické - nepřesné  
- parotlačné - měří na vzdálenost až 50 m s přesností 0,5° C
- psychrometry - měření vlhkosti vzduchu  
- skládá se ze dvou teploměrů, jeden z nich je vlhčen kapalinou - rozdíl teplot se nazývá psychrometrická diference a je nepřímo úměrná relativní vlhkosti vzduchu



### c) regulační přístroje

- ruční, poloautomatické, automatické



## B. TUNELOVÁ SUŠÁRNA

Používá se na vysoušení řeziva s nepřetržitým způsobem sušení. V průběhu délky sušárny se mění sušárenský režim s postupujícím vysoušeným materiálem.

- délka sušárny by neměla být menší než 30m (čím je sušárna kratší, tím jsou větší rozdíly teplot a vlhkosti a horší kvalita vysoušení)

Druhy:

a) podle počtu hrání umístěných vedle sebe:


- jednořadé
- dvouřadé

b) podle druhu proudění sušícího média

- podélné proudění
- příčné proudění
- spirálové proudění



tunelová sušárna



M - mokrá vstupní strana sušárny  
S - suchá výstupní strana sušárny

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1 - zděný tunel           | 5 - odvod vlhkého vzduchu     |
| 2 - ventilátorový prostor | 6 - přívod čerstvého vzduchu  |
| 3 - sušící prostor        | 7 - pohon osového ventilátoru |
| 4 - ohřívací zařízení     | 8 - dveře sušárny             |


## C. SPECIÁLNÍ SUŠÁRNÝ

### SUŠÁRNÝ DÝH

- a) kontaktní lisy - střídacím otvíráním a zavíráním lisu se zajišťuje ohřev dýh a odvod odpařené vody
- mají obvykle 30 vytápěných desek
  - dýhy se suší vždy jen v jedné polovině etáží, zatímco se druhá polovina etáží vyprazdňuje




- b) konvekcčně kontaktní válečková sušárna
- nejrozšířenější, 3 - 8 pracovních etáží, které tvoří dvě řady nad sebou umístěných válečků, které se pohybují.



1 — vysoušená dýha; 2 — válečky; 3 — topné trubky; 4 — pouzdrový řetěz; 5 — řetězová kola; 6 — směr proudění vzduchu při příčné cirkulaci; 7 — směr proudění vzduchu při podélné cirkulaci; 8 — čelní ozubená kola

- c) konvekční pásová sušárna
- jedno nebo víceetážové tunelové sušárny
  - drátěný síťový pás je umístěn po celé délce sušárny
  - proudění vzduchů zabezpečují osové ventilátory



a — pohled na sušárnu; b — podélný řez tryskovou soupravou; c — příčný řez tryskovou soupravou  
1 — skříň sušárny; 2 — axiální ventilátory; 3 — dopravní pás; 4 — odsávací ventilátor; 5 — odváděcí potrubí; 6 — regulační žaluzie; 7 — tryskové komory; 8 — přísávací potrubí

## SUŠÁRNY PRO STABILIZACI OHYBŮ

- k vysoušení a stabilizaci ohýbaných dílců (ohýbaný nábytek a sportovní náčiní)
- v provedení jako komorové nebo tunelové sušárny, které jsou upraveny pro vyšší teploty 130° C
- ohýbané dílce se ukládají na palety v závislosti na směru proudění vzduchu
- dvě palety na sobě pouze v tunelové sušárně

## SOLÁRNÍ SUŠÁRNY

- k vysoušení materiálu se využívá přímého ohřevu slunce, nebo nepřímého ohřevu pomocí slunečních kolektorů, fotovoltaických článků
- v našich podmínkách je nutné přidat ještě další sušící médium (plyn, pára, horká voda) - nižší teploty
- využívají se pro předsoušení materiálu



sušárna bambusu



## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) K čemu slouží sušárny a jaké máme na ně požadavky? 

2) Podle čeho rozdělujeme sušárny? 

3) Jak se liší konvekční a kontaktní sušárna?



4) Popiš komorovou sušárnu. 

5) Popiš tunelovou sušárnu. 

6) Které sušárny patří mezi speciální? 

## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) [wood.mendelu.cz/eLearning/SMD/PR/PR\\_SMD\\_03a-e.pdf](http://wood.mendelu.cz/eLearning/SMD/PR/PR_SMD_03a-e.pdf)
- 4) [www.katres.cz/produkty/susarny-reziva](http://www.katres.cz/produkty/susarny-reziva)
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>

solarni susarna.pdf

komorova\_susarna.pdf

umele suseni dreva.pdf



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Zařízení pro sušení a plastifikaci dřeva

**Téma:** Plastifikace dřeva

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** zařízení pro vaření, paření a máčení dřeva, klimatizační zařízení

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Plastifikace dřeva

- úvod do problematiky, učitel zopakuje se žáky, co tato technologie znamená a jaké jsou vlastnosti materiálu po této operaci

## 2. strana - Zařízení pro vaření dřeva

- výklad učiva, názorné obrázky některých typů varných zařízení
- učitel se žáky zopakuje učivo, které se prolíná v předmětu technologie a materiály, zaměří se na použití jednotlivých typů varných nádrží z hlediska provozu a ekologie

## 3. - 4. strana - Zařízení na paření dřeva

- výklad nového učiva, názorné obrázky pařících zařízení

## 5. - 6. strana - Zařízení na máčení dřeva

- výklad nové látky, názorné obrázky tlakové impregnace dřeva

## 7. strana - Klimatizační zařízení

- výklad nové látky, názorné obrázky
- učitel rozvine se žáky diskusi o správné klimatizaci na jednotlivých pracovištích v dřevařském průmyslu

## 8. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy zařízení pro plastifikaci, dokáže popsat jednotlivé principy plastifikace, upevní si znalosti o vhodném použití ve dřevozpracujícím průmyslu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# PLASTIFIKACE DŘEVA

## Plastifikace dřeva

= trvalá nebo dočasná změna fyzikálních, mechanických a technologických vlastností dřeva:

- změkčení dřeva před zpracováním a jeho dočasná sterilizace
- zvyšuje se schopnost dřeva tvarovat, vyšší rozměrová stabilita
- zvýrazní se kresba dřeva, rovnoměrné zbarvení dřeva na tmavší odstín (barevná egalizace)
- usnadní se následné sušení

### Použití

- výroba dých, ohýbaný nábytek, sportovní náčiní

### Hydrotermická úprava dřeva

= vlhčení a ohřev dřeva

### Druhy zařízení:

- na máčení dřeva - výroba řeziva a dýharenské kulatiny
- na vaření a paření dřeva - výroba ohýbaného nábytku



# Zařízení na vaření dřeva

## Princip vaření

- prohřátí kulatiny v horké vodě (max. 95° C), doba ohřevu závisí na počáteční teplotě vody, hustotě dřeva a průměru kulatiny
- po uplynutí stanovené doby se voda vypustí z nádrže a kulatina se určitou dobu ochlazuje v nádrži (ochladí se povrch, uvnitř zůstává vysoká teplota)

## Použití

- dýhárenská kulatina, dřeviny náchylné k praskání
- vyšší jakost dýh než při paření


## Zařízení

- velkorozměrové varné jámy - periodický způsob
- varné bazény - kontinuální způsob



## A. VARNÁ JÁMA


- je zděná, kovová nebo železobetonová nádrž s obsahem až 100 m<sup>3</sup>
- na stěnách je kyselinovzdorný nátěr
- jáma se uzavírá z hlediska bezpečnosti víkem s tepelně izolační vložkou - odkrývání /zakrývání jámy se provádí jeřábem
- výřezy kulatiny se do jámy ukládají volně nebo v ocelové kleci



- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 - spodní výztuže          | 2 - základový nosník        |
| 3 - vypouštěcí potrubí      | 4 - potrubí pro přívod vody |
| 5 - potrubí pro přívod páry | 6 - boční výztuže           |
| 7 - obvodový rám            | 8 - boční víko              |
| 9 - střední víko            | 10 - plechová stěna         |

## B. VARNÝ BAZÉN

- betonová nebo železobetonová podúrovňová nádrž s lichoběžníkovým půdorysem a sklonem dna pro snadné vypouštění vody
- pro ukládání/ vybírání výřezů jsou opatřeny otočným křížovým ramenem (motovidlo)
- pro snazší navalování kulatiny je zadní stěna bazénu vyšší než přední
- voda se ohřívá přívodem ohřáté páry
- bazén je opatřen krytem z hlediska bezpečnosti



- |                               |
|-------------------------------|
| 1 - betonová nádrž            |
| 2 - podpěra                   |
| 3 - sběrná nádrž se sítí      |
| 4 - vypouštěcí potrubí        |
| 5 - potrubí pro přívod vody   |
| 6 - potrubí pro přívod páry   |
| 7 - půlkruhový ocelový profil |
| 8 - motovidla                 |

# Zařízení na paření dřeva

## Princip paření

- dřevo se zahřívá nasycenou párou o teplotě 100 až 120° C
- přímé paření - pára se vede přímo do zařízení, ale nesmí jít přímo na materiál (odpadová odolejovaná pára s nízkým tlakem)
  - nelze provádět cyklicky, musí se odolejovat voda
- nepřímé paření - na dně pařicí jámy je voda s vyhřívacím potrubím, z vody se vypařuje pára, která plastifikuje dřevo
  - pára nemusí být odolejovaná
  - rovnoměrné propaření

## Použití

- konstrukční dýhy pro výrobu překližky
- nejrozšířenější


## Druhy zařízení

- pařicí jámy - paření kulatiny a výřezů
- pařicí zvony - paření řeziva
- pařicí komory - paření řeziva
- pařicí kotle (autoklávy) - paření nábytkových dílců



## A. PAŘICÍ JÁMA


- podúrovňová zděná nebo železobetonová nádrž s kyselinovzdorným nátěrem na stěnách
- na dně (se sklonem) jámy je rošt, na který se ukládá kulatina
- délka 3-12 m, šířka 2-3 m, hloubka 2-4 m
- nutná izolace proti úniku kondenzátu nebo horké vody



- 1 - vyzdívka
- 2 - izolace
- 3 - rošt
- 4 - parní ohřev
- 5 - vodní lázeň
- 6 - kulatina
- 7 - víko s vodním uzávěrem

## B. PAŘICÍ ZVON

- paření je přímé pomocí pařicích trubek
- materiál se na betonovou plochu ukládá jeřábem nebo vysokozdvíhacím vozíkem
- z hliníku, skelného laminátu s dvojitými stěnami vyplněnými izolací
- spodní hrana zapadá do žlábků s vodou v podlaze - vodní těsnění




- 1 - pařicí prostor
- 2 - pařený materiál
- 3 - vodní těsnění
- 4 - děrované potrubí pro přívod páry
- 5 - odpadní trubka pro odvod kondenzátu



### C. PAŘÍČÍ KOMORA

- používá se přímé paření, pracují na stejném principu jako pařicí jámy
- jsou průchodné, zděné nebo železobetonové konstrukce s kyselinovzdorným nátěrem stěn a izolovanými vraty
- dno komorony má sklon směrem ke středu pro snadný odvod kondenzátu
- na dně komory jsou kolejnice pro kolejové vozíky pro přívoz materiálu

přímé paření



nepřímé paření




- 1 - komora
- 2 - vozík s materiálem
- 3 - kondenzační jímka
- 4 - pařicí trubky




### D. PAŘÍČÍ KOTEL

- paření dílců určených k ohýbání
- více kotlů na jednom pracovním místě se sdružuje to tzv. pařicí baterie (autoklávu, retortu)
- kruhový, čtvercový nebo obdélníkový průřez s jedním nebo dvěma víky
- používá se sytá pára o teplotě 100° C
- plášť z hliníkové slitiny odolné vůči kyselinám



- 1 - rošt
- 2 - pařicí trubka
- 3 - plášť kotle
- 4 - hranolky
- 5 - víko
- 6 - uzávěr víka
- 7 - odváděč kondenzátu
- 8 - redukční ventil a přívod páry
- 9 - odvzdušňovací ventil

Pařicí baterie



- 1 - víko
- 2 - tlumič výfukové páry
- 3 - třicestný ventil
- 4 - páka třicestného ventilu
- 5 - pařicí kotel
- 6 - přívod vody
- 7 - stojan
- 8 - uzávěr víka

# Zařízení na máčení dřeva

## Princip máčení

- je určeno k provedení přechodné povrchové úpravy řeziva různými ochrannými prostředky nebo vodou pro zachování původních vlastností dřeva
- máčí se za normálního tlaku nebo v tlakových nádobách

## Použití


- máčí se kulatina, řezivo i drobné nábytkové dílce

## Druhy zařízení

- máčecí nádrže (bazény) nebo koryta
- máčecí kádě
- stříkací tunely
- máčecí tlakové nádoby

### A. MÁČECÍ BAZÉNY (KORYTA)

- pro krátkodobé máčení dřeva borovice proti zamodrání (od rozřezání kmenů až do vysušení)
- bazén může být mělký (6 m) nebo hluboký (až 9 m)
- v korytech se máčí kusy jednotlivě (malá produktivita)
- v bazénu lze namočit celou hráň řeziva
- bazény jsou často v kombinaci s postřikovacím zařízením
- většinou jsou ze železobetonu



### B. MÁČECÍ KÁDĚ


- namáčení drobných dřevěných dílců kvůli změně barvy nebo impregnaci
- kovové s antikorozním povlakem, z neželezných kovů nebo keramiky
- dřevěné dílce jsou vyjímány ručně nebo ve speciálních koších

## C. STŘÍKACÍ TUNELY

- stěny tunely jsou plechové, uvnitř je průběžný dopravník a trysky pro postřik
- pod dopravníkem je umístěna zachytávací vana pro zbylý postřik a odkapaný roztok

## D. MÁČECÍ TLAKOVÉ NÁDOBY

- k moření nebo impregnaci dřeva, délka nádoby až 30 m
- nádoby uzavřeny hermetickým víkem, na dně jsou kolejničky pro zavážení materiálu
- tlak kapaliny se vyvozuje tlakovým vzduchem nebo je kapalina vháněna do tlakové nádoby již pod tlakem







## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Co rozumíte pod pojmem plastifikace dřeva?



2) Jaká zařízení používáme pro vaření dřeva?



3) Vysvětlete, co znamená paření dřeva?



4) Jaké znáte způsoby pro máčení dřeva?



5) Vysvětlete princip klimatizace.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) [http://drevari.humlak.cz/data\\_web/Data\\_skola/HUdreva/7.pdf](http://drevari.humlak.cz/data_web/Data_skola/HUdreva/7.pdf)
- 3) [www.katres.cz/produkty](http://www.katres.cz/produkty)
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Stroje na výrobu štěpky, třísek a vláken

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** sekačky, drtiče, mlýny, roztřískovače, rozvlákňovače, třídící a vrsvicí zařízení, linka na výrobu DTD a MDF

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



## METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Sekačky - disková, bubnová a spirálová
  - úvod do problematiky
  - učitel vysvětlí princip a části sekaček pomocí názorných obrázků
  - pro oživení výuky klik na obrázek s kinofilmem (video)
3. strana - Drtiče
  - výklad nového učiva, názorné obrázky principů jednotlivých typů drtičů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů
4. strana - Roztřískovače
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů
5. strana - Mlýny na dřevo
  - výklad nového učiva, názorné obrázky principů těchto strojů
6. strana - Třídiče třísek
  - výklad nového učiva, názorné obrázky těchto zařízení
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů
7. - 8. strana - Rozvlákňovače štěpek
  - výklad nového učiva, učitel vysvětlí princip strojů
  - názorné obrázky výroby DTD a MDF
  - pro oživení výuky připojena videa výroby desek (klik na obrázky kinofilmů)
9. strana - Vrstvičky třísek a vláken
  - výklad nového učiva, učitel vysvětlí princip strojů pomocí názorných obrázků
10. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
11. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro štěpkování, třískování a rozvolňování dřeva a s dalšími stroji, které tvoří část výrobních linek aglomerovaných desek, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STROJE NA VÝROBU ŠTĚPKY, TRÍSEK A VLÁKEN

Štěpka se používá pro výrobu třískových a vláknitých desek - velikost 30 - 40 mm a pro výrobu celulózy 20 - 25 mm.

Ke štěpkování se používají **sekačky**, dělíme je podle:



- a) přemístitelnosti - stacionární - ve zpracovatelských závodech  
- mobilní - v lesním hospodářství



- b) umístění nožů - disková  
- bubnová  
- spirálová



## Disková sekačka

- nože jsou umístěny na vertikálním nebo zešikmeném disku
- disk plní funkci setrvačnicku, velký setrvačný moment dovoluje zabudovat motor menšího výkonu
- nevyžadují zvláštní ventilátor, protože samotný disk vybavený lopatkami má velký vrhací a ventilační účinek, který zabezpečí dopravu štěpky do přistaveného kontejneru
- většinou se vyrábí jako pojízdné provedení
- velká kvalita štěpky, umožňuje sekat dřevo až do průměru 500 mm
- nevýhoda - velikost vstupního otvoru je omezena poloměrem sekacího disku, nejsou vhodné k sekání chaotického materiálu



## Bubnová sekačka

- nože jsou uloženy na obvodu rotujícího válce (bubnu)
- pro sekání různého odpadu a chaotického materiálu
- stroj je menších rozměrů s velkým vstupním otvorem
- buben má malý ventilační účinek a vrhací účinek je téměř nulový - nutný ventilátor pro dopravu štěrky
- nelze sekát dřevo větší tloušťky, štěrka není tolik kvalitní (různá tloušťka štěrky)



- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1 - dřevní hmota         | 2 - zákryt   |
| 3 - buben s řezným nožem | 4 - protinůž |
| 7 - pásový dopravník     |              |




## Spirálová (šneková) sekačka

- nože umístěny vně bubnu ve spirále
- sekací agregát je ve tvaru šroubovice se stoupajícím průměrem
- nelze regulovat velikost štěrky, musí se vyměnit celá šroubovice
- princip sekání jako "mlýnek na maso"
- s ručním dávkováním - tenké odpadové dříví (štěrka na palivo), mulčovací kůra
  - technologické účely (cihlařský průmysl)
- s mechanickým dávkováním = hydraulická ruka
- v pojízdném provedení - 3 bodový závěs u traktorů, přívěsy na terénním podvozku, návěsy - na automobilovém podvozku
- stacionární provedení



# Drtiče

- pro zpracování dřeva, které není vhodné pro výrobu štěpky (znečištěné od zeminy, písku, drobné a netvárné dřevo)
- na rotoru místo nožů mají umístěna pevně nebo pohyblivě kladiva s výměnnými hranami
- za rotorem s kladivy je umístěn třídič (dodrcovací koš)
- vždy mobilní na kolovém nebo pásovém podvozku s hydraulickou rukou nebo s čelním nakladačem
- druhy:
  - čelistový
  - kladivový
  - kuželový
  - válcový



1 - pohybliví čelist, 2 - pevná čelist, 3 - ojnice, 4 - výsřednkové hřídel, 5 - těhlo s pružinou, 6 - setrvačák



Čelistový drtič




Kuželový drtič

[www.naradi-kebada.cz](http://www.naradi-kebada.cz)



Válcový drtič

<http://www.mbt-cs.com>



Kladivový drtič

<http://www.albaba.com>



Průřez drtičí jednotkou

zubový váleček

protáček

třídič

spodní pískový plech

AK-430

## Roztřískovače

- výroba třísek pro třískové desky
  - povrchové třísky - tl. 0,15 - 0,25 mm
  - středové třísky - tl. 0,35 - 0,55 mm
  - délka třísek - 5 - 25 mm

- druhy: - diskové
  - válcové
  - věncové (prstencové)



### Diskový roztřískovač



- jednostupňový - materiál se roztřískovává přímo na třísky
- vertikální nebo horizontální provedení
- tříska nejvyšší jakosti
- jsou malokapacitní a proto dnes velmi málo používané

### Válcový roztřískovač



- nože uspořádané na vodorovném nožovém válci
- stroj je velkokapacitní
- hlavně pro výrobu povrchových třísek

### Věncový roztřískovač

- nože uspořádané na vnitřní straně nožového věnce
- pro dvoustupňové zpracování
  1. stupeň - rozštěpkování
  2. stupeň - roztřískování (jehlicová tříska)



Prstencový třískovač



a) schéma třískovače





b) princíp třískování

- 1 - nožový prsteneč
- 3 - dutý hřídel nožového prstence
- 5 - řemenice nožového prstence
- 7 - skříň pískovače
- 9 - ložiska
- 11 - výstup třísek

- 2 - unášecí lopatkové kolo
- 4 - hřídel lopatkového kola
- 6 - řemenice lopatkového kola
- 8 - násypka
- 10 - stojan stroje

## Mlýny na dřevo

- slouží pro domílání třísek, které jsou velmi jemné a značně zkrácené, zvyšují kvalitu třískových desek
- mikrotřísky lze vyrábět i domíláním pilin
- domílání je velmi nákladná a energeticky náročná operace (vysoký příkon motorů)
- mlýny mají speciální konidurová síta s otvory 3 - 2,5 - 2 - 1,5 mm
- mlýny melou tlakem, nárazem nebo třením
- důležitá je rychlost otáčení
- druhy: - kulový (laboratoře)
  - kolový
  - kladivový
  - nožový
  - vodorovný







Vodorovný mlýn

- 1 - spodní rotační mlecí kotouč
- 2 - horní pevný mlecí kotouč
- 3 - mlecí skříň
- 4 - ruční kolečko pro nastavení vzdálenosti h
- 5 - šroubová vřetena
- 6 - svislý hnací hřídel
- 7 - násypka
- 8 - odváděcí potrubí rozemleté dřevní moučky


## Třídíče třísek

- pro hladký povrch třískových desek
- z třísek se vytrhává prach, jemný podíl a hrubé třísky - způsobují těžkosti v konstrukčních spojích (dochází k jejich vydrolování) pokud jsou ve větším množství ve středové vrstvě desek
- třídění:
  - mechanicky - síta, pevné a pohyblivé rošty, diskové
  - pneumaticky - provádí se ve vznosu - lehké třísky a prach se odsávají z proudu padající směsi třísek, hrubé třísky a odštěpky padnou na dno stroje a jsou vynášeny pro domletí na středové třísky



## Rozvlákňovače štěpek (defibrátory)

- rozvolňování dřeviny na jemnější frakci, aniž by se porušila buněčná stěna pomocí tlaku, úderu, tření nebo štípání při působení tepla, vlhkosti nebo chemikálií
- velikost vláken - průměr - 0,02 až 0,05 mm  
- délka - 0,3 až 5 mm (podle druhu dřeviny)
- způsoby:
  - a) mechanicky - využívá se dnes méně - výroba papíru a lepenky
    - není vhodná na vláknité desky (porušuje se celistvost vláken)
    - broušení dřeva kamennými rotačními brusy za stálého přívodu vody do místa brusu



- |  |                          |                            |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 1 - mlecí skříň                            | 2 - rotační mlecí kotouč | 3 - pevný mlecí kotouč     |
| 4 - rotor                                  | 5 - hlavní hřídel        | 6 - nastavovací šroub      |
| 7 - ruční kolo na nastavení mlecího tlaku  |                          | 8 - pružinová skříň        |
| 9 - ruční kolo na nastavení jemnosti mletí |                          | 10 - tyč                   |
| 11 - ruční páka                            | 12 - klínová řemenice    | 13, 14 - ložiskové stojany |


- b) vystřelovací - nejstarší způsob při výrobě vláknitých desek
  - expanze štěrky v autoklávu - nejprve se štěrka v autoklávu ohřeje pomocí přiváděné páry na teplotu 220° C, pak se tlak páry zvýší, tím se zvýší i teplota
  - otevřením regulačního ventilu dojde k výbuchu štěrky
  - vlákna procházejí přes roštovou vložku ventilu
  - vlákna si zachovávají stejnou délku, ale mají povrch, vhodný slepování při lisování desek



c) termicko - mechanicky ( = defibrace)



- nejpoužívanější metoda

- nejprve jsou štěpky zahřívány v autoklávu na teplotu 185° C sytou párou, pak šnekovým dopravníkem jsou odváděny do mlecí komory  
 - vliv na kvalitu vlákna má: vlhkost dřevní hmoty, předehřívací teplota štěpky, kvalita mlecích segmentů, rychlost průchodu štěpky přes mlecí disky v závislosti na tlaku, velikost mezery mezi mlecími disky



d) chemicko - mechanicky - pro přípravu buničiny v papírenském průmyslu


- štěpka se vaří v hydroxidu sodném  
 - velký úbytek dřevní hmoty



## Vrstvičky třísek a vláken


- vrstvení směsí třísek (vláken), lepidla a dalších příměsí před slisováním ovlivňuje kvalitu desek, jejich skladbu, tloušťku, tvarovou správnost i ekonomiku výroby
- vrstvičky jsou v linkách uspořádány do ucelených uzlů
- jsou většinou pojízdné
- za vrstvičkou je permanentní magnet
- vrstvicí podložka - dříve hliníkový nebo duralový plech
  - dnes transportní pás, formy nebo síťová podložka
- druhy: - mechanické
  - pneumatické
  - kombinované

Vrstvička vláken mechanická




- 1 - horizontální zásobník s posuvným dnem
- 2 - mechanická vrstvicí hlava s válci pro rovnoměrné rozdělení vláken
- 3 - výškově stavitelné egalizační válec
- 4 - váha pro stanovování plošné hmotnosti vláknitého koberce

Vrstvička třísek mechanická




- 1 - výsypané hrdlo
- 2 - vyprazdňovací válec
- 3 - škrabadlový dopravník
- 4 - dávkovací šnekový dopravník
- 5 - regulační klapka
- 6 - spodní dopravní pás
- 7 - plech, síto
- 8 - vrstva třísek
- 9 - skříň

Vrstvička třísek s kombinovaným dávkováním (hmotnostní a objemové)




- 1 - zásobní plnicí prostor
- 2 - vynášecí dopravník
- 3 - periodické dávkovací váhy
- 4 - omezovací válec
- 5 - zásobníkový prostor
- 6 - homogenizační válec
- 7 - spodní dopravní pás
- 8 - egalizační válec
- 9 - shazovací válec
- 10 - vrhací válec
- 11 - regulační klapka
- 12 - koncový mikropsínač

Schéma funkce vrstvicí hlavy



pracující vrhacím způsobem



pracující pneumatickým způsobem





# KONTROLNÍ OTÁZKY


1) Jaké stroje se používají na výrobu štěpky?



2) Jak vyrábíme třísky?




3) Co víte o výrobě vláken?



4) Co víte o třídících zařízeních?



5) Jaké druhy vrstvicích zařízení znáte?



6) Stručně popište výrobní linku na výrobu DTD a MDF.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) L. Maňas, F. Kočara - Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl - Alfa, Bratislava 1981 - 63-370-81
- 2) [https://www.vutbr.cz/www\\_base/zav\\_prace\\_soubor\\_verejne.php?file\\_id=6634](https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=6634)
- 3) [http://www.rarsm.cz/download/cd3/vyroba\\_zpracovani\\_vyuziti\\_biomasy.pdf](http://www.rarsm.cz/download/cd3/vyroba_zpracovani_vyuziti_biomasy.pdf)
- 4) <http://biom.cz/cz/odborne-clanky/technologie-pro-zpracovani-dendromasy-tezebnich-zbytku>
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledavani-obrazku>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Stroje pro výrobu dých

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** loupačky, kráječky, řezačky dých, nůžky na dýhy, stroje pro sesazování dých

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Loupačky dýhy

- úvod do problematiky, učitel zopakuje druhy výroby dýh (technologie - použití typů dýh)
- učitel pomocí názorných obrázků popíše princip loupačky
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty a videem (klik na obrázek s motivem kinofilmu)

## 2. strana - Kráječky dýhy

- výklad učiva, názorné obrázky principu krájení dýh
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty

## 3. - 4. strana - Stroje na řezání dýh

- výklad nového učiva, názorné obrázky typů řezání dýh na formáty
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty a videem (klik na obrázek s motivem promítačky)

## 5. - 7. strana - Sesazovací stroje na dýhy

- výklad nové látky, názorné obrázky různých principů sesazování dýhy
- učitel doplní výuku vhodnými prospekty a videem (klik na obrázek s motivem kinofilmu)

## 8. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.


Žák se seznámí s typy strojů na výrobu dýh, dokáže popsat základní princip práce těchto strojů, upevní si znalosti o výrobě sesazenek.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# STROJE NA VÝROBU DÝH

## LOUPAČKY DÝHY


- mohou pracovat samostatně nebo jsou součástí kontinuálních linek
- systém upínání výřezů - mechanický - vyměnitelné rozety v čelistích
  - hydraulický
  - kombinovaný
- výřez (kulatina, hranol) může být upnut centricky (do středu) nebo excentricky (mimo střed) - krásná a zajímavá kresba dýhy



LOUPÁNÍ DÝHY Z KMENE




LOUPÁNÍ DÝHY Z HRANOLU



- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| 1 - loupaný výřez | 2 - stlačená zóna            |
| 3 - tlačná lišta  | 4 - loupaná dýha             |
| 5 - nůž           | 6 - čelisti upínacích vřeten |



- v litinovém rámu jsou zabudované dva stojany s upínacími vřeteny
- mezi stojany je umístěn suport v kluzném vedení s nožovým a tlačným břevnem pro upnutí loupacího nože a tlačné lišty - mezera mezi nimi se nastavuje ručně
- tlačná lišta je pneumaticky ovládaná
- řezný úhel je mechanicky stavitelný a automaticky měnitelný
- hlavní pohon je pomocí tyristorů (dříve akumulátorový)




- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1 - hydraulický agregát                | 2 - převodová skříň       |
| 3 - boční stojan                       | 4 - základový rám         |
| 5 - suport s nožovým a tlačným břevnem |                           |
| 6 - vedení suportu                     | 7 - hlavní ovládací panel |
| 8 - stanoviště obsluhy                 |                           |




# KRÁJEČKY DÝHY

- provedení stroje podle pohybu nožového suportu - vertikální  
- horizontální
- používají se pro venkovní dýhu
- vertikální kráječka - masivní stojan, na něm je uložený suport s upínacím zařízením  
- ke stojanu je připojeno vodorovné vedení nožového suportu se zařízením pro odvod nakrájené dýhy



- 1 - nožové břevno
- 2 - nůž
- 3 - krájená dýha
- 4 - tlačná lišta
- 5 - tlačné břevno
- 6 - krájený výřez
- 7 - suport s upínacím zařízením výřezu



- 1 - pomocný ovládací pult
- 2 - posuvné zařízení
- 3 - nožový suport
- 4 - krájený výřez
- 5 - suport pro upínání výřezu
- 6 - stojan stroje
- 7 - ovládací panel
- 8 - pohon kráječky




# STROJE NA ŘEZÁNÍ DÝH

- řezaná dýha se vyrábí pomocí rámové nebo okružní pily
- nejkvalitnější ze všech druhů
- řezání svazků dýh se používají pily a nůžky

## Pila

- upínání svazku dýh - ručně, pneumaticky
- vybavena pilovým a někdy frézovacím agregátem se sběrači nečistot
- posuv agregátů ručně nebo elektromotoricky (lze měnit rychlost posuvu)
- vybaveny motorickou brzdou a odsávacím zařízením





dvourychlostní ruční rámová pila



jemnořezná rámová pila




pila na řezání svazku dýh



## Nůžky na dýhy

- slouží pro úpravu hran dých stříháním dýhového pásu na formáty
- stříhají se jednotlivé dýhy nebo celé svazky dých
- druhy - mechanické - ruční podávání dýhového pásu
  - automatické - řazené do kontinuálních linek
  - hydraulické podávání pásu
- používá se dvojí stříh - 1. stříh nahrubo
  - 2. stříh je vedený asi 2 mm vedle prvního na zarovnání hrany dýhy - vznikne tak dokonalejší hrana, používá se pro výrobu sesazenek
- častěji se využívají dvouořžové svazkové nůžky - stříhají dýhy rovnoběžně během jedné pracovní operace
- na upravené hrany svazků dých se nanáší lepidlo přímo na svazkových nůžkách (speciální zařízení) nebo se nanáší lepidlo jako další pracovní operace mimo stroj

Nůžky na řezání svazku dých Langzauner



<http://www.holzher.cz/nuzky-pily-langzauner.htm#pik-LZ-1>



<http://www.manufacturer.com>



Hydraulické nůžky CASATI TIO

<http://www.italcomma.cz>


Hydraulické nůžky CASATI BIG



<http://www.italcomma.cz>

## CNC řezací centrum

- lze vyrábět různé lomové geometrické tvary
- nožový a přítlačný trámec je hydraulicky ovládaný
- vybaveno několika páry frézovacích hlavíc kromě nožů
- první pár frézuje nahrubo hrany svazku dých, další pak načisto
- na ofrénované hrany je nanášeno lepidlo a svazek je vysunut ze stroje



<http://www.italcomma.cz/drevoobrabeci-stroje/stroje-na-opravovani-dyhy/casati-hydraulicke-nuzky-na-dyhy-star>




## Sesazovací stroje na dýhy

- pro podélné a příčné spojování dýhových formátů (listů) do sesazenek
- spojovací materiál - lepicí páska, tavné vlákno, lepidlo
- spojování provádíme - ručně nebo strojně těmito způsoby:
  - pohybem listů dýh shodným se směrem vlájen = podélné sesazování
  - pohybem listů dýh kolmým na směr vláken = příčné sesazování

### Sesazovačky slepovací s lepicí páskou

- skládají se: - mechanismus pro posouvání dýhových pásů - uložený pod pracovním stolem
  - suport s přitlačnými válečky, ovládací kladičkou a kotouč s lepicí páskou - uložené nad pracovním stolem
- dva dýhové listy se vloží rovnoběžně vedle pravítka pod ovládací kladičku a přední přitlačný váleček
- diskové kotouče vtahují dýhové listy do stroje a pevně je přitlačují k sobě
- lepicí páska se zároveň odvíjí z kotouče, prochází vlhčicí nádobkou a po navlhčení je vtažena dýhovými listy do stroje
- přitlačné kotouče přitlačují pásku nad spárou a přilepují ji k dýhovým listům
- dnes se tento způsob většinou nahrazuje výkonnějšími stroji, které pracují s tavným vláknem



1 - dýhové listy  
4 - lepicí páska

2 - přitlačný váleček

3 - stůl

5 - kuželový sesazovací kotouč




sešíváčka dýhy - páska nebo vlákno



## Sesazovací stroj podélný na lepidlo



- dýhové listy jsou vtahovány článkovým dopravníkem
- shora jsou dýhy přitlačovány válečky, mezi nimi je umístěno těleso vyhříváné elektrickým proudem
- před dopravníkem je volně se otáčející kotouč, který vyčnívá nad rovinu stolu, jeho spodní část je ponořena do nádoby s lepidlem, které je nanášeno na hrany spojovaných dýh



<http://www.hoechsmann.com/36532#>

## Sesazovací stroj příčný na lepidlo

- lepidlo je nanášeno na podélných hranách listů dýhy
- dýhové listy jsou vkládány na vstupní dopravník
- shora jsou dýhy přitlačovány válečky
- k vyhřívání desce jsou dýhy přitlačovány lištami
- vyhřívání desky pomocí páry, vody, elektricky
- působením tepla dojde k vytvrzení lepidla
- nekonečný slepený pás je stříhán nůžkami na formáty
- stroj je vybaven ovládacím panelem s pamětí
- (lze uložit program, který určuje počet dýhových pásů v jednom formátovém listu)
- současným působením tepla a tlaku dochází k "vyžehlení dýh"
- stačí nižší teplota lepení (100 až 120° C) - velká lisovací plocha
- lepší vytvrzení lepidla, větší kvalita lepených spár




## Sesazovací stroj podélný s tavným vláknem

- skelné vlákno s nánosem termoplastického lepidla se aktivuje v sesazovací hlavě průchodem vyhřátou trubicí nebo je ofukováno horkým vzduchem
- dýhy (po nanesení vlákna na spáru obou dých) jsou přitlačovány pomocí diskových kotoučů
- vlákno je přitlačeno na dýhu přitlačným válečkem
- tvar uložení vlákna může být vlnovitý nebo klínovitý
- po průchodu sesazovací hlavou je vlákno odtrženo a sesazené dýhy padají na stůl za strojem



## Sesazovací stroj příčný s tavným vláknem

- dýhy jsou spojované vláknem "cik - cak"
- princip práce je obdobný jako u podélného spojování
- sesazovací hlava koná kmitavý pohyb podél vláken



1 - horký přitlačný kotouč  
3 - otočný mechanismus  
6 - vodící plechy pro dýhové listy

2 - tryska  
4 - přádeno tavného vlákna





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Popište princip výroby dýhy loupáním.



2) Vysvětlete výrobu dýh krájením.



3) Popište výrobu dýhy řezáním.



4) Jaké typy strojů používáme k formátování dýh?



5) Popište typy strojů, které slouží k sesazování dýh.



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) [http://hobby.idnes.cz/poradna-vyznejte-se-v-dyhach-nektere-lze-jen-rezat-fsa-/hobby-dilna.aspx?c=A111216\\_135802\\_hobby-dilna\\_bma](http://hobby.idnes.cz/poradna-vyznejte-se-v-dyhach-nektere-lze-jen-rezat-fsa-/hobby-dilna.aspx?c=A111216_135802_hobby-dilna_bma)
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledavani-obrazku>
- 5) Mgr. Milan Martínek - Sesazovací stroje - ppt



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Ohýbací stroje

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** druhy ohýbaček, ramenové, rotační ohýbačky, ohýbačky na dýhy, ohýbačky na tvarování noh židlí

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Ohýbání dřeva, druhy ohýbaček
  - úvod do problematiky, učitel zopakuje možné způsoby technologie pro ohýbání dřeva a použitelnost materiálů (diskuse se žáky)
  - žáci uvádějí příklady použití ohýbání dřeva - viz. názorné obrázky
2. strana - Ohýbačky ramenové
  - výklad učiva, názorné obrázky ramenových ohýbaček
  - učitel doplní výuku vhodnými prospekty a videem (klik na obrázek s motivem kinofilmu)
3. strana - Ohýbačky rotační
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel doplní výuku vhodnými prospekty a videem (klik na obrázek s motivem kinofilmu)
4. strana - Ohýbačky na tvarování noh židlí
  - výklad nové látky, názorné obrázky principů ohýbání předních a zadních noh židlí
5. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
6. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro strojní ohýbání dřeva, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# OHÝBAČKY

Ohýbání dřeva provádíme ručně v přípravcích a šablonách nebo strojně na ohýbacích strojích (lisy a ohýbačky) - 2 principy ohýbání:


- 1) dílec se ve stroji ohýbá a stabilizuje - ohýbají se tak přední a zadní nohy nábytku
- 2) dílec se ve stroji ohýbá a zajišťuje - ohýbačky ramenové, ohýbačky s otočnou tvárnici (rotační)  
- stabilizace dílů pak probíhá ve stabilizačních sušárnách

Druhy strojů: - dvě základní skupiny

- 1) ohýbačky bez ocelového pásu (= pásnice)  
- pro díly s velkým poloměrem ohybu



- 2) ohýbačky s ocelovým pásem (= pásnicí)
  - a) ramenové - jednoramenové - pro jednostranný ohyb  
- dvouramenové - na otevřené ohyby v jedné rovině  
(např. luby a trnože židlí ve tvaru U)  
- na ohyby v různých rovinách (loketníky křesel)




- b) pákové - pro nohy židlí
- c) s otočnou tvárnici (=rotační) - svislé nebo vodorovné provedení  
- pro otevřené i uzavřené ohyby (sedadlové rámy, kruhové výztuže, trnože židlí)

Nejrozšířenější jsou ohýbačky s pásnicí - ramenové a rotační.




# Ohýbačky ramenové

- lze ohýbat najednou sdružené přířezy nebo několik tvarově a rozměrově stejných hranolků
- části stroje:
  - rám se sloupovým vedením
  - upínací deska s ohýbací tvárnicí
  - ohýbací ramena s nosníky - ramena mají několik upevňovacích otvorů a jsou otočná - musí se vždy nastavit a seřadit podle ohýbaného dílce a jsou spojena s pásnicí, která přitlačuje dílce k tvárnici pomocí vzduchového válce, který se ovládá nožním šoupátkem




- |                       |                              |                    |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 - rám               | 2 - vodící sloupy            | 3 - upínací deska  |
| 4 - tvárnice          | 5 - pásnice                  | 6 - ohýbací rameno |
| 7 - pneumatický válec | 8 - hlavní vypínač           | 9 - nosník         |
| 10 - šroubové vřeteno | 11 - nožní ovládací šoupátko |                    |
| 12 - koncový spínač   | 13 - ovládací tlačítka       | 14 - převodovka    |



## Ohýbačky rotační

- pro výrobu ohýbaného nábytku
- části stroje: - stojan s elektromotorem a převodovkou
  - vyměnitelná tvárnice - upíná se ručně pomocí upínky na poháněné vřeteno a unášecí kotouč stroje
  - pásnice - jedním koncem připojená k tvárnici a druhý konec se vloží do otvoru ohýbacího vozíku - je na ní položena lepenka proti korozi
- napařený hranolek se vloží do stroje, jedním koncem se dorazí k tvárnici pomocí přítlačného zařízení
- v ohýbacím vozíku se hranolek zajistí otočnými upínacími patkami
- potom se pásnice vypne a tvárnice se po spuštění stroje otočí o 380 až 400 ° C (pro překrytí konců ohybů)
- po skončení ohybu se stroj samočinně zastaví



1 - pneumatické přítlačné zařízení  
3 - přítlačná patka  
5 - tvárnice  
7 - ohýbací vozík  
9 - upínací suport  
11 - šikmá skluznice  
13 - nožní ventil přítlačného zařízení

2 - pásnice  
4 - hlavní stojan  
6 - ohýbací jádro  
8 - otočná ohýbací patka  
10 - zpětné navíjecí zařízení  
12 - vedení ohýbacího vozíku

## Ohýbačka na dýhy


- druh rotační ohýbačky
- lze také ohýbat masivní dřevo a díly z překližky - otevřené i uzavřené ohyby
- snadno vyměnitelná středící vložka (pro různé tvary ohybu)
- středící vložku lze vložit mezi svazek dých a středící kroužek
- spolehlivý a flexibilní stroj který může ovládat i nekvalifikovaný pracovník



## Ohýbačky na tvarování noh židlí

### a) tvarování předních noh židlí


- stojan s ohýbací jednotkou je pevný a vyhřívané tvárnice jsou pojízdny v obou směrech
- tvárnice (20 párů) jsou uloženy ve čtyřech řadách nad sebou na pojízdném vozíku - každá tvárnice pro 24 kusů noh
- nad každou tvárnici jsou 3 široké pásnice s otočným kloubem pro dotažení a zajištění dílce
- vozík se pohybuje po kolejnicích
- ohýbací jednotka se pohybuje na stojanu mezi dvěma šikmými zarážkami



- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 - pohon tažného řetězu                | 2 - ohýbací pásnice se západkou |
| 3 - ohýbací vozík                       | 4 - ohýbací jednotka            |
| 5 - pevný stojan                        | 6 - pneumatický válec           |
| 7 - přívod média                        | 8 - tažný řetěz                 |
| 9 - kolejnicové vedení ohýbacího vozíku |                                 |

### b) tvarování zadních opěradlových noh židlí

- ohýbací jednotka je pojízdna v obou směrech a vyhřívané tvárnice jsou pevné
- stroj tvoří 10 rámových sekcí, každá sekce má 3 řady tvárnice
- tvárnice jsou opatřeny regulací tlaku, pásnicí a upínacím mechanismem
- hydraulická upínací jednotka pojíždí v obou směrech ve vedení, které je umístěno na horních plochách rámových sekcí



- |                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| 1 - ohýbací jednotka         | 2 - nosné rámy   |
| 3 - regulace koncového tlaku | 4 - upínací háky |





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké jsou dva základní principy strojního ohýbání?



2) Jaké druhy ohýbacích strojů znáte?



3) Co víte o ramenových ohýbačkách?



4) Popiště části rotační ohýbačky?



5) Jaké jsou hlavní díly ohýbaček na tvarování noh židlí?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 4) Mgr. Milan Martínek - Ohýbací stroje - ppt



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Lisy

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** mechanické, hydraulické, blokové, membránové, vakuové, turniketové lisy

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Lisy - druhy, mechanické lisy
  - úvod do problematiky, učitel zopakuje se žáky použití lisů ve dřevozpracujícím průmyslu
  - učitel vysvětlí princip a části mechanických lisů pomocí názorných obrázků a modelů
2. - 4. strana - Hydraulické lisy
  - výklad učiva, názorné obrázky principů jednotlivých druhů lisů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek kinofilmu)
5. strana - Blokované a membránové lisy
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek promítačky a kinofilmu)
6. strana - Vakuové lisy a lisy s tvarovými deskami
  - výklad učiva, názorné obrázky principů těchto strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek kinofilmu)
7. strana - Turniketové lisy
  - výklad nového učiva, názorné obrázky těchto strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů
  - s tímto druhem lisů se ještě žáci setkají v dalším interaktivním materiálu "Přípravky"
8. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
9. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro tváření dřeva, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# LISY

LISY se používají:

- pro výrobu nábytkového kování a kempovacího nábytku - tvarování a vystřihování
- pro výrobu aglomerovaných materiálů a konstrukčních desek
- pro lepení dřív, fólií a dílů složených z několika částí

Lisy rozdělujeme:

- podle způsobu pohonu - mechanické
- hydraulické





## Mechanické lisy

- rychlost lisování je závislá na konstrukci lisu a technologii práce
- skládají se: - zdroj energie - elektromotor, hydrogenerátor
- náhonový a převodový mechanismus - klikový hřídel, hydraulický rozváděč
- pracovní zařízení - smýkadlo, beran s pevným nebo naklápěcím vedením
- rám stroje - skříňový, sloupový, příhradový
- mohou být otevřené z jedné strany nebo uzavřené

• druhy - klikové

- vřetenové
- výstředníkové



# Hydraulické lisy

- přeměňují mechanickou energii hydrogenerátoru na tlakovou energii kapaliny - po přenosu energie do hydromotorů se opět mění na mechanickou (lisovací) práci
- skládají se: - hydrogenerátory, rozvaděč, hydromotor, píst, smýkadlo (beran), pojistné ventily
- rozdělujeme je:
  - 1) podle konstrukce - sloupové
    - rámové
    - skříňové
  - 2) podle teploty - za tepla
    - za studena
  - 3) podle tlaku - nízkotlaké - do 1,5 MPa
    - středotlaké - od 1,5 do 5 MPa
    - vysokotlaké - nad 5 MPa
  - 4) podle tvaru desek - s rovinnými deskami
    - s tvarovými deskami




# Lisy s rovinnými deskami

- používají se při výrobě aglomerovaných desek a při dýchování
- druhy - víceetážové
  - jednoetážové
  - blokové
  - membránové
  - vakuové

## Víceetážové lisy

- určený pro výrobu laťovek, plošných nábytkových dílců, překližek a pro povrchovou úpravu fóliemi
- skládá se:
  - tuhý rám stroje - ve spodní části hydraulické válce - na jejich pístech je uložený tlačný stůl se spodní topnou (lisovací) deskou
  - další desky vedou vodícími stupňovitými lištami - umožňují změnit počet a světlost pracovních etáží
  - topné desky mají vyvrtané kanály pro jejich rovnoměrný ohřev




### Jednoetážové lisy

- pro dýchování ploch přířezů konstrukčních desek
- pracují v krátkých, asi minutových taktech

#### • typy lisů:

##### a) dýchovací lis s vozíkem - skládá se:


- se dvěma deskami - jedna z nich (spodní nebo horní) je pohyblivá (přítlačná)
- vozík s dopravníkovým stolem (klínové řetězy, pás)
- odkládací válečkový dopravník



- |                                  |                                   |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 - vozík                        | 2 - kolejnice                     | 3 - dopravníkový stůl             |
| 4 - spodní hydraulický válec     | 5 - spodní lisovací (topná) deska | 7 - odkládací válečkový dopravník |
| 6 - horní lisovací (topná) deska |                                   |                                   |

##### b) dýchovací lis s jedním oběžným pásem


- přední vysunutá část je určena k ukládání souborů
- poté se dopravník zasune do lisu, současně se vysouvají zadýchované dílce
- zkrácení doby manipulace a uzavírání lisu



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 8 - oběžný pás               | 9 - soubor sesazenek a přířezu konstrukční desky |
| 10 - horní hydraulický válec | 11 - zadýchovaný díleček                         |

##### c) dýchovací lis se dvěma oběžnými pásy

- první pás je určen k ukládání souborů
- druhý pás zasouvá soubory mezi lisovací desky první pás není tlakově a tepelně namáhaný, má delší životnost než druhý pás




- |  |                 |
|--|-----------------|
| 12 - pásový dopravník pro vkládání souborů | 13 - oběžný pás |
|--|-----------------|



## Blokové lisy

- pro hromadné dýhování nebo lepení umakartů na více přířezů konstrukčních desek uložených do bloku (hráně) najednou
- mají jednu spodní lisovací desku a více horních lisovacích desek různých rozměrů (tloušťka, plocha)
- lisovací desky nejsou vytápěny
- před a za lisem jsou válečkové dopravníky pro snadnou manipulaci




- 1 - hydraulický válec
- 2 - horní lisovací deska
- 3 - lisované soubory
- 4 - spodní lisovací deska
- 5 - kladičky
- 6 - válečková plošina
- 7 - válečková plošina



## Membránové lisy

- lze dýhovat různé tvarové reliéfy a profily
- jednoetážové provedení se spodními hydraulickými válci
- horní lisovací deska má kanály pro ohřev horkou vodou a je opatřena teflonovou fólií, která zamezuje přilepení dýhy
- spodní lisovací desku tvoří ocelová nádrž s výhřevnými trubkami
- nádrž je po okraj naplněna vodou a shora je vodotěsně uzavřena pryžovou membránou, která leží na vodním polštáři a tím se dokáže přizpůsobit jakémukoli tvaru výrobku
- při dýhování se uloží na membránu dýha, lepidlem opatřený dílec s vytvarovanou plochou směrem dolů a vnitřní dýha
- při lisování se spodní deska zvedá, dokud se lisované soubory neslisují



- 1 - hydraulický válec
- 2 - krabicová nádrž
- 3 - pryžová membrána
- 4 - horní lisovací deska
- 5 - lisovaný dílec
- 6 - dýha
- 7 - boční vodící profil
- 8 - spodní deska




# Vakuový lis

- použití pro nalisování dýhy, fólie, umakartu, lamina
- jednoduchá konstrukce - pracovní stůl, speciální membrána, kryt s vyhříváním a vakuová pumpa s ovládacím panelem
- zpracovávaný dílec se uloží na pracovní stůl a překryje se membránou, nataženou v pracovním rámu
- rám s kaučukovou membránou (700 % roztažnosti) ještě překryje izolovaný kryt lisu s topnými tělesy
- z prostoru pod membránou se pomocí systému drážek v pracovním stole odsaje vzduch pomocí vakuové pumpy, přičemž membrána se přesně obepíná kolem povrchu zpracovávaného dílce
- horní kryt je vybaven topnými tělesy - zkracují čas lepení
- lze vyměnit membránu za silikonovou - vyšší odolnost (lisování termoplastů)



# Lisy s tvarovými deskami

- pro lisování tvarových překližek a tvarových výlisků z vrstveného dřeva
- provedení - jednoetážové nebo víceetážové
- spodní opěrná deska je pohyblivá
- horní desky jsou vyhřívány s kanálky pro průchod vyhřívacího média



## Turniketový lis


- se řadí také mezi montážní stahováky
- je určený pro lepení spárovky, odpadů plošných konstrukčních desek, nábytkových panelů, okenních hranolů, ale také pro chlazení aglomerovaných desek
- skládá se z: - rámového stojanu, hřídele, ramen uspořádaných do vějíře, pneumatických upínek a přestavitelných upínek
- ramena jsou vyhřívána



<http://www.itacomma.cz>



[bawagfinance.cz](http://bawagfinance.cz)



<http://www.jks.cz>



## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Ke kterým technologickým operacím a na jaké produkty používáme lisování?



2) Jak rozdělujeme lisy podle způsobu pohonu?



3) Co víte o mechanických lisech?



4) Co víte o hydraulických etážových lisech?



5) K čemu se používá blokový lis?



6) Popište způsob práce membránových a vakuových lisů.



7) K čemu se používá turniketový lis?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) F. Janíček - Strojnictví, Sobotáles, Praha 1996, ISBN 80-85920-69-7
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) <http://www.truhlarskyportal.cz/clanky/939-adamik-company-membranovy-lis-jako-revolucni-nastroj-tvarovani>
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledavani-obrazku>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Nanášedky lepidel

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** válcové, válečkové, diskové, polévací, extruzní, tryskové, rozprašovací nanášedky lepidla, olepovačky hran, nanášedky lepidla pro aglomerované desky

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Nanášečky lepidel - druhy, válcové nanášečky
  - úvod do problematiky, učitel zopakuje se žáky použití ve dřevozpracujícím průmyslu
  - učitel vysvětlí princip a části válcové nanášečky pomocí názorných obrázků a doplní výuku prohlížením prospektů
2. strana - Válečkové nanášečky lepidel
  - výklad učiva, názorné obrázky principů těchto strojů
3. strana - Diskové a polévací nanášečky lepidla
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel se žáky diskutuje o vhodném použití polévacích nanášeček v praxi
4. strana - Tryskové a extruzní nanášečky lepidla
  - výklad učiva, názorné obrázky principů těchto strojů
5. strana - Olepovačky hran
  - výklad nového učiva, názorné obrázky modernizace těchto strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek promítačky a kinofilmu)
6. strana - Nanášečky lepidla pro výrobu aglomerovaných materiálů
  - výklad učiva, názorné obrázky těchto strojů
7. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
8. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro nanášení lepidla, olepování hran a boků, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# Nanášečky lepidel

## Použití:

- pro nanášení lepicí směsi na plochy a boky plošných dílců, dýhy a hranolků
- na klínové a rovné ozuby, do otvorů pro kolíky
- výroba nábytku a stavebně truhlářská výroba


## Druhy strojů:

- válcové
- válečkové
- diskové
- polévací
- extruzní
- tryskové
- rozprašovací




## Válcové nanášečky lepidel

- pro nanášení studených lepidel na jednu nebo obě strany dílce
- hlavní část stroje jsou ocelové nebo pogumované nanášecí válce s hladkým nebo rýhovaným povrchem - lepší ulpívání lepidla na válcích a rovnoměrnější nános - nastavuje se výška horního nanášecího válce podle tloušťky desky
- dávkovací válce (ocelové nebo pogumované) jsou přestavitelné a jejich seřazením se vytváří mezera mezi nanášecím a dávkovacím válcem = reguluje nános lepidla
- míchací nádrže - ochlazují nebo přehřívají lepidlo
- mohou být vybaveny i automatickým dávkovacím zařízením
- nevýhody: - při nerovném povrchu dýh není velikost nánosu rovnoměrná  
- při nanášení lepidla o vysoké viskozitě není vrstva naneseného lepidla tenká a rovnoměrná
- druhy - dvouválcové  
- čtyřválcové



- 1 - plošný dílec
- 2 - nádrž
- 3 - lepidlová směs
- 4 - horní nanášecí válec
- 5 - spodní nanášecí válec



- 6 - dávkovací válec
- 7 - lepidlová směs



Ctyřválcová nanášečka lepidla




## Válečkové nanášečky lepidla

- méně často se používají samostatně, většinou jsou součástí olepovaček boků
- druhy:


### a) jednoválečková nanášečka bez pohonu

- ruční nanášení na boky desek, hranolků a lišt
- dílec se posunuje po stolové desce v jejíž rovině je horní část nanášecího válce, který se přitlačením pohybujícího se dílce otáčí a vynáší lepidlo z nádrže na spodní plochu (hranu) dílce




### b) jednoválečková nanášečka s pohonem

- součást olepovaček boků
- nanášecí rýhovaný válec je uložen v kolmé poloze uvnitř nádrže s tavným lepidlem o nízké viskozitě
- váleček je poháněný samostatným elektromotorem




## Diskové nanášečky lepidla

- k nanášení lepidla na čelní klínové nebo rovné ozuby hranolků
- stroj je součástí výrobní linky na výrobu tzv. nekonečného vlysu (je složený z krátkých vlyců, spojovaných navzájem čelními klínovými ozuby)
- stroj se skládá ze sady horních a spodních výškově seřiditelných klínových disků
- spodní disky se otáčejí v lepidlu a nanášejí lepidlo na horní disky




## Polévací nanášečky lepidla

- lepicí směs stéká v tenké cloně na povrch dílce, která je uložena na dopravníku
- tloušťka nánosu se reguluje rychlostí dopravních pásů a velikostí štěrbin v licí hlavě
- nanášení je jednostranné




## Tryskové nanášečky lepidla

- součást ručních a strojních zaražecích kolíků
- tryska vstřikuje lepidlo do otvorů pro kolíky
- součástí trysky je uzavírací jehla, která pod tlakem pružiny uzavírá otvor trysky
- lepidlo se do trysky přivádí pod tlakem hadicí
- po nanesení lepidla do otvoru pneumatický zaražec zasune kolík



## Extruzní nanášečky lepidla

- princip je založen na vytlačování (extruzi) lepidla stlačeným vzduchem nebo čerpadlem pomocí řady cylindrických trysek na povrch dýhy uložených v nanášecí hlavě
- množství lepidla se reguluje úpravou viskozity lepidla, tlakem vzduchu, velikostí trysek, hustotou umístění trysek a rychlostí posuvu
- rozložení lepidla po celé ploše dílce se docílí lisováním nebo pomocí roztíracích válců, mezi nimiž dílec prochází



## Rozprašovací nanášečky lepidel

- používají se sprejovací hlavy pro tavná lepidla, které umožňují přesné řízení nanášení ve velmi tenké vrstvě regulací tlaku, velikostí trysky a úpravou viskozity lepidla
- používají se tlakové dávkovače - šetří spotřebu lepidel a hodí se do malosériové výroby a menších provozů
- nanášecí automaty se hodí pro sériovou výrobu

tlakový dávkovač



tryska na nekonečný vlys



kolíkovácí tryska



nanášecí automat se třemi hlavami



## Olepovačky hran


- k olepování boků plošných dílů dýhovými nebo plastovými pásy, lištami nebo hranolky
- lze olepovat i boky plošně tvarovaných dílců
- druhy: - polohové (dílec se nepohybuje)
  - kontinuální (dílec se pohybuje) - převážně se používají
    - jednostranné
    - oboustranné
- postup olepování:
  - 1) nanesení lepidla na boky dílců
  - 2) přiložení dílce a jeho přitlačení
  - 3) vytvrzování lepidla
  - 4) odstranění přesahů - rožkovací, cidlinová a lešticí jednotka
  - 5) navíc mohou provádět broušení, vrtání, frézování = sdružený stroj



předfrézovací jednotka




rožkovací jednotka



článkový dopravník



navádění hranovacího materiálu v návinu a náklížků



nanášecí váleček a lepicí jednotka



přitlačná jednotka



odstřihovací nůžky



kapovací jednotka



frézovací jednotka



cidlinová jednotka



plošné cidliny



lešticí jednotka



nastavení tloušťky desky




<http://www.felmer.cz>



## Nanašečky lepidel pro výrobu aglomerovaných materiálů

- jsou součástí výrobní linky
- jsou vysokoobrátkové
- lepidlo se dávkuje dutým hřídelem přes trubkové nástavce přímo do nanášecího prostoru
- vysokým třením vzniká teplo, které se odvádí chladicí vodou z pláště nanášedčky





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Na co se používají nanášedčky lepidel?



2) Jaké druhy nanášedček lepidel znáte?



3) Popište principy nanášení lepidla jednotlivých druhů nanášedček?



4) K čemu slouží olepovačky a jaké pracovní operace lze na moderních typech provádět?



5) Jakým způsobem se nanáší lepidlo při výrobě aglomerovaných materiálů?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://skolajarov.ic.cz/technologie/Aglomer.pdf>
- 4) [www.mpo-efekt.cz/dokument/008154.pdf](http://www.mpo-efekt.cz/dokument/008154.pdf)
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro povrchovou úpravu

Téma: Stroje pro nanášení nátěrových hmot

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: stroje pro tmelení, válcová, polévací, máčecí nanášečka, bubnování, vákuové nanášení, nanášení poléváním a stříkáním

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Válcové nanášečky tmele
  - úvod do problematiky, učitel zopakuje se žáky způsoby nanášení NH (technologie)
  - učitel pomocí názorných obrázků popíše princip nanášečky tmele a připomene nanášení tmele pomocí pistolí (doplní vhodnými katalogy)
2. strana - Válcové a polévací nanášečky laku
  - výklad učiva, názorné obrázky principu obou způsobů nanášení
  - učitel doplní výuku vhodnými prospekty
3. strana - Nanášení máčením a bubnování
  - učitel zopakuje se žáky nanášení NH máčením
  - výklad nového učiva - bubnování, názorné obrázky tohoto způsobu (klik na obrázek s lupou a na ikonu u odkazu na web stránky - prospekt výrobce bubnů)
4. strana - Vákuové nanášení a nanášení oplachováním
  - výklad nové látky, názorné obrázky zařízení
  - učitel doplní výuku videem (klik na ikonu u odkazu na web stránky)
4. - 6. strana - Nanášení NH stříkáním
  - učitel diskutuje se žáky, které způsoby znají z praxe
  - učitel seznámí žáky s dalšími možnostmi nanášení NH stříkáním, názorné obrázky
7. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
8. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů a způsoby nanášení nátěrových hmot, dokáže popsat základní princip práce těchto strojů a zařízení, vysvětlí výhody a nevýhody použití různých aplikací nanášení NH.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STROJE PRO NANÁŠENÍ NÁTĚROVÝCH HMOT


Nátěrové hmoty (NH) se na plochy dílů nanášejí:

- navalováním
- poléváním
- máčením
- stříkáním
- bubnováním
- vákuovým nanášením
- oplachováním



## Válcové nanášečky tmele

- tmel se nanáší pomocí nastavitelných dávkovacích, nanášecích a hladicích válců
- jsou součástí výrobních linek povrchových úprav
- nanášecí válec je opryžovaný, dávkovací válec je pochromovaný
- nad dávkovacím a hladicím válcem jsou stírací nože, které vrací tmel setřený z válců zpět do nanášecího prostoru a udržují tak v čistotě hladicí válece
- nanesená vrstva tmele se egalizuje a hladí hladicím válcem, který se otáčí proti směru posuvu dílce
- pod posuvnými a podpěrnými volnoběžnými válci jsou umístěny vyměnitelné plechové vany (pro zachytávání tmele)






1 - vrstva naneseného tmele  
3 - hladicí válec  
5 - přebytek tmele  
7 - zásoba tmele  
9 - podpěrné válce  
11 - plechová vana

2 - vlhčící zařízení  
4 - stírací nůž  
6 - nanášecí válec  
8 - dávkovací válec  
10 - posuvný válec


## Válcové nanášečky laku

- použití jako samostatný stroj nebo jsou částí automatizovaných linek pro povrchovou úpravu s pásovými nebo válečkovými dopravníky
- druhy: - jednostranné - jedna dvojice válců  
- dvoustranné - dvě dvojice válců
- pro nanášení laků, plničů a barev ve velmi malých vrstvách na rovné plochy dílců
- množství nánosu se reguluje přitlakem a vzdáleností dávkovacího válce od nanášecího nebo přitlakem nanášecího válce na dílec
- povrch nanášecího válce je z leštěné oceli, dávkovací válec má povrch s pryžovou vrstvou (odolná proti chemickým látkám)
- stroj je vybavený nádrží na lak, čerpadlem a trubkovým rozvodem pro přívod laku k válcům




## Polévací nanášečky laku

- nanášení NH v souvislé vrstvě na plochu dílce, který je uložený na pásovém dopravníku
- z polévací hlavy vytéká štěrbinou NH, která tvoří souvislou clonu
- množství nánosu se určuje šířkou štěrbinou a rychlostí dopravníku
- druhy: - podle počtu hlav: - s jednou, dvěma nebo třemi hlavami  
- podle druhu opracovávaných součástí - plošné dílce, lišty, skříňky
- pod polévacími hlavami jsou odpadové žlabky pro přebytečnou NH



## Máčecí nanášečky

- dílec se ponoří do dlouhé máčecí vany s NH, poté se vynoří a nechá se okapat a zaschnout
- nanáší se malé vrstvy na povrch drobných a tvarovaných dílců
- musí se několikrát opakovat než se dosáhne požadovaná tloušťka nánosu
- díly ponořujeme svislým nebo šikmým směrem
- díly jsou zavěšené na podvěsném dopravníku
- přebytečná NH odkapává do spádového žlábků
- vana je buď zabudovaná v podlaze a dílce se do ní ponořují nebo se vana zvedá a dílce stojí na místě
- ve vaně je umístěno míchací zařízení a filtry



- 1 - podvěsný dopravník
- 2 - máčený dílec
- 3 - máčecí vana
- 4 - odpadové korýtko



## Nanášení v bubnu (bubnování)

- hromadná úprava drobného zboží (hračky, cívky, bižuterie, knoflíky)
- NH je v přesném množství nalita do bubnu, který je otevřený po celou dobu nanášení, aby mohla přebytečná NH odtékat
- buben lze naklápět při otáčení od 45° - 90°
- uvnitř bubnu jsou přepážky, které zamezují hromadění dílců při otáčení
- díly se po té dosušují na sítu a pak vypalují v peci
- tyto operace se musí opakovat víckrát, než je dosažena požadovaná tloušťka krycí vrstvy
- úspora množství NH, nižší pracnost, vyšší produktivita práce, rovnoměrnost na sítích



<http://www.steime.com/de/zentrifugen/zentrifugen-polar-fk.php>



## Vakuové nanášení

- kontinuální způsob nanášení - smáčení dílce NH v prostoru se silným podtlakem - odsává zpět i NH, která přebývá po dosažení požadovaného nánosu
- díly jsou umístěné na pásovém dopravníku
- vhodné pro profily, lišty



## Nanášení oplachováním (flow coating)


- pro tvarované dílce, profily, lišty (pro mořidla, napouštědla)
- dílec na speciálním dopravníku
- délka stroje 3-8 m, tvoří ho tunel - 1. část - dílec je opláchnutý NH pomocí trysek, umístěných na bocích tunelu, pod i nad dopravníkem
- 2. část - dílec je ofukován ze vzduchových trysek - vzduch dílec vysušuje a zbavuje přetoků
- NH je ze dna tunelu sváděna k filtraci a čerpadlem vrácena do oběhu

<http://www.minitunnel.it/>




## Konvekční vzduchové (pneumatické) stříkání


- použití pneumatické stříkací pistole, která NH rozprašuje pomocí tlakového vzduchu - provedení: horní, spodní, oboustranný přívod NH
- jiný druh pistole využívá hydraulického tlaku
- pistole se používá pro tmely, barvy a laky
- pro snadnou manipulaci slouží stříkací souprava, která se skládá ze:
  - stříkací pistole s tlakovým zásobníkem, regulátoru tlaku, rozvodu vzduchu a NH a kompresoru



- 1) spouštěč
- 2) přívod nátěrové hmoty
- 3) tryska
- 4) vzduchové trysky
- 5) jehla pro přívod vzduchu
- 6) jehla pro přívod NH
- 7) kuželka
- 8) regulační šroub
- 9) regulátor NH
- 10) hlavní vzduchový ventil
- 11) přívod tlakové vzduchu



- větší ztráty NH při nesprávném nastavení průměru trysky, tlaku vzduchu, vzdálenosti pistole od povrchu, jiné konzistence
- důležitá je teplota, čistota a vlhkost okolí
- velký výkon, malá fyzická námaha, nízké pořizovací náklady
- větší spotřeba ředidel - zhoršené hygienické podmínky
  - použití stříkacích kabin se suchou filtrací



kombinované stříkací a sušící kabiny

## Vysokotlaké stříkání


- NH se rozprašuje v zařízení, do kterého se vhání čerpadlem pod tlakem 25 MPa, dochází ke sníženému odrazu rozprašené NH
- výhody:
  - používají se NH o vyšší hustotě - větší tloušťka nátěru
  - snížení ztrát postřikem NH, menší spotřeba vzduchu
  - velké a nepříliš členité plochy, nepřístupná místa
  - zlepšení hygieny na pracovišti
- nevýhody:
  - je třeba při nanášení rychleji pohybovat pistolí a přísně dodržovat správnou vzdálenost od stříkaného povrchu
- často se kombinuje se stříkáním vzduchovým

## Stříkání za horka

- NH je zahřátá na teplotu až 75°C
- větší tloušťka nátěru v jedné vrstvě, sníží se rozpracovanost výroby a požadavky na odkládací prostory, sníží se spotřeba ředidel
- lze využívat při vzduchovém i vysokotlakém stříkání
- zařízení je náročné na celkovou údržbu, nehodí se pro časté střídání druhů NH, nesnižuje se rozprach NH
- tvoří se větší kapky - vznik tzv. pomerančové struktury nátěru (špatné seřízení pistole a malý tlak)

## Stříkání v elektrostatickém poli

- mezi kladně nabitým stříkaným dílcem a pistolí se vytváří elektromagnetické pole - částice NH se záporným nábojem se pohybují po siločárách až k dílci a vytvářejí při dopadu na dílec tzv. "obalovací efekt"
- pro nanášení práškových barev (Tribo efekt)



## Rozprašování kotoučem

- kotouč o průměru 300 mm se otáčí mírnou rychlostí a je připojený k zápornému pólu generátoru vysokého napětí
- dolní část kotouče je ponořena do nádržky s NH
- na kotouči se vytváří úzké mezikruží s ulpělou NH
- mezi kotoučem a uzemněným dílcem vzniká elektrické pole
- NH se rozprašuje z hrany kotouče pouze tehdy, kdy je před rozprašovačem uzemněný předmět

## Štěrbínové rozprašování

- NH je přesně dávkovaná na hranu rozprašovací lišty, která je připojena k zápornému pólu generátoru vysokého napětí
- kladný pól generátoru a natíraný dílec jsou uzemněny
- mezi lištou a dílcem vzniká elektrické pole - NH stéká po hraně lišty, ze které je působením elektrického pole strhávána ve formě velmi jemných kapek na dílec
- množství NH se reguluje změnou napětí - malé ztráty NH - dílec si NH sám odsává



## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vyjmenujte nejčastější způsoby nanášení nátěrových hmot.



2) Popište válcové nanášečky.



3) Co víte o polévací nanášečce NH?



4) Popište nanášení NH máčením.



5) Vysvětlete nanášení NH stříkáním?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 4) <http://www.christ-lacke.cz/www/cze/index.php?id=nanaseni>
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledavani-obrazku>

bubnování.pdf



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro povrchovou úpravu

Téma: Brusky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: kotoučové, válcové, pásové, úzkopásové, hranové, širokopásové brusky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Kotoučové brusky

- úvod do problematiky
- učitel pomocí názorných obrázků popíše princip kotoučové brusky
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty

## 2. strana - Válcové brusky

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení a principu stroje
- učitel oživí výuku videem (ikona kinofilmu)

## 3. - 7. strana - Pásové brusky

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení a principů strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty
- učitel oživí výuku videem (ikona kinofilmu)

## 8. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy brusek a způsoby jejich práce, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití jednotlivých typů brusek. Sdružené a ruční brusky jsou doplněny v dalších interaktivních materiálech.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# BRUSKY

**Brusky** upravují rozměry (přesná tloušťka), tvar (požadovaný profil) a jakost (lesk, hladkost a čistota) povrchu plošných i tvarovaných dílců bez i s povrchovou úpravou. Kvůli vysoké prašnosti by měly být umístěny odděleně na dílně.

Druhy: - kotoučové  
- válcové  
- pásové  
- sdružené  
- speciální




## Kotoučové brusky

- pro broušení ploch boků a hran menších dílců (lišty, hranolky, rámy..)
- druhy: - obvodové - brusivo na obvodu kotouče - svislé  
- vodorovné  
- čelní - brusivo na čele kotouče - jednokotoučové  
- dvoukotoučové




- kotouč se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí
- úběr materiálu není rovnoměrný - nerovnoměrná rychlost řezání
- materiál je posouván do řezu ručně
- spodní kryt zachycuje a odvádí brusný prach
- pracovní stůl lze svisle přestavovat pod i nad střed kotouče, také ho lze sklonit a zajistit v nastavené poloze
- na stole můžeme využít i pokosové pravítko s úhlovou stupnicí




## Válcové brusky

- pro egalizaci (přesná tloušťka a rovina) plošných dílců a k jemnému broušení lakovaných ploch
- provedení: - jednoválcové až čtyřválcové  
- jednostranné nebo dvoustranné




- s pryžovým nebo článkovým posouvacím pásem, případně s posouvacími válci
- výška stolu je přestavitelná
- každý válec je poháněn vlastním elektromotorem
- mezi válci jsou přitlačné lišty pro přitlačení dílce ke stolu
- čistící kartáč slouží pro čištění obroušeného materiálu od prachu
- nelze brousit současně dílce malých ploch a různých tloušťek



## Pásové brusky

- pro rovinné nebo tvarované povrchy nábytkových dílců, pro broušení povrchů s NH
- vyrábějí se v několika typových řadách stavebnicově řešených - záleží na druhu série a jakosti povrchu
- mohou mít pravý i levý chod, upravená rychlost broušení podle broušení materiálu
- druhy: - úzkopásové - šířka pásu do 300 mm
  - širokopásové - šířka pásu nad 300 mm
  - hranové - úprava bočních ploch (hran)



A - vodorovné jednopásové brusky s opěrným stolem

B - jednopásové brusky se sklopným ramenem

C - jednopásové s pružnou pásovnici (vzdušnicí)

D - svislé jednopásové s posuvným diskem a podpěrkou


E - stolové jednopásové na boky dílců

F - dvoupásové se šikmo uloženými pásy



## Úzkopásové brusky

- úzký nekonečný pás obíhá rovnoměrnou rychlostí - upnutý mezi dvěma pásovnice (hnací, napínací)
- používá se horní nebo spodní větev pásu
  - horní větev - obrobek se přitlačuje k pásu shora, opora je stůl
  - spodní větev - obrobek je uložen na pohyblivém stole nebo pásu a brusný pás se přitlačuje přitlačnou patkou nebo břevnem
- provedení: - jednopásová, vícepásová (nejčastěji dvoupásová)
  - poloha pásu - vodorovná, svislá, šikmá
- stůl je výškově přestavitelný
- obrobek se pokládá na stůl k dorazové liště nebo se upíná pomocí vákuových přísavek
- nutné odsávání prachu - lepší kontrola obrobku




G - vodorovné jednopásové brusky s pojízdným stolem a přitlačnou patkou

H - dvoupásové brusky s posuvacími pásy a přitlačným trámcem (vzdušnicí)


I - jednopásové spodní brusky s přitlačným posuvacím pásem

J - jednopásové s posuvacím pásem a děleným přitlačným trámcem (odpruženými tlakovými patkami)



## Dvoupásové brusky

- umístěné dva pásy vedle sebe, šířka pásu 150 mm
- pro broušení laků a plastů za mokra - rozprašovací zařízení - vznik brusného kalu - ihned splachován




## Hranové brusky

- pro rovné, zkosené a zakřivené hrany, spoje zásuvek
- nekonečný pás je uložen na dvou svisle uložených pásovnících
- lze na stavit výšku a sklon pracovního stolu
- obráběcí síla působí ve směru pohybu pásu, obrobky jsou opřeny ještě o doraz (obrábění čel pravoúhlých dílců)
- pás se rychle opotřebovává (využita malá část pásu)
- možnost přidání speciálního zařízení na srážení hran



## Širokopásové brusky egalizační

- pro plochy z masivního dřeva, materiálů na bázi dřeva, odýhovaných dílců a povrchově upravených ploch
- nekonečný brousící pás obíhá napínací a stykovou pásovnici nebo dvě pomocné pásovnice a přítlačný polštář
- vyšší kvalita, nižší provozní náklady, zvýšený výkon
- druhy: - jednopásové
  - dvoupásové
- se spodním nebo horním uložením brousícího pásu



A - horní širokopásová bruska

A<sub>1</sub> - jednopásová bruska se stykovou pásovnici

A<sub>2</sub> - jednopásová bruska s přítlačnou patkou


A<sub>3</sub> - jednopásová se stykovou pásovnici a převíjecím brousícím pásem


A<sub>4</sub> - dvoupásová se stykovými pásovnici

A<sub>5</sub> - dvoupásová se stykovou pásovnici a kombinovanou brousící jednotkou se stykovou pásovnici a přítlačnou patkou

A<sub>6</sub> - dvoupásová se stykovou pásovnici a přítlačnou patkou

A<sub>7</sub> - dvoupásová s přítlačnými patkami





B - spodní širokopásová bruska

B<sub>1</sub> - jednopásová se stykovou pásovnící

B<sub>2</sub> - dvoupásová se stykovou pásovnící a přitlačnou patkou

C - horní a spodní bruska

C<sub>1</sub> - dvoupásová se stykovými pásovníci

C<sub>2</sub> - dvoupásová horní bruska s přitlačnou patkou, spodní se stykovou pásovnící





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké druhy brusek znáte?



2) Co víte o kotoučové brusce?



3) Vysvětlete princip válcové brusky.



4) Co víte o pásových bruskách?



#### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro povrchovou úpravu

Téma: Leštičky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: válcová, pásová, kotoučová leštička

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1.- 2. strana - Válcové leštičky

- úvod do problematiky
- učitel pomocí názorných obrázků popíše princip válcové leštičky

## 3. strana - Pásové leštičky

- výklad učiva, názorné obrázky principu stroje
- učitel oživí výuku videem (ikona promítačky)

## 4. strana - Kotoučové leštičky

- výklad učiva, názorné obrázky principu stroje
- učitel oživí výuku videem (ikona kinofilmu)

## 5. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 6. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů a způsoby dokončování povrchu pro díly s nátěrovými hmotami, dokáže popsat základní princip práce těchto strojů, vysvětlí možnosti použití těchto strojů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# LEŠTIČKY

**Leštičky** vyrovnávají a leští povrch jemným broušením nalakovaných ploch dílců leštícím pásem nebo kotoučem s brousící pastou.


- leštěný dílec se většinou také pohybuje
- druhy:
  - válcové - vysoký výkon a kvalita leštění (výroba nábytku)
  - pásové
  - kotoučové
- v současné době jsou velmi málo používané vzhledem ke kvalitě vysoce lesklých nátěrových hmot

## Válcové leštičky

- pro plošné i mírně zaoblené nábytkové dílce pomocí vodorovně uložených válců
- v provedení:
  - jednoválcové, tříválcové v kombinaci s pásovými bruskami, šestiválcové a sdružená boční jednostranná leštička
- dílce se pohybují na pásových dopravnících nebo na vratně pohyblivých stolech
- leštící válec se skládá z leštících disků - jsou složeny z textilních (flanel) dílů složených do tvaru V a uspořádaných do vějíře
- látkové části jsou upnuty přírubami s kanálky (lopatkami), které při otáčení nasávají vzduch a ochlazují tak plochy dílce při leštění
- válec lze výškově seřizovat podle tloušťky dílce (výškově stavitelný vřeteník)




RO800-1300/1T



17

RO800-1100-1400



18

PRO1100-1400




19

QL



20

QLM4



21

QVPZ




22



## Pásové leštičky

- podobné jako pásové brusky - nástroj - nekonečný kobercový leštící pás - jemný, hrubší nebo delší vlas (6 až 8 mm)
- pro rovinné plochy nábytkových dílců a plochy dveří
- druhy:
  - s opěrnou deskou
  - s pojízdným stolem
  - s pojízdným pásem
- mohou být opatřeny přítlačnou patkou nebo lištou se vzdušnicí
- pás se při práci vlhčí a čistí vlhčícím zařízením
- postupně nahrazovány válcovými leštičkami




A - pásová leštička s přítlačnou patkou

B - pásová leštička s vzdušnicí (vzduchový polštář)





- 1 - hnací pásovnice
- 3 - přítlačná patka
- 5 - posuvný pracovní stůl
- 7 - opěrné břevno
- 9 - posuvný pás

- 2 - leštící pás
- 4 - leštěný dílec
- 6 - vzdušnice
- 8 - přítlačný pás



## Kotoučové leštičky

- pro leštění tvarovaných nábytkových dílců
- dílec se pohybuje ručně nebo mechanicky kolem lešticího kotouče
- druhy: - obvodové - látka na obvodu kotouče - jednoduché  
- dvojité
  - čelní - látka na čele kotouče
  - stolové
  - s pojízdným stolem
- pro leštění boků plošných dílců - speciální stavebnicově řešené leštičky s brousícími a lešticími pásy a kotouči
  - druhy: - jednostranné
  - dvoustranné
  - s ručním nebo mechanickým posuvem
  - viz. obr. E (válcové leštičky)





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) K čemu leštičky slouží a jaké znáte druhy?



2) Co víte o válcových leštičkách?



3) Popište pásové leštičky.



4) Vyjmenujte možnosti použití kotoučových leštiček.



#### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro povrchovou úpravu

Téma: Stroje pro vytvrzování nátěrových hmot

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: konvekční sušičky tunelové,  
radiální vytvrzovací tunely

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. - 2. strana - Konvekční teplovzdušné sušárny
  - úvod do problematiky, učitel zopakuje se žáky princip konvekční sušárny (stroje a zařízení, technologie)
  - učitel pomocí názorných obrázků popíše princip tunelových konvekčních sušáren
3. strana - Radiační vytvrzovací tunely
  - výklad nového učiva - druhy záření, názorné obrázky radiačních tunelů
4. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
5. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy zařízení a způsoby vytvrzování nátěrových hmot, dokáže popsat základní princip práce těchto tunelů, vysvětlí výhody a nevýhody použití obou typů vytvrzovacích tunelů.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ZARÍZENÍ NA VYTVRZOVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT

Zařízení rozdělujeme podle:

- a) způsobu předávání tepla - prouděním, sáláním, zářením
- b) druhu dokončovaných dílů - plošné dílce, sedací nábytek

Používáme sušárny s takovými řídicími, ovládacími a kontrolními přístroji, které umožňují nastavit a udržovat požadovaný technologický postup, který závisí na druhu použité NH a na požadované kvalitě dokončení.


## Konvekční teplovzdušné sušárny





- vzduch proudí nad povrchem dílců
- proudění je nucené a řízené v určitých směrech
- mají tvar kovového tunelu, dílce se v nich suší za pohybu na pásovém dopravníku
- druhy: - jednoetážové, dvou a víceetážové, s tunelem pro hřebenové vozíky a sušárny s paletami

### Jednoetážový sušicí tunel

- pro plošné dílce
- skládá se z těchto úseků:

- a) odpařovacího - dva osové ventilátory pro intenzivní proudění a výměnu vzduchu s odpařenými látkami, není vyhříván
- b) sušicího - ventilátory a ohřivací jednotky (kalorifery) pro odpaření zbytku prchavých látek a vytvrzení NH
- c) chladičoho - dva ventilátory pro přívod chladného vzduchu na povrch dílců






## Radiační vytvrzovací tunely

- k vytvrzení NH dochází působením tepelného, světelného nebo jiného druhu záření
- vyšší produktivita práce - krátká vytvrzovací doba, velmi dobrá kvalita povrchu, zdravější pracovní prostředí

### Vysoušení a vytvrzování infračerveným (IRM) zářením

- přenos tepla pomocí elektromagnetických vln
- spektrum záření leží v rozsahu od dlouhých rádiových vln přes tepelné, infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové záření až po rentgenové záření




1 - laťkový dopravník  
3 - infračervený zářič

2 - osový ventilátor  
4 - odklopný uzávěr tunelu

### Vytvrzování ultrafialovým (UF) zářením

- toto záření lidské oko nevnímá, zdrojem jsou nízkotlaké nebo vysokotlaké zářiče
- je to fotochemická reakce, která probíhá v NH působením UF paprsků na chemické látky, které jsou citlivé na toto záření
- vhodné pro polyesterové NH



1 - nízkotlaký UF zářič  
3 - vysokotlaký UF zářič


2 - nízkotlaké sekce  
4 - vysokotlaká sekce

- plechové stěny tunely jsou tepelně izolovány
- dílce jsou umístěny na laťkovém dopravníku
- po vytvrzení lze ihned s dílci manipulovat, stohovat je a dále opracovávat



## KONTROLNÍ OTÁZKY


1) Jaká zařízení používáme na vytvrzování nátěrových hmot?



2) Které druhy konvekčních sušáren znáte?



3) Jaké jsou výhody a typy záření pro vytvrzovací tunely?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 2) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro dělení a tváření dřeva

Téma: Pily

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: rámové, kmenové, pásové, kotoučové pily

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Pily, rámové pily

- úvod do problematiky
- učitel se žáky zopakuje jejich znalosti o způsobech dělení materiálu (znalosti z předmětu technologie a odborného výcviku)

## 2. - 3. strana - Pásové pily

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty (obrázek panáčka s lupou), prohlédnutím strojů na web stránkách (odkaz) a videem (rohová ikona u obr.)

## 4. - 7. strana - Kotoučové pily

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty
- učitel oživí výuku videem (rohová ikona u obr. a obrázek kinofilmu)

## 8. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 9. strana - Použitá literatura a zdroje

V interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy pil a jejich užitím. Dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití jednotlivých typů strojů z hlediska výroby.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# PILY

**Pily** se používají k příčnému přeřezávání, podélnému rozřezávání, řezání pod různými úhly, k řezání drážek polodrážek aj.


Druhy: - rámové  
- pásové  
- kotoučové

## Rámové pily

- slouží pro pořez výřezů na prizmy a řezivo
- dělí se podle pohybu pilového rámu - svislé - stabilní nebo pojízdné
  - nejpoužívanější
  - vodorovné
- pilové listy jsou upevněny v rámu a řežou při chodu rámu dolů
- stojany nesou podávací zařízení, podávací válce a jejich zvedací zařízení a vodítka pilového rámu
- pila se skládá z vlastní pily, kolejiště (délka min. 6 m), na kolejišti se pohybují dva vozíky (opěrný a druhý s kleštinami - výšková poloha a vystředění výřezu)



<http://www.drevan.sk>



<http://www.drevarske-stroje.cz>



Vodící zařízení


<http://www.kpsmeto.cz>



# Pásové pily

Druhy:


- a) kmenové - rozmítací - s posuvným zařízením - svislé nebo vodorovné
  - stabilní nebo pojízdné
  - omítací - dvojité - na trámy
  - s mechanickým, hydraulickým nebo elektrickým posuvem do řezu
- k požezu výřezů na řezivo
- b) univerzální = truhlářské - stojanové nebo stolové
- pro podélné, příčné řezání a vykružování



A - omítací pila s posuvným vozíkem  
B - rozmítací pila dvojitá s posuvnými válci  
C - pásová pila vodorovná




<http://www.drevoobrabeci-stroje.eu>



## Truhlářská pásová pila

- nekonečný pilový pás šířky 6 až 60 mm s různými tvary zubů, volí se podle druhu řezaného materiálu
- pásovnice jsou opatřeny korkovým, pryžovým nebo plastovým vypouklým potahem, aby se pás nepoškodil
- horní pásovnici lze naklánět osově vpřed a vzad - regulace pásu
- pás je veden mezi vodítky, aby nedocházelo k vychýlení pásu dozadu
- pracovní stůl lze naklápět dovnitř a ven
- na místě průchodu pásu ve stole je vyměnitelná vložka (ochrana pásu)



# Kotoučové pily

- materiál je vedený do řezu ručně nebo posuvným zařízením, nebo je v klidu a do řezu je vedený pilový kotouč

## Druhy:

### 1) nařezávací kmenové pily - příprava výřezů a přířezů

#### a) přeřezávací - pro příčné řezání

- zkracovací pily na výřezy a prkna
- kyvadlové zkracovací pily na prkna
- ramenové zkracovací pily na prkna

#### b) rozřezávací - pro podélné řezání

- omítací - 1 nebo 2 pilové kotouče
- rozřezávací - 1 nebo několik pilových kotoučů
- naklápěcí
  - nejprve řeže vodorovně na kmen při posuvu na kmen a pak se překlopí o 90° a řeže v kolmém směru na kmen při vratném pohybu
  - velmi produktivní, neztrácí se čas s vrácením vozíku nebo otáčením kmene



omítací pila  
dvoustranná



<http://jaromer.obc.cz>

zkracovací pila  
kyvná



<http://www.timberpolis.cz>

zkracovací pila  
kyvná



[www.hyperinzerce.cz](http://www.hyperinzerce.cz)

ramenová zkracovací  
pila



[www.hyperinzerce.cz](http://www.hyperinzerce.cz)



## 2) univerzální pily

### a) stolové - s pevným stolem

- s posuvným stolem
- se sklonitelným stolem
- se sklonitelným kotoučem
- pojízdné
- přenosné

### b) ramenové - zkracovací

- pracovní stůl je pevný nebo pohyblivý
- pilový kotouč je chráněn krytem a většinou slouží i k odsávání pilin
- u stolových pil lze kotouč výškově nastavit a sklonit až o 60° - přesné řezání úhlů
- vícelisté rozřezávací pily jsou vybaveny horními záchyty zpětného vrhu
- za pilovým kotoučem je umístěn rozevírací klín - drží při rozřezávání otevřenou řeznou spáru a tím se zabrání zpětnému vrhu obrobku
- pily jsou vybaveny příčným a podélným pravítkem



[www.elektricke-naradi.cz](http://www.elektricke-naradi.cz)

okružní pila



<http://eshop.elektromaschinen.cz>



<http://www.grandic.cz>



### 3) speciální pily

a) formátovací - horizontální - jeden nebo více kotoučů

- lze řezat několik desek na sobě
- horní
- spodní

- vertikální - jeden pilový kotouč, malé prostorové nároky - vodorovné i svislé řezy, pokosy

- jeden předřezávací kotouč - hladké řezné hrany, vhodné k oлеpení
- většinou programově řízené


b) pily na dýhy

c) spárovací pily

- pro podélné omítání, rovné a netříštivé spárové řezy
- posuv řezného agregátu je většinou ruční

d) zkracovací pily na kolíky

e) pily na palivové dříví - stolní, kolébková, cirkulárka





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) K čemu používáme pily a jaké jsou základní druhy?



2) Co víš o kmenových pilách?



3) Popiš truhlářskou pásovou pilu.



4) Co víte o kotoučových pilách?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 5) [mvpict.sosvsetin.cz/weby/t/2r/.../08.%20Dřevoobráběcí%20stroje.ppt](http://mvpict.sosvsetin.cz/weby/t/2r/.../08.%20Dřevoobráběcí%20stroje.ppt)

pilous-linka.pdf



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro dělení a tváření dřeva

Téma: Frézky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: srovnávací, tloušťkovací, tvarovací, svislé, kopírovací, čepovací, ozubovací frézky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Frézky, rovinné srovnávací frézky
  - úvod do problematiky
  - učitel se žáky zopakuje jejich znalosti o způsobech "zarovnání" materiálu (znalosti z předmětu technologie a odborného výcviku) a doplní výuku vhodnými prospekty
2. strana - Rovinné tloušťkovací frézky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení stroje
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videem (obrázek kamery)
3. strana - Vícestranná tvarovací frézka
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení stroje
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
4. - 5. strana - Svislé frézky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videi (obrázky kinofilmu)
6. - 8. strana - Speciální frézky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videi (obrázky kinofilmu)
9. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
10. strana - Použitá literatura a zdroje

V interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy frézek a jejich použitím. Dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití jednotlivých typů strojů z hlediska výroby.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.


# FRÉZKY

Frézky jsou stroje, které obrábějí (frézují) dřevo otáčejícím se nástrojem = nožový hřídel, kotoučová, stopková fréza

- Druhy:
- rovinné srovnávací (srovnávačky)
  - rovinné tloušťkovací (tloušťkovačky)
  - vícestanné (tvarovačky)
  - svislé spodní a horní
  - kopírovací
  - čepovací
  - ozubovací


## Rovinné srovnávací frézka

- srovnává základní plochu a boky desek, hranolků, také srovnává plochy a boky do pravého úhlu, spáruje nebo sráží hrany
- nástroj - vodorovná nožová hřídel se dvěma až čtyřmi noži - otáčí se proti směru posuvu
- tloušťka třísky se nastavuje výškou předního stolu
- boční vedení materiálu pomocí vodícího pravítka
- třísky odváděny pomocí skluzu umístěném na stojanu k odsávání




## Rovinná tloušťkovací frézka

- srovnává desky nebo hranolky na přesnou tloušťku jedním nebo dvěma vodorovnými hřídeli osazenými dvěma nebo více noži
- nožová hřídel se otáčí proti posuvu materiálu
- druhy: - jednostranné, dvoustranné, speciální
- materiál se posouvá do řezu posuvnými válečky
- před vstupním rýhovaným válečkem jsou umístěny záchyty zpětného vrhu, které brání zpětnému vymrštění materiálu
- blízko nožového hřídele je přítlačná patka (láme třísky)



- 1 - stůl
- 2 - stolový válec
- 3 - zadní posuvný válec
- 4, 6 - přítlačné patky
- 5 - nožový hřídel
- 7 - rýhovaný posuvný válec
- 8 - zpětné záchyty
- 9 - obráběný materiál
- 10 - variátor
- 11 - řetězové převody
- 12 - klínové řemenice
- 13 - elektromotor





<http://www.houfek.com>



## Vícestranná tvarovací frézka


- sériová výroba lišt, hranolků, vlysů, ráků, okenních křidel, dveřních profilů, palubek atd.
- frézují materiál ze čtyř stran na přesný tvar čtyřmi až osmi nožovými hřídeli
- materiál se do řezu posouvá posuvnými válci, kotouči nebo řetězem
- frézovací jednotky jsou pevně uloženy ve stojanu nebo v suportech
- v přední části stojanu je výškově nastavitelný stůl s bočním naváděcím pravitkem



## Svislé spodní frézky

- pro frézování rovných, profilových či zakřivených dílců
- nástroj - kotoučová fréza, frézovací hlava - je upnuta ve svislém vřetenu
- materiál je vedený do řezu ručně nebo posuvným zařízením

Druhy: - jednovřetenové, dvouvřetenové  
- s pevným, pohyblivým nebo sklonitelným vřetenem  
- s pevným nebo výškově přestavitelným stolem  
- s čepovacím vozíkem




## Horní svislé frézky

- pro výrobu svlaků, drážek, polodrážek, vnější i vnitřní frézování podle šablony, frézování vyhloubení, ornamenty do ploch
- fréza je upnuta ve svislém vřetenu v horní části stroje
- dílec se vede do řezu ručně podél pravítka nebo je upnutý na šabloně posouvaná na pevném stole, vedené vodícím kolíkem nebo na šabloně pevně upnuté k otočnému stolu
- pro šikmé frézování se může elektromotor pootočit o požadovaný úhel

Druhy: - univerzální  
- kopírovací  
- speciální  
- modelářské

- 1 - šroub narážky suportu
- 2 - vedení suportu
- 3 - suport
- 4 - otočná deska
- 5 - elektromotor
- 6 - vřeteno
- 7 - obráběný dílec
- 8 - šablona
- 9 - vodící kolík
- 10 - stůl
- 11 - suport stolu
- 12 - výškové nastavení stolu
- 13 - nožní páka



## Kopírovací frézky

- pro oblá tělesa i nepravidelného tvaru, tvarované nohy (židlí, křesel, stolů), tvarované úchytky, pažby, cívky
- fréza (kotoučová, frézovací hlava, válcová nožová tvarovací hlava) je upnutá ve svislém nebo vodorovném vřetenu
- fréza je vedena do řezu kopírovacím diskem nebo kolíkem, který kopíruje model výrobku
- obráběný materiál se pohybuje souhlasně s kopírovaným modelem

### Druhy:


- a) příčné bez podélného posuvu - výroba dílců se dvěma symetrickými podélnými plochami
- b) příčné s podélným posuvem - složitější obrobky, obrábí se více dílců najednou
- c) podélné - pro delší dílce s větším poloměrem zakřivení - více dílců najednou



## Čepovací frézka

- výroba čepů a dlabů pilovými kotouči nebo kombinací pilových kotoučů a čepovacích fréz
- posuv dílců je ruční nebo mechanický
- pracovní jednotky jsou uloženy na přestavitelných stojanech - samostatně nastavitelné a napojené na odsávání
- první jednotka - krátící a nařezávací s pilovými kotouči
- další jednotky - horní a spodní čepovací jednotky pro frézování
- konečná jednotka - frézování dlabů


Druhy: - jednostranné  
- dvoustranné



## Ozubovací frézka

- dnes se využívá na nábytek, který má vypadat jako historický - výroba rybinových, hřebenových a klínových ozubů
- nástroj - rybinovací, čepovací, úhlová fréza
- do řezu se posouvá nástroj nebo obrobek

Druhy: - jednostranné  
- dvoustranné



A - rybinovačka svislá  
vícevřetenová

B - ozubovačka jednostranná na  
hřebenové spoje

C - ozubovačka frézovací na klínové  
spoje



## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vyjmenujte druhy frézek.



2) Z čeho se skládá srovnávací frézka?



3) Popiš, jak pracuje tloušťkovací frézka.



4) Na co se využívá tvarovací frézka?



5) Co víš o spodní frézce?



6) Jaké frézky se používají ke kopírování?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 4) [mvpict.sosvsetin.cz/weby/t/2r/.../08.%20Dřevobráběcí%20stroje.ppt](http://mvpict.sosvsetin.cz/weby/t/2r/.../08.%20Dřevobráběcí%20stroje.ppt)



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro dělení a tváření dřeva

Téma: Vrtačky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: svislé, vodorovné, kolíkovací, vysukovací vrtačky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. - 2. strana - Vrtačky, svislé a vodorovné vrtačky

- úvod do problematiky
- učitel se žáky zopakuje jejich znalosti o způsobech vrtání otvorů (znalosti z předmětu technologie a odborného výcviku)
- učitel vysvětlí funkci vrtaček

## 3. strana - Kolíkovací vrtačky

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty (obrázek panáčka s lupou), prohlédnutím strojů na web stránkách (odkaz) a videem (rohová ikona u obr.)

## 4. strana - Vysukovací vrtačky

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty

## 5. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 6. strana - Použitá literatura a zdroje

V interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy vrtaček a jejich užitím. Dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí výhody, nevýhody a použití jednotlivých typů strojů z hlediska výroby.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# VRTAČKY

Vrtačky slouží pro zhotovení kruhových otvorů pomocí vrtáku, který se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí.

- do řezu se posunuje upnutý obrobek nebo nástroj
- posuv je ruční, nožní nebo mechanický

Druhy: - svislé, vodorovné  
- jednovřetenové, vícevřetenové, skupinové na kolíkové spoje  
- speciální - vysukovačky, pro výrobu sedacího nábytku

## SVISLÉ VRTAČKY



- druhy: stolní, sloupové, stojanové

stolní vrtačka



<http://www.gme.cz>

sloupová vrtačka




[www.prumyslodydum.cz](http://www.prumyslodydum.cz)

stojanová vrtačka



[svarecky-obchod.cz](http://svarecky-obchod.cz)


## Konstrukce



- na stole jsou opěrky nebo pravítko pro vymezení polohy
- lze regulovat otáčky vřetene
- malé obrobky se upínají do svěráku


## VODOROVNÉ VRTAČKY

- funkční části jsou podobné jako u svislé vrtačky
- všechny části uloženy vodorovně
- místo stolu je křížový suport a samostatná upínka
- stroje málo rozšířeny




## KOLÍKOVACÍ VRTAČKY

- otvory kolíkových spojů plošných nábytkových dílců, otvory pro police, otvory pro kování
- vrtací jednotka je otočně upnutá na stojanu, dá se natáčet o 90°
- posuv jednotky řízený pneumatickým válcem
- obrobek upnut na stole pomocí přestavitelných pneumatických upínek a dorazového pravítka
- vrtáky se otáčejí střídavě ve a proti směru otáčení hodinových ručiček - pozor! u výměny nástrojů - pravotočivé a levotočivé pravořezné vrtáky
- vrtat lze všemi vrtáky (27 kusů) současně nebo jen některými




## VYSUKOVAČKY

- k vyvrtávání vypadávajících suků a vadných míst, výroba zátek, zavrtávání kování
- jednovřetenové, většinou tři vrtací vřetena - sukovník, zátkovník, spirálový vrták
- vysukovací automat - spouštění a zvedání vrtáku pomocí pneumatického válce  
- zařízení pro vlepení čepu ihned po vyvrtání suků
- provedení: - stojanové  
- nástěnné



Obr. 337/2: Vysukovačka





# KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké znáte druhy vrtaček?



2) Popiš hlavní části stojanové vrtačky.



3) Co víte o vodorovných vrtačkách?



4) Vysvětli princip kolíkovací vrtačky.



5) Co je to vysukovací automat?



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 2) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro dělení a tváření dřeva

Téma: Dlabačky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: vrtací, řetězová, hřebenová, dlátová dlabačka

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

## 1. strana - Dlabačky

- úvod do problematiky
- učitel se žáky zopakuje jejich znalosti o zhotovení a použití dlabů (znalosti z předmětu technologie a odborného výcviku)

## 2. strana - Vrtací dlabačka

- výklad nového učiva, názorné obrázky principu stroje
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videem (ikona kamery a kinofilmu)

## 3. strana - Řetězová dlabačka

- výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty
- učitel oživí výuku videem (ikona kamery)

## 4. strana - Hřebenová dlabačka

- výklad nového učiva, názorné obrázky principu stroje

## 5. strana - Dlátová dlabačka

- výklad nového učiva, názorné obrázky principu stroje
- učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videem (ikona kamery)

## 5. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 6. strana - Kontrolní otázky

- procvičování získaných znalostí
- učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
- odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 7. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s druhy dlabaček a typy dlabů. Dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití jednotlivých typů strojů z hlediska výroby.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# DLABAČKY

**Dlabačky** jsou stroje na zhotovování podélných otvorů - dlabů pro čepy dřevěných rámových konstrukcí.

- do řezu se posunube upnutý dílec nebo nástroj


Druhy podle dlabacího nástroje:

- vrtací - nejčastěji používané
- řetězové
- hřebenové
- dlátové
- sdružené




# VRTACÍ DLABAČKA

- pro podélné dlaby a otvory pro kolíky
- nástroj - dlabací vrták
- provedení: - stůl je pevný a výškově přestavuje motor se sklíčidlem  
- stůl je výškově pohyblivý a motor se sklíčidlem je pevně ukotvený na stojanu
- podle počtu vřeten - jednovřetenové
  - dvouvřetenové
  - s pevným nebo oscilujícím vřetenem
  - s křížovým nebo příčným suportem



# ŘETĚZOVÁ DLABAČKA

- hrany dlabů jsou ostré a dno zaoblené
  - nástroj - dlabací řetěz - napínán pomocí vodící lišty
  - ruční nebo hydraulický posuv suportu s dlabací jednotkou
  - poloha dílce je vymezena přestavitelnou opěrkou, je upnutý upínkou
- provedení: - jednovřetenové  
- vícevřetenové




- 1 - suport
- 2 - elektromotor
- 3 - ocelové lano
- 4 - ruční páka pro posuv suportu
- 5 - dlabací řetěz
- 6 - vodící lišta
- 7 - upínka
- 8 - obráběný dílec
- 9 - stůl



# HŘEBENOVÁ DLABAČKA

- dlaby pro závěsy okenních a dveřních křídel
- nástroj - dlabací hřeben, koná eliptický pohyb
- stojan se třemi dlabacími jednotkami - uloženy na výškově přestavitelných suportech
- stůl se posouvá dopředu a zpět



1 - elektromotor

2 - výstředník

3 - vodítko

4,5,6,7 - ložisko

8 - pomocná ojnice

9 - materiál

10 - hlavní ojnice

11 - ložiska

12 - dlabací pilka




<http://www.italcomma.cz>



# DLÁTOVÉ DLABAČKY

- nástroj - dlabací dláto
- nejčastěji v provedení se řetězovou nebo vrtací dlabačkou





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vyjmenujte druhy dlabaček.



2) Co víte o vrtací dlabačce?



3) Popište řetězovou dlabačku.



4) K čemu se používá hřebenová dlabačka?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>
- 5) Mgr. Milan Martínek - Řetězová a dlátová dlabačka - prezentace



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje pro dělení a tváření

Téma: Soustruhy a okružovačky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: hrotový, lícní, kopírovací, NC a CNC soustruhy, okružovačky

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

- 1.- 2. strana - Soustruhy, hrotové soustruhy
  - úvod do problematiky
  - učitel se žáky diskutuje o vhodném použití soustružení a správného dřeva a materiálů na bázi dřeva (znalosti z předmětu technologie, materiály a odborného výcviku)
  - učitel pomocí názorných obrázků popíše princip hrotového soustruhu
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videem (ikona kinofilmu)
3. strana - Kopírovací soustruhy
  - výklad nového učiva, názorné obrázky, principu stroje
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videem (ikona kinofilmu)
4. strana - Speciální soustruhy
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
  - učitel oživí výuku videem (ikona kinofilmu)
5. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číselované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
6. - 7. strana - Okružovačky, vodorovné okružovačky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
  - učitel oživí výuku videem (ikona kinofilmu)
8. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číselované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
9. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy soustruhů a okružovaček a způsoby jejich práce, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití jednotlivých typů strojů z hlediska výroby. Sdružené soustruhy jsou doplněny v dalším interaktivním materiálu.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SOUSTRUHY

**Soustruhy** se používají pro obrábění dřeva do kruhového nebo kuželového průřezu.


- upnutý materiál koná hlavní otáčivý pohyb rovnoměrnou rychlostí
- nástroj je proti materiálu vedený do řezu ručně, mechanicky nebo automaticky

Soustruhy se dělí na:

- a) hrotové
- b) lícní
- c) speciální

## HROTOVÉ SOUSTRUHY

- jsou v provedení: - s ruční podpěrou
- s ruční podpěrou a lícní deskou
- s příčnými suporty
- s dělicím přístrojem (kolářské)
- kopírovací




zbozi.kontaktyfrem.cz



nekoLcz





Hrotový soustruh s lícní deskou

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1 - podpěrný stolek     | 2 - lícní deska (brousící disk)           |
| 3 - stupňovitá řemenice | 4 - vřeteno s upínacím sklíčidlem (trnem) |
| 5 - podpěra             | 6 - elektromotor                          |
| 7 - koník               | 8 - ruční kolečko                         |



nejlezbos.cz



http://www.kempko.cz

- lze rozšířit i o kopírovací zařízení pro snímání tvaru šablony a tvaru vzorku
- také lze použít přípravek pro příčné kopírování - umožňuje čelní soustružení dílce o velkém průměru
- je možné doplnit dělicím přípravkem se stojánkem pro vrtání a frézování - lze vrtat otvory a frézovat drážky do soustružených dílců
- další příslušenství - upínací deska, univerzální čtyřčelistové sklíčidlo, brusný kotouč, tříkladková luneta, unášecí a otočné hroty



luneta

svareckin-bohdaz



lícní deska

majlanec



sklíčidlo

kozup



frézovací suport

lunikovoz




dělicí hlava

rumoz




http://www.6mactechika.cz



- lícní soustruh se používá pro modelářství a na kruhová sedadla
- kopírovací soustruh se používá pro výrobu více kusů stejných dílů
  - provedení - jednohlavý
  - vícehlavý





kopírovací soustruh




- 1 - křížový suport s kopírovací šablonou a držákem nožů
- 2 - stojan

vícevřetenový s pneumatickým upínáním obrobku



kopírovací soustruh



## SPECIÁLNÍ SOUSTRUHY

- druhy - sdružené
  - poloutomatické
  - automatické
  - podle počtu vřeten (hlav) - jedno a vícevřetenové
- liší se od mechanických soustruhů částečným nebo úplným zautomatizováním některých funkcí:
  - dávkováním materiálu ze zásobníku na pinolu koníku
  - upínání a uvolňování obrobku
  - posuv suportu a soustružnických nožů
- konstrukce stroje: - křížové suporty s hydraulickým posuvem, s výměnnými šablonami, upínacími, vkládacími a řídicími prvky, lze doplnit přídatnou frézovací jednotku a kopírovací zařízení
- na poloautomatu je také možnost ručního soustružení





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké druhy soustruhů znáte?



2) Co víte o hrotovém soustruhu?



3) Popište schéma hrotového soustruhu s lícní deskou.



4) Vysvětlete princip speciálních soustruhů.



# OKRUŽOVAČKY

**Okružovačky** zhotovují válcové tyče z hranolů pomocí nožové hlavy, která se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí.


- materiál je vedený nožovou hlavicí ručně nebo posuvným zařízením

Druhy:

- vodorovné - nejrozšířenější
- svislé
- speciální

## VODOROVNÉ OKRUŽOVAČKY

- a) s průchozí frézovací hlavou - pro kruhové tyče (rovné i mírně ohnuté) a pro kolíky (hmoždinky)  
- kopírovací  
- pro kuželové nebo tvarované tyče
- b) čelní - pro opracování válcových čepů  
- nohy a trnože sedacího a stolového nábytku  
- na srážení čelních hran  
- na čelní zaoblování



A - na válcové tyče

B - na kuželové tyče

C - na ohnuté tyče


D - na válcové čepy

E - na čelní zaoblování



## Konstrukce stroje

- stojan, základní deska, vřeteník, pohon, kryt, ovládací prvky
- vřeteník je poháněný elektromotorem přes řemenový převod
- vřeteník tvoří frézovací hlava s dutou stopkovou frézou a třemi rýhovanými válci - pro komprimování a vytváření spirálových rýh na tyčích, určených pro kolíky
- podávací a odebírací válce mají vlastní elektromotor a převodovku
- podávací válce mají klínové drážky a zuby - neprokluzuje materiál
- horní válec je výškově přestavitelný pomocí ručního kolečka
- spodní válec je v úrovni úhlového vodícího pravítka
- před vstupem do frézovací hlavy je hranolek přitlačovaný pružinou (zabrání se chvění)
- odebírací válce jsou hladké a zabraňují obrobku jeho pootáčení při dofrézování



1 - odebírací válec

4 - frézovací hlava

7 - podávací válec

2 - klínová řemenice


5 - obrobek

8 - úhlové vodící pravítko

3 - rýhovaný válec

6 - přitlačná pružina

9 - elektromotor





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) K čemu slouží okružovačky?



2) Jaké druhy okružovaček znáte?



3) Popište hlavní části vodorovné okružovačky.



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Ostatní stroje a zařízení

**Téma:** Sdružené stroje

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** standardní a ostatní sdružené stroje

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Sdružené (kombinované) stroje
  - úvod do problematiky
  - učitel se žáky rozvine diskusi o vhodném využití strojů a jejich kladech a záporech
2. strana - Sdružená srovnávací a tloušťkovací frézka
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení základní kombinace strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videi (viz. obrázky kinofilmů)
3. strana - Sdružená formátovací pila se spodní frézku
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
  - učitel oživí výuku videem (rohová ikona u odkazu a obrázek videokamery)
4. strana - Kombinovaný víceoperační stroj UMDS 2A
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
5. strana - Kombinované brusky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
6. strana - Dřevoobráběcí centrum (Router)
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení strojů
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty a videi (viz. obrázky kinofilmů)
7. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou

## 8. strana - Použitá literatura a zdroje

V interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí se základními druhy sdružených strojů a jejich využitím. Dokáže popsat hlavní části těchto strojů, vysvětlí možnosti použití, výhody a nevýhody jednotlivých typů strojů z hlediska výroby.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# SDRUŽENÉ STROJE

**Sdružené (kombinované) stroje** se skládají z několika různých strojů nebo různě kombinovaných obráběcích jednotek, které jsou spojeny společným stojanem.

Výhody - menší rozměry - nejsou náročné na pracovní prostor  
- hodí se do menších provozů  
- nižší pořizovací cena

Nevýhody - delší čas potřebný na přestavení stroje  
- při změně operace u některých typů strojů je nutné přehazovat řemeny pohonu

Druhy:

a) standardní sdružené stroje

- podle základních typů dřevoobráběcích strojů  
- např. srovnávačky, tloušťkovačky, kotoučové pily, dlabačky
- patří sem i univerzální dřevoobráběcí stroje - kombinace pěti a více základních strojů

b) ostatní sdružené stroje

- jsou vyrobeny podle technologického postupu a jsou tvořeny z různých obráběcích jednotek
- uspořádány za sebou podle požadovaného sledu technologických operací  
- např. jednotky pro frézování a olepování plošných dílců
- pracují samostatně nebo jsou součástí automatizovaných linek

## Sdružená srovnávací a tloušťkovací fréзка

- určený pro malosériovou výrobu, na stojanu elektromotor a převodovka podávacího mechanismu
- stůl tloušťkovačky je výškově nastavitelný
- v horní části stroje jsou stoly srovnávačky, oba výškově přestavitelné
- přídatné příslušenství - přídatné válečky tloušťkovacího stolu, dlabací vrták




## Sdružená formátovací pila se spodní frézkou

- rychlovýměnný systém frézovacího hřídele, velký otvor ve frézovacím stole, válečkové vedení stolu "X - roll", frézovací pravítko vedené po plné tyči
- výškové nastavení i naklopení pilové jednotky - lze provádět i drážkování - další možnosti práce (viz. odkaz na web stránky)

[http://www.felder.sk/products\\_details.php?](http://www.felder.sk/products_details.php?parent=e53f1945eccc7a8b7aceab27947df9b&xat_code=004b7c01dab9c66088a1&region=sk-cz)

[parent=e53f1945eccc7a8b7aceab27947df9b&xat\\_code=004b7c01dab9c66088a1&region=sk-](http://www.felder.sk/products_details.php?parent=e53f1945eccc7a8b7aceab27947df9b&xat_code=004b7c01dab9c66088a1&region=sk-cz)



[www.felder.sk](http://www.felder.sk)



[www.felder.sk](http://www.felder.sk)



<http://www.hammer-stroje.cz>

## Kombinovaný víceoperační stroj UMDS 2A

- kompletní opracování masivu - přenosný stroj, skladný a prostorově nenáročný
- česká výroba začala před 50 lety - 4 operační - srovnávání, vrtání, dlabání, řezání rovných i šikmých řezů
- v roce 1978 přidány další operace - protahování, čelní bruska
- dnes je stroj komfortní - hliníkové stoly jsou z nerez, lepší systém odsávání



DREVOBILSK, s.r.o. - drevari@drevari.cz





<http://www.stroje-ato1.cz>

- pila
- frézka
- srovnávačka
- tloušťkovačka
- dlabáčka




## Kombinované brusky

- většinou v provedení čelní kotoučová a pásová bruska
- otočná v rozsahu 0° až 90°
- pracovní stoly otočné v rozsahu -15° až +45°
- grafitová povrchová úprava spodní části brusky zvyšuje kluzné vlastnosti a životnost brusného pásu
- rychlá a snadná výměna brusného pásu pomocí rychloupínacího zařízení
- pro odjehlování, broušení ploch i hran dřeva i kovu - modelářství



## Dřevoobráběcí centrum (Router)

- pro výrobu tvarově složitých nábytkářských dílů, modelů a vyfrézování tvarově složitých panelů z velkoplošných materiálů
- provedení jako tří až pětiosé obráběcí centrum s rastrovým stolem - svařený z plechových výpalků - hladký, s konzolami, s T - drážkami nebo se závitovými otvory pro upínání
- základní konstrukce je tvořena rámovou konstrukcí (portálem), obě strany portálu mají většinou vlastní pohon
- automatická výměna nástrojů





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vysvětlete, co jsou kombinované (sdružené) stroje?



2) Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?



3) Podle čeho rozdělujeme dvě základní skupiny?



4) Uveďte některá provedení těchto strojů.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3 [http://www.felder.sk/products\\_features.phpparent=e53f1945eeccb7a8b7aeeab27947df9b&xat\\_code=004b7c01dab9c66088a1&region=sk-cz](http://www.felder.sk/products_features.phpparent=e53f1945eeccb7a8b7aeeab27947df9b&xat_code=004b7c01dab9c66088a1&region=sk-cz)
- 4) <http://www.drevari.cz/clanky2865-50-let-tradice---kombinovany-drevoobrabeci-stroj-umds-2a>
- 5) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledavani-obrazku>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Ostatní stroje a zařízení

Téma: Přípravky

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: vodicí, upínací a stahovací

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Přípravky, vodící přípravky
  - úvod do problematiky
  - žáci uvádějí příklady o vhodném použití (znalosti z technologie, dřevoobráběcích strojů a odborného výcviku )
  - učitel doplní výuku vhodnými prospekty nebo žáci vyhledávají různé typy přípravků na internetu
2. - 3. strana - Upínací přípravky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky používaných typů upínek
  - žáci uvádějí příklady o vhodném použití (znalosti z technologie, dřevoobráběcích strojů a odborného výcviku )
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
4. - 6. strana - Montážní přípravky
  - výklad nového učiva, názorné obrázky provedení montážních stolů a lisů
  - žáci uvádějí příklady o vhodném použití (znalosti z technologie, dřevoobráběcích strojů a odborného výcviku )
  - učitel výuku doplní vhodnými prospekty
  - učitel oživí výuku videi (obrázky kinofilmů)
7. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
8. strana - Použitá literatura a zdroje

V interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí se základními druhy přípravků a jejich použitím. Dokáže popsat hlavní části těchto zařízení, vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých typů zařízení.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# PŘÍPRAVKY

Přípravky jsou určeny na:

- přesné vedení a spolehlivé posouvání obrobků nebo nástroje
- pevné a bezpečné upnutí obrobku nebo montážní skupiny
- vzájemné vymezení polohy dílců a montážních skupin při jejich sestavování

Výhody:

- hospodámé a bezpečné využití obráběcích strojů
- vyšší produktivita a bezpečnost práce
- umožňují obrábět více kusů najednou
- usnadňují a mechanizují posuv dílců
- pomocí přípravků mohou pracovat na strojích i pracovníci s nižší odbornou kvalifikací
- větší přesnost výrobků, tvaru a kvality opracování

Druhy: a) vodící přípravky  
b) upínací přípravky  
c) stahovací předmontážní a montážní přípravky

## A. VODICÍ PŘÍPRAVKY

1) vodící pravítka

- pro dodržení přímočarého směru obrábění (řezání, frézování...) nebo pro rovnoběžnost dvou ploch (koutočové pily, srovnávačky, spodní frézky)





2) vodící úhelníky

- jsou to dvě vodící pravítka, která mohou být nastavena v jakém-koli úhlu a v této poloze zajištěna - pro řezání pokosů na lištách



3) kopírovací zařízení

- je to model té části obrobku, která má být obrobena
- pro zakřivené plochy (kopírovací frézky)



## B. UPÍNACÍ PŘÍPRAVKY

### a) upínky s ručním upínáním

- upínací sílu vyvíjí pracovník


#### Klínová upínka

- jednoduché a rychlé upínání, snadno se zhotovuje
- upínací síla se špatně reguluje



#### Šroubová upínka





- jednoduchá a univerzální
- zdlouhavé upínání při velkém zdvihu



#### Výstředníková upínka

- rychlé upnutí, menší upínací tlak a malý zdvih

### Ztužidla a stahováky



## b) přípravy se strojovým upínáním

- upínací síla vzniká pomocí tlakového vzduchu nebo kapaliny

### Vzdušnice (vzduchová hadice)

- pro menší upínací tlaky a malý zdvih

### Membránová upínka

- pro střední upínací tlaky a malý zdvih

### Vzduchový válec

- pro větší upínací tlaky a velké zdvihy

### Hydraulický válec

- velké upínací tlaky a velký zdvih




## C. MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVKY

- samostatná specializovaná zařízení nebo mechanizované, částečně automatizované linky
- pro přesné vymezení polohy výrobků
- skládají se: pevný rám, pracovní stůl, pneumatické nebo hydraulické válce, upínky, vodící pravitka, přitlačné nebo opěrné příložky, dorazy, vyhřívací prvky (pára, elektrický proud)

### a) přípravky pro ruční předmontáž

- provádí se na předmontážních stolech se šablonami
- nad stolem zásobníky pro kování, vruty a ruční nářadí
- pracoviště vybaveno ručními elektrickými nebo pneumatickými vrtačkami, šroubováky - zavěšeny nad stolem na pérových závěsech





### b) mechanizovaná předmontážní zařízení

- na speciálních jednoúčelových strojích (samostatné nebo linka)
- linka se skládá: - vrtací, frézovací, lepicí, zářezací a šroubovací jednotky, zásobníky na kování, vruty, lepidlo, pásové a válečkové dopravníky, ukladače, dorazy a upínky, manipulátor, odsávání třísek






### c) stahovák na desky

- pro lepení spárovek, konstrukčních desek, olepování plošných dílců lištami




## d) stahováky na rámy

- pro montáž různých rámových konstrukcí
- stahovák je vybavený opěrkami a přitlačnými příložkami



## e) stahovák na skříně

- jednoúčelové nebo univerzální použití - stacionární nebo otočné
- nejčastěji se používají karusely = sdružené otočné stahováky
- mohou být vybaveny pásovým nebo válečkovým dopravníkem
- odklápěcí dorazy s plstěnou vložkou





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) K čemu slouží přípravky a co zlepšují?



2) Vyjmenujte základní druhy přípravků.



3) Co víte o vodících přípravcích?



4) Jaké znáte druhy upínacích přípravků?



5) Popište montážní přípravky.



### Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček - Strojnictví - Stroje a zařízení pro zpracování dřeva, Sobotáles, Praha 2000, ISBN 80-85920-69-7
- 2) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 3) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

**Téma:** Stroje pro spojování dřeva

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** sešívací, sbíjecí, vázací stroje

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Stroje pro spojování dřeva, sešívací stroje
  - úvod do problematiky, učitel diskutuje se žáky, kde lze tyto stroje využít
  - učitel vysvětlí princip a části šicích strojů a automatů pomocí názorných obrázků
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videa (klik na obrázek kinofilmu)
  
1. - 3. strana - Sbíjecí stroje a sponkovače
  - výklad učiva, názorné obrázky principů jednotlivých typů hřebíkovaček a sešivaček
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videa (klik na obrázek kinofilmu)
  
4. strana - Vázací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek kinofilmu a odkazu - modré kolečko)
  
5. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
  
6. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro spojování dřeva, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STROJE NA SPOJOVÁNÍ DŘEVA

Pro spojování materiálu v dřezpracujícím průmyslu používáme tyto stroje: - sešívací  
- sbíjecí a sponkovače  
- vázací

## Sešívací stroje

- určeny k sešívání textilních a syntetických materiálů
- vyrábějí se od nejjednodušších až po vysoce mechanizované s vkládacím, podávacím a odkládacím mechanismem




## Sbíjecí stroje a sponkovače

- ke strojnímu nebo ručnímu sbíjení, svorkování a drátovému sešívání dřevěných nebo jiných dílů
- spojovací prvek - hřebíky, sponky, svorky a dráty
- druhy: - mechanické nebo pneumatické hřebíkové sbíječky
  - sponkovací sešivačky
  - svorkovací sešivačky
  - drátové sešivačky
- pro výrobu nábytku se převážně používají ruční pneumatické sponkovače a hřebíkovače

## Sbíjecí stroje (hřebíkové sbíječky)

- pro sbíjení beden, palet a montážních skupin
- v provedení s jednou nebo více sbíjecích hlav s přestavitelnou roztečí
- části stroje: - stojan, výškově nastavitelný stůl, sbíjecí břevno, vodítka, ojnice s excentrickým mechanismem, pohon
  - v horní části stroje jsou dva zásobníky na hřebíky a natřásací mechanismus
- hřebíky postupují z natřásacích zásobníků do seřadovačů a odtud průhlednými trubkami k jednotlivým ocelovým zarážecům
- zarážecé jsou připevněny ke sbíjecímu břevnu
- sbíjené dílce se ukládají na stůl k vodícím pravítkům
- sbíjecí břevno se ovládá nožní pákou

Sbíjecí automat na palety



<http://eshop2.ivl.cz>



<http://www.freewood.cz>




hřebíkovací stůl pro spojování krabic



## Sponkovače

- pro ruční spojování materiálu s pneumatickým nebo elektrickým ovládáním
- ve výrobě nábytku se nejčastěji používají pneumatické sponkovače se sponkami ve tvaru U
- stejným způsobem pracují také svorkovací a drátové sešíváčky



- 1 - ústí sponkovače
- 2 - vedení úderníku
- 3 - pneumatický válec
- 4 - úderník
- 5 - píst
- 6 - magnetická zátka
- 7 - pneumatický ventil
- 8,9 - prostory pro přívod a odvod tlakového vzduchu
- 10 - přívod vzduchu tlakovou hadicí
- 11 - uzávěr zásobníku
- 12 - zásobník spojovačů
- 13 - pružina
- 14 - sponky
- 15 - spoštěč




Sponkovačka na rámy



## Vázací stroje

- k zajištění zabalených nebo složených předmětů páskou z plechu nebo z plastu
- kovové pásy se spojují speciální sponou, plastové pásy se svařují
- používají se ruční přenosné stroje nebo mechanické stroje, které zároveň utahují, spojují a odstřihávají pásy
- části stroje: - stojan, vedení vázací pásky, zásobník pásky, mechanismus pro utahnutí, svaření a odstřížení pásky
- provedení - poloautomatické, automatické, plněautomatické




<http://www.youtube.com/watch?v=nUWg83fZbnY>





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké znáte sbíjecí stroje a na co se používají?



2) Co víte o sešívacích strojích?



3) S jakými vázacími stroji se můžete setkat ve dřevozpracujícím průmyslu?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) F. Janíček - Strojnictví, Sobotáles, Praha 1996, ISBN 80-85920-69-7
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu  
"Rovné příležitosti ve výuce pro všechny"  
registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje a zařízení pro ohýbání, tváření a spojování dřeva

Téma: Stroje pro spojování dřeva

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: sešívací, sbíjecí, vázací stroje

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Stroje pro spojování dřeva, sešivací stroje
  - úvod do problematiky, učitel diskutuje se žáky, kde lze tyto stroje využít
  - učitel vysvětlí princip a části šicích strojů a automatů pomocí názorných obrázků
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videa (klik na obrázek kinofilmu)
  
1. - 3. strana - Sbíjecí stroje a sponkovače
  - výklad učiva, názorné obrázky principů jednotlivých typů hřebíkovaček a sešivaček
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videa (klik na obrázek kinofilmu)
  
4. strana - Vázací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel oživí výuku pomocí prospektů a videi (klik na obrázek kinofilmu a odkazu - modré kolečko)
  
5. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
  
6. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro spojování dřeva, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# STROJE NA SPOJOVÁNÍ DŘEVA

Pro spojování materiálu v dřezpracujícím průmyslu používáme tyto stroje: - sešívací  
- sbíjecí a sponkovače  
- vázací

## Sešívací stroje

- určeny k sešívání textilních a syntetických materiálů
- vyrábějí se od nejjednodušších až po vysoce mechanizované s vkládacím, podávacím a odkládacím mechanismem




## Sbíjecí stroje a sponkovače

- ke strojnímu nebo ručnímu sbíjení, svorkování a drátovému sešívání dřevěných nebo jiných dílů
- spojovací prvek - hřebíky, sponky, svorky a dráty
- druhy: - mechanické nebo pneumatické hřebíkové sbíječky
  - sponkovací sešivačky
  - svorkovací sešivačky
  - drátové sešivačky
- pro výrobu nábytku se převážně používají ruční pneumatické sponkovače a hřebíkovače

## Sbíjecí stroje (hřebíkové sbíječky)

- pro sbíjení beden, palet a montážních skupin
- v provedení s jednou nebo více sbíjecích hlav s přestavitelnou roztečí
- části stroje: - stojan, výškově nastavitelný stůl, sbíjecí břevno, vodítka, ojnice s excentrickým mechanismem, pohon
  - v horní části stroje jsou dva zásobníky na hřebíky a natřásací mechanismus
- hřebíky postupují z natřásacích zásobníků do seřadovačů a odtud průhlednými trubkami k jednotlivým ocelovým zarážecům
- zarážecé jsou připevněny ke sbíjecímu břevnu
- sbíjené dílce se ukládají na stůl k vodícím pravítkům
- sbíjecí břevno se ovládá nožní pákou

Sbíjecí automat na palety



<http://eshop2.iv.cz>



<http://www.freeswood.cz>




hřebíkový stůl pro spojování krabic



## Sponkovače

- pro ruční spojování materiálu s pneumatickým nebo elektrickým ovládáním
- ve výrobě nábytku se nejčastěji používají pneumatické sponkovače se sponkami ve tvaru U
- stejným způsobem pracují také svorkovací a drátové sešíváčky



- 1 - ústí sponkovače
- 2 - vedení úderníku
- 3 - pneumatický válec
- 4 - úderník
- 5 - píst
- 6 - magnetická zátka
- 7 - pneumatický ventil
- 8,9 - prostory pro přívod a odvod tlakového vzduchu
- 10 - přívod vzduchu tlakovou hadicí
- 11 - uzávěr zásobníku
- 12 - zásobník spojovačů
- 13 - pružina
- 14 - sponky
- 15 - spoštěč




Sponkovačka na rámy




## Vázací stroje

- k zajištění zabalených nebo složených předmětů páskou z plechu nebo z plastu
- kovové pásy se spojují speciální sponou, plastové pásy se svařují
- používají se ruční přenosné stroje nebo mechanické stroje, které zároveň utahují, spojují a odstřihávají pásy
- části stroje: - stojan, vedení vázací pásky, zásobník pásky, mechanismus pro utahnutí, svaření a odstřížení pásky
- provedení - poloautomatické, automatické, plněautomatické




<http://www.youtube.com/watch?v=nUWg83fZbnY>





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Jaké znáte sbíjecí stroje a na co se používají?



2) Co víte o sešívacích strojích?



3) S jakými vázacími stroji se můžete setkat ve dřevozpracujícím průmyslu?



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) F. Janíček - Strojnictví, Sobotáles, Praha 1996, ISBN 80-85920-69-7
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6
- 4) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

Název: Stroje a zařízení pro čalounickou výrobu

Téma: Stroje přípravného, oddělovacího, spojovacího a dokončovacího procesu

Předmět: Stroje a zařízení

Ročník: 2. Truhlářská a čalounická výroba

Klíčová slova: rozvolňovací, vysekávací, stříhací a řezací, šicí navlékací, svařovací a vypěňovací stroje

Autor: Ing. Lenka Heřmanová

Škola: Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. - 3. strana - Rozvolňovací (mykací) stroje
  - úvod do problematiky
  - učitel vysvětlí princip a části mykacích strojů pro různé druhy materiálů pomocí názorných obrázků
  - učitel oživí výuku pomocí odkazu na webové stránky a obrázek panáčka s lupou - další schémata strojů
4. - 5. strana - Stroje na drcení a řezání odpadů z pěnových materiálů
  - výklad učiva, názorné obrázky principů jednotlivých typů drtiček a řezaček
6. - 8. strana - Stříhací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel může zvětšit některé typy řezaček nebo je vytisknout - obrázky s panáčkem
9. strana - Vysekávací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
10. - 12. strana - Šicí a navlékací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
  - učitel může doplnit výuku dalšími studijními materiály - výukový materiál, prospekty - obrázky s panáčkem
13. strana - Svařovací stroje
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
14. - 15. strana - Stroje pro vypěňování
  - výklad nového učiva, názorné obrázky strojů
16. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
17. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s typy strojů pro výrobu čalouněného nábytku, dokáže popsat hlavní části těchto strojů, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# ČALOUNICKÉ STROJE


Ve výrobě čalouněného nábytku se používají převážně tyto stroje:

- pro rozvolňování a drcení materiálu
- pro stříhárny
- šicí, prošívací a obšívací
- na řezání a tvarování materiálů
- vysekávací
- k nanášení lepidla
- navlékací a potahovací
- svařovací
- vypěňovací
- manipulační a dopravní zařízení



## Rozvolňovací (mykací) stroje


- pro rozvolňování (cupování) a rozvlákňování vláknitých materiálů - žíně, africká tráva, len, bavlna, vlna, koudel, odpadní a recyklované materiály
- dodávají se ve spřadených provazcích, během mykání se rozpřádají jednotlivá vlákna, nakypří, uvolňují nečistoty a části krátkých vláken
- vlákna se napřímí, urovnají do podélného směru a ukládají stejnosměrně vedle sebe ve formě pavučinky
- většinou pracují ve výrobních linkách




- druhy strojů: - víčkové - pro vlákna délky 60 mm (bavlna, umělá vlákna)
- válcové (bubnové) - vlna, lýko, hrubší umělá vlákna

## Válcový dvoučinný rozvolňovací stroj


- složení: pevný stojan, stůl, podávacího mechanismu - horní rýhovaný a spodní hladký podávací váleček, dva rotující bubny s hřebeny, pevné hřebeny na horním krytu, odstředivý ventilátor, elektromotory
- vstupním otvorem se zasouvají najednou dva provazce různých materiálů, rozpřádají se pomocí dvou podávacích mechanismů - válečky se otáčejí protisměrně a vtahují provazec k bubnům, kde se vlákna uvolňují pomocí hřebenů, ventilátorem jsou vlákna vyfukována výstupním otvorem stroje a lopatkovým dávkovačem rovnoměrně dávkována na dopravník k dalšímu zpracování nebo do zásobníku
- ventilátor také odsává plech perforovanými plechovými kryty na spodní části bubnu a v zadní části stroje






## Válcový stroj na vlnu a lýčková vlákna

- stroje jsou sestavovány speciálně pro druh materiálu
- pracovní válec se otáčí 100x pomaleji než tambur (hlavní válec), zachycuje nerozvolněné chomáčky vláken a přenáší je na obraceč, který je vrací na povlak tamburu
- počet pracovních válců:
  - umělá vlákna - 3 až 4 páry válců
  - textilní odpad, vlna - 5 až 6 párů válců
  - koudel - až 8 párů válců
- před snímacím bubnem je umístěn pomocný válec (volant) - jeho drátky zapadají asi 1 mm do povrchu hlavního bubnu, zvedají kratší vlákna a napomáhají práci obraceče
- počet hlavních válců:
  - umělá vlákna - 1 válec
  - textilní odpad, vlna - 2 válce
  - velmi jemná vlna - 2 válce a 1 před nimi (avantrén)
- stroj je zakončený zařízením pro výrobu přástu



<http://www.skolatextilu.cz/prezeni/index.php?page=8>

schéma stroje




- 1 - nakládací stroj s odvažovací násypkou
- 3 - předmykadlo
- 5 - přenášečí pásy
- 7 - řemenový rozdělovač

- 2 - podávací a čistící zařízení
- 4 - hlavní válec
- 6 - mykací stroj a hlavními bubny
- 8 - předpřízová navíječka

## Víčkový mykací stroj

- vlákenné rouno se podává mykacímu válci, drobné chomáčky vláken zbavené nečistot přebírá hlavní buben (tambur), nad ním se zvolna pohybuje 100 víček tak, že asi 40 z nich zůstává v pracovní poloze
- tambur a víčka jsou potaženy velmi jemnými ocelovými zoubky nebo drátky, úzkou mezerou mezi jednotlivým povlaky projdou pouze jednotlivá vlákna
- na povrchu tamburu se vytváří tenká vrstva vláken, kterou přebírá a zhušťuje do pavučinky snímací válec, vzniká pramen pro další zpracování



- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 - plnicí a zásobovací šachta       | 2 - vzduchotechnický systém podávání |
| 3 - rozvolňovací a podávací zařízení | 4 - pás víček                        |
| 5 - hlavní buben (tambur)            | 6 - snímací válec (snímač)           |
| 7 - pevná víčka                      | 8 - snímací a zahušťovací zařízení   |



- |                   |
|-------------------|
| 1 - rouno         |
| 2 - mykací válec  |
| 3 - tambur        |
| 4 - víčka         |
| 5 - snímací válec |



## Stroje na drcení a řezání odpadu z pěnových materiálů


- rozmělnění kusového odpadu na malé části (vločky nebo pruhy) k dalšímu použití

### Stroje na drcení odpadu pěnových materiálů


- stroje: - jsou součástí recyklačních linek
  - mlýny - kladivové
  - nožové

#### Kladivový mlýn

- na drcení odpadu měkkých pěn
- části stroje: - skříň, rotor s kladivky, pohon, násypka, síto a potrubí
- rotor = hřídel s upevněnými kotouči, které mají po obvodu kladívka
- svou rotací působí mlýn jako ventilátor - proud vzduchu vynáší rozemleté vločky přes síto - vločky padají do sběrného krytu, který ústí do potrubí - zásobník
- kusový materiál se do násypky musí vkládat jednotlivě, aby nedošlo k zahlcení stroje bez použití jakých-koli tlačících lišt (! zranění obsluhy!)




- 1 - podlaha
- 2 - skříň
- 3 - násypka
- 4 - kusový odpad
- 5 - elektromotor
- 6 - potrubí
- 7 - hřídel
- 8 - kladívko
- 9 - síto
- 10 - sběrný kryt



## Stroje na řezání odpadu pěnových materiálů

- řeže se měkký kusový polyuretanový odpad na pruhy (tzv. nudličky)
- části stroje: - stojan, dvě řezací jednotky, posuvné zařízení, sběrný koš, ventilátor, plnicí hrdla
- řezací jednotka se skládá z nožové hlavy a elektromotoru
  - první hlava - několik kotoučových nožů - rozřezává odpad na plošné dílce
  - druhá hlava - samostatný nůž - pruhy odsekává na jednotnou délku
- posuvné zařízení - zasouvací pásový dopravník a podávací válce
- hotové pruhy padají do sběrného koše, odstředivým ventilátorem padají do pytlů, které jsou připevněny k plnicím hrdlům nebo potrubím do skladovacího sila
- kusový odpad se musí do stroje vkládat jednotlivě
- přístup k nožovým hlavám je chráněn elektricky blokovanými dveřmi, aby se stroj neuvlkl do chodu, pokud jsou řezací odkryty



Modul portálu s vertikálním nožem žiletkového typu, který se dá připevnit na kostru stolu pro příčný řez do výšky materiálu až 200 mm příčným směrem. Stroj je dvouobslužný.

V dnešní době se stále více využívá řezání pomocí vodního paprsku vysokým tlakem.

- Výhody: - řezání probíhá bez dotyku nástroje a materiálu  
 - řezy se provádějí v těsné blízkosti hrany materiálu - min. odpad  
 - nedochází k chemickému a tepelnému ovlivnění materiálu



Řezací hlava s diamantovou vodní tryskou

- delší životnost
- větší a delší soudržnost paprsku
- větší produktivita práce





# Střihací stroje

- dělí (střihají) textilní materiály, usně apod.
- druhy: - s kotoučovým nožem
  - se svislým přímým nožem
  - s pásovým nožem
  - automatické



## Kotoučové střihací stroje

- dlouhé rovné i zakřivené střihy jednotlivých listů nebo vrstev textilií
- přenosné (ruční)
- stroj je vedený po střihové lince, pojízdná patka podebírá a nadzvedává textilií a rotující kotouč ji dělí
- u kotouče je jednostranně nebo oboustranně uložené brousící kotouče
  - ovládané pákou, podle potřeby se dobrušují při rotaci kotouče
- druhy nožů: - s jednostranně broušeným nožem
  - s dvoustranně broušeným nožem
  - s kulatým nožem
  - s vícehranným nožem




## typy kotoučových nožů



## Svislé stříhací nože

- stříhání tvarovaných stříhů ostrých křivek a oblouků o malých poloměrech
- při stříhání je stroj vedený rukojetí po stříhových linkách a svislý přímočaře oscilující nůž stříhá materiál, který byl podebrán a nadzvednut pojízdnou patkou
- ruční (přenosný) stroj s různými výškovými provedeními - podle tloušťky textilie
- brousící zařízení má brousící kotouče nebo pásy





## Pásový stříhací stroj

- stříhání velkého počtu drobných dílů z vrstvy textilie - velká přesnost výřezů
- stroj je buď pevně zabudovaný nebo pojízdný k přesouvání po dílně
- zabudované do stolu vzduchové zařízení, které nadnáší materiál nad stolem
- na stroji se dělí materiál až do výšky 300 mm
- části stroje: - stojan, pracovní stůl, pásový stříhací ústrojí, brousící zařízení, osvětlení, hlavní vypínač, bezpečnostní kryty




## Automatický stříhací stroj po listech

- stříhá technické textilie v přímkách podélně i příčně
- části stroje:
  - na nosíkové konstrukci je umístěn zvolený počet přestavitelných kotoučových podélně stříhacích jednotek
  - lze je nastavit na různé vzdálenosti od sebe, nebo vyřadit z činnosti
  - na příčně uloženém vedení je instalována pojízdná kotoučová stříhací jednotka - lze měnit směr otáčení (není chod naprázdno)
  - materiál se odvíjí z nábalu pomocí odvíjecího zařízení a podélně se protahuje stříhacími jednotkami pomocí pojízdné lišty s pneumatickými úchytkami
  - nastříhané dílce odpadávají na snižovací úložný stůl - pohyb je řízen fotobuňkou




## Vysekávací stroje

- zhotovení různě tvarovaných dílců potahovaných textilií, pěnových materiálů a lepenek
- druhy: - mostové  
- ramenové  
- strojky kruhových dílců pro prošivací knoflíky
- součástí výrobních linek - hlavní stroj = mostový lis  
- pracovní princip:
  - postupné pokládání vysekávacího nože na vrstvu potahovaných textilií nebo vrstvy textilií na sestavu vysekávacích nožů
  - vyvození tlaku na nůž nebo vrstvu potahovaných textilií
  - vytlačení nože z řezu
- činnost linky: - navrstvení textilií vrstvicím strojem  
- rozřezání vrstvy na potřebnou délku  
- přesunutí vrstvy materiálu nad nožovou sestavu po stole se vzduchovým polštářem  
(= stůl má otvory - ventilátor do nich vhání vzduch)  
- nožová sestava se postupně vysouvá ze spodní části a unáší sebou vrstvu materiálu pod razidlo mostového lisu - vysekávání probíhá za postupného posouvání nožové sestavy s vrstvou materiálu pod razidlo  
- po vysekání se sestava přesune na dávkovací stůl a vysekané dílce se pak překládají na kompletační stůl




Výrobní linka na vysekávání potahů s mostovým lisem pro spodní uložení vysekávacích nožů



- |   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 1 - dávkovací stůl                          | 2 - podkladový plech s nožovou sestavou | 3 - most                 |
| 4 - stojan mostového lisu                   | 5 - vodící sloupky                      | 6 - hydraulická jednotka |
| 7 - vrstva potahové textilie                | 8 - stůl pro nožovou sestavu            | 11 - vrstvicí stroj      |
| 9 - stůl se vzduchovým polštářem            | 10 - ventilátor                         |                          |
| 12 - kompletační stůl                       | 13 - zvedací a zasouvací zařízení       |                          |
| 14 - směr posuvu nožových sestav při výměně | 15 - úložný regál nožových sestav       |                          |
| 16 - řezací stroj                           |   |                          |


## Šicí stroje

- typ šicího stroje se volí podle druhu sešíváného materiálu, počtu jehel a nití, druhů stehů
- druhy strojů: - s ruční obsluhou - domácí, průmyslový, přenosný, kufříkový, pevně zabudovaný ve stole, programovací stroj s displejem
  - automatické
  - speciální - pro všívání zdrhovadel, pro šití potahů volných polštářů, prošívací stroje
- stroje se od sebe liší provedením cívky a spodními nitěmi uloženými v cívkovém pouzdře nebo přímo v chapači



## Šicí stroje s řetízkovým stehem

- nemají spodní cívku, mnoho druhů vícenitých stehů
- všechny nitě se přivádějí shora, odpadá navijení a výměna spodní cívky
- šev je pružnější - používá se pro šití pletenin - nutné používat pevnější nitě
- rychloběžné stroje jsou vybaveny zařízením pro odstřihování přebytečného okraje a odsáváním odstřížků, chlazením jehly, automatickým mazáním, plynule přestavitelnou délkou stehu




## Šicí stroje s vázaným stehem

- univerzální použití pro krátké švy - pevné a nepáratelné
- používá se cívka s uložením spodní nitě v cívkovém pouzdru nebo v chapači
- ovládány nožním pedálem, navíjecí zařízení nití pracuje automaticky během šití, posuv šitého materiálu pomocí spodního ponorného podávání

### Hlavní mechanismy:

- Jehelní ústrojí - v přední části ramene hlavy šicího stroje
  - jehla a jehelní tyč (do které se jehla upíná)
- Přítlačné ústrojí - v přední části ramene stroje
  - přítlačuje materiál na zoubky podavače
  - patka, přítlačná tyč a pákový zvedák
- Zařízení pro vedení šicího materiálu
  - na povrchu hlavy šicího stroje
  - vede, napíná, brzdí, odebírá vrchní nit
  - vodící očka, kolíky, misková brzda, nit'ová páka
- Podávací ústrojí - pod základní deskou hlavy stroje
  - podává šitý materiál o délku stehu
  - stehová deska, zoubky podavače
- Stehotvorné ústrojí – pod základní deskou hlavy stroje
  - přímý vliv na tvorbu stehu
  - chapač, pouzdro a cívka
- Horní a spodní hřídel, převodovka
  - přenáší pohyb na jednotlivá ústrojí

strojní šití dvojití nití



Overlock - zvláštní šicí stroj, který sešívá, stříhá a přitom začištíuje švy  
- nastavení šířky stehu, rovnoměrné řasení, zásobník odstřížků látky

Coverlock - stejné funkce jako overlock, ale větší množství jehel, nití a volitelných programů

- jsou to speciální obnitkovací šicí stroje




## Automatické šicí stroje

- pro šití dlouhých rovných švů, vyšívání, našívání aplikací
- používá se šicí jednotka pro řetízkový steh, aby odpadlo cívkování a časté doplňování spodní nitě
- části stroje: základní pracovní plocha s přestavitelným vodítkem šířky švové záložky, přípravná odkládací plocha, šicí jednotka, dopravní zařízení - přítlačný horní a pevný spodní pásový dopravník, pomocné přidržovací jednotky - pneumatické přítlačné patky, řídicí a signalizační zařízení - fotobuňky, osvětlení



## Navlékácí stroje

- pro mechanické navlékání předem ušitých potahů na vytvarované volné čalounění
- druhy strojů:
  - a) Pásové - vtahování vytvarovaného dílce do potahu pomocí dopravních pásů
  - b) Pístové - vtlačují vytvarovaný díleček do potahu
  - c) Tyčové - tlačí díleček na tloušťku a šířku kovovými tyčemi a po ručním nasunutí potahu jej uvolní  
- nejpoužívanější - vertikální nebo horizontální provedení




## Svařovací stroje

- svařování potahových materiálů, na polyethylenové hadice, hadice pro balení výrobků, na odpad měkkých polyuretanových pěn

### Svařovací zařízení na potahové materiály

- pro rovinné a tvarové svařování oboustranného potahu, tvarovaných čalouněných sedadel a opěradel
- vysokofrekvenční ohřev elektrickým proudem
- stroj se skládá z vysokofrekvenčního svařovacího lisu, generátoru a přesuvného stolu




## Stroje pro vypěňování

- pro výrobu čalouněného nábytku se používají dva základní způsoby vypěňování:
  - vypěňování tvrdých pěn za tepla
  - vypěňování měkkých pěn za studena

### Stroje pro vypěňování tvrdých pěn za tepla

- pro výrobu nosných koster pohovek a křesel z tvrdého pěnového polystyrenu

- stroje jsou uspořádány do výrobní linky:
  - stroje pro předpěňování surového granulátu
  - stroje pro vyzrávání předpěněného granulátu
  - stroje pro vypěňování ve formách



- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1 - lapač vlhkého vzduchu                | 2 - protipožární zeď          |
| 3 - odstředivý ventilátor                | 4 - vyzrávací síla            |
| 5 - zásobník předpěněného granulátu      | 6 - sud na surový granulát    |
| 7 - potrubí a silo pro dopravu granulátu | 8 - předpěňovací zařízení     |
| 9 - přesívací zařízení                   | 10 - vypěňovací lis           |
| 11 - přívod chladicí vody                | 12 - přívod tlakového vzduchu |
| 13 - přívod páry                         | 14 - vypěňovací lis           |

### Stroje pro předpěňování surového granulátu (perliček)

Skládají se z: předpěňovacího zařízení, pedsoušecího cyklonu, drtiče, přesívacího zařízení a odstředivých ventilátorů - doprava perliček

- surový granulát se nasává z přistavených sudů
- granulát se napaňuje horkou párou - ropinání plynu (pentanu) v granulátu - předpěnění - přepadá do jímky do drtiče a přesívacího zařízení do dosoušecího cyklonu a další jímky a poté do vyzrávacích sil

### Stroje pro vyzrávání předpěněného granulátu

Skládají se z: vyzrávacích sil, přesívacího zařízení, odstředivého ventilátoru a potrubí

- silo tvoří rámy trubkové konstrukce, na nichž je po celé vnitřní ploše svisle za věšena silonová síť s výsypem ve spodní části
- předpěněný granulát vyzrává a současně se postupně vyrovnává tlak uvnitř granulí


### Stroje pro vypěňování

Skládají se z: vypěňovacích lisů, parních komor, vypěňovacích forem a zásobníků

- lis je většinou mechanický a pracuje v ručním nebo automatickém režimu
- po ukončení vypěňování následuje chlazení vodou výlisku ve formě
- formy jsou z hliníkové slitiny a dvoudílné a jsou napojeny na zásobníky granulátu, parní komory a přívod tlakového vzduchu

## Stroje pro vypěňování měkkých pěn za studena

- pro výrobu tvarovaných dílů - polštáře, bočnice, opěradla pro pohovky a křesla z měkkého polyuretanu
- používají se tyto stroje: vypěňovací stroje, dopravní zařízení (oběhová dráha) s vozíky a formami, předehřívací tunely - výrobní linka
- dávkovací zařízení - nádrže na suroviny, hydraulická čerpadla, elmotorory, výměníky tepla, regulátory tlaku, tlakové hadice - ručně nebo automaticky
- suroviny - směs polyesteru s přísadami + izokyanát, stabilizátor
- proplachovací zařízení - nádrž na vodu, tlakové hadice
- směšovací hlava - směšovací komora, míchadlo, elmotor, šoupátka a ovládací páka



1 - pohon vozíků

3 - ventilátor

5 - vypěňovací formy

7 - ovládací pult

b - vyjmutí výlisku z formy

d - vkládání látky do formy

f - uzavření formy

h - uzavření plnicího otvoru

2 - předehřívací tunel

4 - oběhová dráha

6 - vypěňovací stroj

a - odjištění a otevření formy

c - čištění formy

e - nanášení separátoru

g - plnění směsi do formy



## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vyjmenujte druhy nejpoužívanějších strojů při výrobě čalouněného nábytku.



2) Popište válcový mykací stroj.



3) K čemu slouží kladivový mlýn?



4) Jaké druhy šicích strojů znáte a jaké jsou jejich základní části?



5) Jaké stroje se používají k dělení materiálu?



6) Z čeho se skládá svařovací stroj?



7) Popište princip práce a části vypěňovacích zařízení.



8) Vysvětlete princip činnosti navlékacích strojů.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, V. Černý - Stroje a zařízení - pro II. ročník SOU, učební obor čalouník (čalounice) - SPN, Praha 1983, 1. vydání, č.j. 31 313/83-220.
- 2) F. Janíček - Strojnictví, Sobotáles, Praha 1996, ISBN 80-85920-69-7
- 3) <http://cs.wikipedia.org/wiki/Myk%C3%A1n%C3%AD>
- 4) <http://www.kpd.tnuni.sk/images/skripta2.pdf>
- 5) <http://www.raj-siti.cz/overlock-proc-ho-mit/>
- 6) [http://www.kod.tul.cz/info\\_predmety/Saz/SAZ/Podklady\\_cvicen%C3%AD/01\\_08\\_SAZ.pdf](http://www.kod.tul.cz/info_predmety/Saz/SAZ/Podklady_cvicen%C3%AD/01_08_SAZ.pdf)
- 7) <http://www.google.cz/search?.....=cs&client=firefox-a&h.....vyhledávání obrázků>

UdS-10pr - čalounictvi.pdf

kotoučová řezačka.jpg

potahovací stroje.jpg

svislá řezačka.jpg

automat s velkou šicí plochou.pdf

automat s velkou šicí plochou\_CZ.pdf

čalounické stroje.pdf

jednohlavý automat.pdf

skripta2.pdf

ustroji.doc

vícehlavý automat.pdf

zpracování textilního odpadu.pdf



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání  
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento výukový materiál byl vytvořen a financován v rámci programu OPVK projektu "Rovné příležitosti ve výuce pro všechny" registrační číslo projektu-CZ 1.07/1.2.05/03.0010

**Název:** Výrobní linky

**Téma:** Mechanizované a částečně automatizované linky

**Předmět:** Stroje a zařízení

**Ročník:** 2. Truhlářská a čalounická výroba

**Klíčová slova:** uzel, výrobní linka, mechanizovaná linka, částečně automatizovaná linka, stupně automatizace

**Autor:** Ing. Lenka Heřmanová

**Škola:** Střední odborné učiliště Hluboš



# METODICKÝ POSTUP

1. strana - Struktura výrobní linky
  - úvod do problematiky
  - učitel vysvětlí dílčí části výrobní linky, použití a výhody
2. strana - Druhy výrobních linek
  - výklad učiva, názorné obrázky půdorysného uspořádání linek
3. strana - Stupně mechanizace a automatizace
  - výklad nového učiva
  - učitel se žáky diskutuje o této problematice žáci uvádějí příklady řízení, s kterými se seznámili na různých veletrzích
4. - 6. strana - Příklady výrobních linek
  - výklad nového učiva
  - učitel pomocí názorných obrázků vysvětluje principy výrobních linek
7. strana - Kontrolní otázky
  - procvičování získaných znalostí
  - učitel pro kontrolu správné odpovědi, klikne na obrázek u číslované odpovědi
  - odkaz na stránku v interaktivním materiálu s danou problematikou
8. strana - Použitá literatura a zdroje

V celém interaktivním materiálu jsou rozmístěny ikony s otazníkem, které odkazují na stránku s kontrolními otázkami.

Žák se seznámí s hlavními částmi výrobních linek a druhy výrobních linek. Dokáže popsat hlediska návrhu výrobních linek, upevní si znalosti o jejich vhodném použití.

Tento interaktivní materiál lze použít při výuce předmětů - Stroje a zařízení, Výrobní zařízení na střední škole technického zaměření - dřevařské obory.

# MECHANIZOVANÉ A ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÉ LINKY

## Struktura výrobních linek

Uzel - 1 až 2 stroje + dopravní + manipulační zařízení kinematicky vzájemně spojená

Linka - soustava více než 2 strojů + mechanizační, manipulační a dopravní zařízení + ovládací + částečně regulační automatizované zařízení s neúplnou samokontrolou = částečně automatizovaná linka - nižší stupeň automatizace  
- dílec se samočinně pohybuje uvnitř linky nebo uzlu

Komplexně mechanizovaná linka

- různé stroje + mechanizační, manipulační a dopravní zařízení za sebou podle technologického postupu
- dílce se mechanicky posunují k jednotlivým strojům
- po provedení technologické operace obsluha dílec přemístí k dalšímu stroji



## Použití výrobních linek

- výrobní provozy s vysokým průchodem materiálu a velkosériové výrobě
- pro stavebně truhlářské výrobky, nábytku a materiálů na bázi dřeva
- třískové obrábění, olepování, lisování, jednotlivé nebo paletové balení

## Volba linky

- druh výroby a výrobku, technologické požadavky
- univerzálnost nebo jednoúčelovost linek
- půdorysné dispozice, možnosti výrobních prostorů
- výkonnost strojů a zařízení, jejich spolehlivost, způsob a délka seřizování, ostření a výměna nástrojů
- druh obráběných materiálů
- finanční náklady

## Výhody výrobních linek

- plynulost výroby
- vyšší produktivita práce
- nižší spotřeba času na výrobek
- omezení nebo vyloučení mezioperačních časů
- zvýšení výroby na jednotku výrobní plochy
- vyšší kvalita výroby a výrobků
- snížení fyzické námahy pracovníků
- vyšší hygiena a bezpečnost práce




## Druhy výrobních linek

a) podle charakteru a počtu prováděných technologických operací

- speciální - omezený počet operací  
(např. egalizace, dýchování, broušení dých, moření)
- univerzální - větší rozsah technologických operací  
(např. obrábění, olepování, vrtání otvorů pro kolíky a broušení nebo pro povrchové úpravy)

b) podle půdorysného uspořádání

- přímé
- ve tvaru L nebo U
- kruhové
- kombinované



c) podle druhu technologických operací

1) částečně automatizované linky pro:

- dělení velkoplošných konstrukčních materiálů
- dýchování plošných dílců
- konstrukční obrábění plošných dílců
- broušení povrchu dílců
- povrchovou úpravu dílců a broušení nátěrových filmů
- výrobu stavebně truhlářských výrobků

2) mechanizované linky pro:

- montáž nábytku
- balení dílců a celých výrobků



## Stupně mechanizace a automatizace

- podle výrobní kapacity a charakteru výroby

### 1. stupeň

- jednotlivé stroje, na kterých se provádějí jen určité operace

### 2. stupeň

- jednotlivé stroje, na kterých probíhá jedna operace jako hlavní (např. olepování boků), která je rozdělena na několik dílčích operací (nános lepidla, přísun dých, ořezání dýhy)

### 3. stupeň

- spojení 2 až 4 strojů pro více operací (např. tvarové opracování a průběžné olepování bočních ploch, včetně jejich broušení)

### 4. stupeň

- spojení více než 4 až 8 strojů na různé operace (ořezání na plošný rozměr, olepování bočních ploch, vrtání otvorů pro kolíky, broušení ploch)

### 5. stupeň

- spojení více linek do většího a částečně automatizovaného úseku elektronicky řízeného



- podle technologického hlediska

### 1. stupeň

- nástroje se vyměňují bez přerušení chodu linky zapojením přídatných agregátů s naostřenými nástroji

### 2. stupeň


- stroje a agregáty se přestavují zčásti nebo úplně podle nastavených programů a použitím mikroprocesorů

### 3. stupeň

- linka s částečnou nebo úplnou samokontrolou - měřicí stanice dá pokyn k opravě a automatickému nastavení pracovních jednotek

## Dopravní a manipulační prostředky

- poloautomatizovaná doprava s válečkovými nebo pásovými dopravníky
- pro pilařskou výrobu se používají řetězové dopravníky




# Příklady výrobních linek


- pilařská výroba - manipulační a třídící linky pro silné, střední a slabé hmoty




- výroba aglomerovaných materiálů - výrobní linka DTD



- př. částečně automatizovaného uzlu obrábění dřeva




• linka dělení velkoplošných konstrukčních materiálů




- |  |  |
|--|--|
| 1 - zvedací plošina se vsunovacím zařízením  | 2 - pojízdná plošina                   |
| 3, 3a - pilové jednotky                      | 4 - unášecí plošina                    |
| 5 - pilové jednotky pro omítání přední hrany | 6, 8 - odsuvné jednotky                |
| 7 - pilové jednotky pro podélný řez          | 9 - dopravník                          |
| 10 - přesunovací stanice                     | 11 - pilové jednotky pro příčné dělení |
| 12 - odsuvný dopravník                       |  |

• částečně automatizovaná linka pro ořezávání a olepování



• částečně automatizovaná linka pro ořezávání, olepování, vrtání a zarážení kolíků




- |  |   |
|--|---|
| 1 - válečkový dopravník                              | 2 - dvouramenné výkyvné vkládací zařízení se dvěma přísavkami |
| 3 - sdužený formátovací, frézovací a olepovací stroj | 4 - otáčecí zařízení  |
| 5 - spojovací válečkový dopravník                    | 6 - automatická vícevřetenová vrtačka                         |
| 7 - zaražička kolíků                                 | 8 - odkládací zařízení  |
| 9 - hráň s dílci                                     | 10 - válečkový dopravník                                      |



- částečně automatizovaná linka pro oboustranné broušení dílců



- uzel formátování a broušení velkoplošných konstrukčních materiálů





## KONTROLNÍ OTÁZKY

1) Vysvětlete, co znamená termín "uzel" a "linka"?



2) Podle čeho rozdělujeme výrobní linky a jaké znáte druhy?



3) K čemu se používají částečně automatizované a mechanizované linky?



4) Jaké mají výrobní linky výhody?



5) Co víte o stupních automatizace linek?



6) Popište jakou- koli výrobní linku.



## Použitá literatura a zdroje:

- 1) F. Janíček, J. Vozár, F. Zbořil - Výrobní zařízení - Informatorium, Praha 1995, ISBN 80-85427-61-3
- 2) W. Nutsch a kol. - Příručka pro truhláře - Sobotáles, Praha 1999, ISBN 80-85920-60-3
- 3) K. Janák, P. Král, M. Rousek - Výrobní zařízení, Informatorium, Praha 2007, ISBN 978-80-7333-057-6